



Wąż hydrauliczny EN 856 4SH S

Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Normy: EN 856 4SH. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 250 bar do 420 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny DIN EN 856 4SH 3/4" Indeks: HW-4SH-19S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 77,41 zł (95,21 zł) +30m 66,36 zł (81,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32.2		
Grubość ścianki [mm]	6.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	420		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1680		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.55		
Norma	EN 856 4SH		
Wąż hydrauliczny DIN EN 856 4SH 1" Indeks: HW-4SH-25S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 96,63 zł (118,85 zł) +20m 82,82 zł (101,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38.4		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	380		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1520		
Minimalny promień zagięcia [mm]	340		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.09		
Norma	EN 856 4SH		

Wąż hydrauliczny DIN EN 856 4SH 1.1/4" Indeks: HW-4SH-32S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 63,23 zł (77,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45.2		
Grubość ścianki [mm]	6.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	325		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1300		
Minimalny promień zagięcia [mm]	460		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.57		
Norma	EN 856 4SH		
Wąż hydrauliczny DIN EN 856 4SH 1.1/2" Indeks: HW-4SH-38S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 180,87 zł (222,47 zł) +10m 155,03 zł (190,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	53.5		
Grubość ścianki [mm]	7.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	290		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1160		
Minimalny promień zagięcia [mm]	560		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.44		
Norma	EN 856 4SH		
Wąż hydrauliczny DIN EN 856 4SH 2" Indeks: HW-4SH-51S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 63,12 zł (77,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	50.8		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68
Grubość ścianki [mm]	8.6
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	250
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1000
Minimalny promień zagięcia [mm]	700
Masa jednostkowa [kg/m]	4.9
Norma	EN 856 4SH