

Wąż hydrauliczny EN 856 4SP S



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Normy: EN 856 4SP. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 280 bar do 450 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny DIN EN 856 4SP 1/4" Indeks: HW-4SP-06S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 56,04 zł (68,93 zł) +30m 45,54 zł (56,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.7		
Grubość ścianki [mm]	5.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	450		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1800		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.62		
Norma	EN 856 4SP		
Wąż hydrauliczny DIN EN 856 4SP 3/8" Indeks: HW-4SP-10S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 29,68 zł (36,51 zł) +30m 24,12 zł (29,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21.3		
Grubość ścianki [mm]	5.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	445		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1780		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.85		
Norma	EN 856 4SP		

Wąż hydrauliczny DIN EN 856 4SP 1/2" Indeks: HW-4SP-13S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 57,71 zł (70,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24.4		
Grubość ścianki [mm]	5.85		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	415		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1660		
Minimalny promień zagięcia [mm]	230		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.93		
Norma	EN 856 4SP		
Wąż hydrauliczny DIN EN 856 4SP 5/8" Indeks: HW-4SP-16S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 79,37 zł (97,63 zł) +30m 64,49 zł (79,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1400		
Minimalny promień zagięcia [mm]	250		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.15		
Norma	EN 856 4SP		
Wąż hydrauliczny DIN EN 856 4SP 3/4" Indeks: HW-4SP-19S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 74,78 zł (91,98 zł) +30m 60,76 zł (74,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1400		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.48		
Norma	EN 856 4SP		
Wąż hydrauliczny DIN EN 856 4SP 1" Indeks: HW-4SP-25S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 93,89 zł (115,48 zł) +20m 76,29 zł (93,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	39.2		
Grubość ścianki [mm]	6.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	280		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1120		
Minimalny promień zagięcia [mm]	340		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.03		
Norma	EN 856 4SP		