

Wąż hydrauliczny EN 856 HI-PULSE 4SH



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Podwyższona żywotność węża w stosunku do normy potwierdzona testem 1.000.000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Normy: EN 856 4SH, ISO 3862-1 4SH. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 250 bar do 420 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo +120°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 3/4" Indeks: HW-4SH-19P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 69,46 zł (85,44 zł) +30m 56,44 zł (69,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32.1		
Grubość ścianki [mm]	6.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	420		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1680		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.55		
Norma	EN 856 4SH; ISO 3862-1 4SH		
Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 1" Indeks: HW-4SH-25P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 83,78 zł (103,05 zł) +20m 68,07 zł (83,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38.7		
Grubość ścianki [mm]	6.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	390		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1560		
Minimalny promień zagięcia [mm]	340		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.09		

Norma		EN 856 4SH; ISO 3862-1 4SH	
Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 1.1/4" Indeks: HW-4SH-32P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 120,45 zł (148,15 zł) +10m 97,87 zł (120,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		31.8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		45.5	
Grubość ścianki [mm]		6.85	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		350	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1400	
Minimalny promień zagięcia [mm]		460	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.57	
Norma		EN 856 4SH; ISO 3862-1 4SH	
Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 1.1/2" Indeks: HW-4SH-38P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 177,92 zł (218,84 zł) +10m 144,56 zł (177,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		38.1	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		52.5	
Grubość ścianki [mm]		7.2	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		290	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1160	
Minimalny promień zagięcia [mm]		560	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.44	
Norma		EN 856 4SH; ISO 3862-1 4SH	
Wąż hydrauliczny HI-PULSE 4SH 2" Indeks: HW-4SH-51P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 245,14 zł (301,52 zł) +10m 199,17 zł (244,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2	

Średnica wewnętrzna [mm]	50.8
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	67.5
Grubość ścianki [mm]	8.35
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	250
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1000
Minimalny promień zagięcia [mm]	700
Masa jednostkowa [kg/m]	4.9
Norma	EN 856 4SH; ISO 3862-1 4SH