

Wąż hydrauliczny EN 856 IMPETUS R13



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Podwyższona żywotność węża w stosunku do normy potwierdzona testem 1.000.000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Normy: EN 856 R13, ISO 3862-1 R13, SAE 100R13. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego (sześć dla DN 32 ÷ DN 51). Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 350 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +120°C (chwilowo +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R13 3/4" Indeks: HW-R13-19P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 81,71 zł (100,50 zł) +30m 66,39 zł (81,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32.1		
Grubość ścianki [mm]	6.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1400		
Minimalny promień zagięcia [mm]	240		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.51		
Norma	EN 856 R13; ISO 3862-1 R13; SAE 100 R13		
Wąż hydrauliczny IMPETUS R13 1" Indeks: HW-R13-25P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 107,68 zł (132,45 zł) +20m 87,49 zł (107,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38.7		
Grubość ścianki [mm]	6.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1400		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.11		

Norma		EN 856 R13; ISO 3862-1 R13; SAE 100 R13	
Wąż hydrauliczny IMPETUS R13 1.1/4" Indeks: HW-R13-32P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 181,72 zł (223,52 zł) +10m 147,64 zł (181,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		31.8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		49.8	
Grubość ścianki [mm]		9	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		350	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1400	
Minimalny promień zagięcia [mm]		420	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.58	
Norma		EN 856 R13; ISO 3862-1 R13; SAE 100 R13	
Wąż hydrauliczny IMPETUS R13 1.1/2" Indeks: HW-R13-38P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 242,29 zł (298,02 zł) +10m 196,86 zł (242,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		38.1	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		57.3	
Grubość ścianki [mm]		9.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		350	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1400	
Minimalny promień zagięcia [mm]		500	
Masa jednostkowa [kg/m]		4.91	
Norma		EN 856 R13; ISO 3862-1 R13; SAE 100 R13	
Wąż hydrauliczny IMPETUS R13 2" Indeks: HW-R13-51P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 352,21 zł (433,22 zł) +10m 286,17 zł (351,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2	

Średnica wewnętrzna [mm]	50.8
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	71.1
Grubość ścianki [mm]	10.15
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1400
Minimalny promień zagięcia [mm]	600
Masa jednostkowa [kg/m]	6.89
Norma	EN 856 R13; ISO 3862-1 R13; SAE 100 R13