

Wąż hydrauliczny EN 856 IMPETUS R15



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Podwyższona żywotność węża w stosunku do normy potwierdzona testem 1.000.000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Normy: EN 856 R15, ISO 3862-1 R15, SAE 100 R15. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego (sześć dla DN 32 ÷ DN 51). Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 420 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +121°C (chwilowo +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 3/4" Indeks: HW-R15-19P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 84,90 zł (104,43 zł) +30m 68,98 zł (84,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	121		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	420		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1680		
Minimalny promień zagięcia [mm]	270		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.56		
Norma	EN 856 R13; ISO 3862-1 R13; SAE 100 R13		
Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 1" Indeks: HW-R15-25P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 137,62 zł (169,27 zł) +20m 111,82 zł (137,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	121		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	39		
Grubość ścianki [mm]	6.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	420		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1680		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.04		

Norma		EN 856 R13; ISO 3862-1 R13; SAE 100 R13	
Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 1.1/4" Indeks: HW-R15-32P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 191,12 zł (235,08 zł) +10m 155,29 zł (191,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		121	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		31.8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Grubość ścianki [mm]		9.1	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		420	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1680	
Minimalny promień zagięcia [mm]		420	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.63	
Norma		EN 856 R13; ISO 3862-1 R13; SAE 100 R13	
Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 1.1/2" Indeks: HW-R15-38P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 282,50 zł (347,48 zł) +10m 229,53 zł (282,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		121	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		38.1	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		58	
Grubość ścianki [mm]		9.95	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		420	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1680	
Minimalny promień zagięcia [mm]		500	
Masa jednostkowa [kg/m]		4.81	
Norma		EN 856 R13; ISO 3862-1 R13; SAE 100 R13	
Wąż hydrauliczny IMPETUS R15 2" Indeks: HW-R15-51P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 403,12 zł (495,84 zł) +10m 327,54 zł (402,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		121	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2	

Średnica wewnętrzna [mm]	50.8
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	72
Grubość ścianki [mm]	10.6
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	420
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1680
Minimalny promień zagięcia [mm]	600
Masa jednostkowa [kg/m]	6.94
Norma	EN 856 R13; ISO 3862-1 R13; SAE 100 R13