

Wąż hydrauliczny górniczy EN 856 4SP



Wąż hydrauliczny do zastosowań w górnictwie. Warstwa zewnętrzna antystatyczna, atoksyczna odporna na płomień. Posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa w strefie zagrożonej wybuchem. Normy: EN 856 4SP, ISO 3862-1 4SP. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy spiralne drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 210 bar do 445 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +120°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 3/8" górniczy Indeks: HW-4SP-G-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 44,88 zł (55,20 zł) +30m 36,46 zł (44,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21.4		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	445		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1780		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.85		
Norma	EN 856 4SP		
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 1/2" górniczy Indeks: HW-4SP-G-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 49,79 zł (61,24 zł) +30m 40,45 zł (49,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24.6		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	415		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1660		
Minimalny promień zagięcia [mm]	230		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.93		

Norma		EN 856 4SP	
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 5/8" górniczy Indeks: HW-4SP-G-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 61,98 zł (76,24 zł) +30m 50,36 zł (61,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28.5	
Grubość ścianki [mm]		6.3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		350	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1400	
Minimalny promień zagięcia [mm]		250	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.15	
Norma		EN 856 4SP	
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 3/4" górniczy Indeks: HW-4SP-G-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 64,86 zł (79,78 zł) +20m 52,70 zł (64,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		32.1	
Grubość ścianki [mm]		6.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		350	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1400	
Minimalny promień zagięcia [mm]		300	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.55	
Norma		EN 856 4SP	
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 1" górniczy Indeks: HW-4SP-G-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 83,15 zł (102,27 zł) +20m 67,56 zł (83,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	

Średnica wewnętrzna [mm]		25.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		39.7	
Grubość ścianki [mm]		7.2	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		280	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1120	
Minimalny promień zagięcia [mm]		340	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.03	
Norma		EN 856 4SP	
Wąż hydrauliczny EN 856 4SP 1.1/4" górniczy Indeks: HW-4SP-G-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 133,44 zł(164,13 zł) +10m 108,42 zł(133,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		31.8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50.8	
Grubość ścianki [mm]		9.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		210	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		840	
Minimalny promień zagięcia [mm]		460	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.17	
Norma		EN 856 4SP	