

Wąż hydrauliczny kompaktowy EN 857 PROKOMP 2SC



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania o zmniejszonej średnicy zewnętrznej i masie oraz zwiększonej elastyczności (typ COMPACT). Potwierdzona żywotność węża 400.000 cykli impulsów. Normy: EN 857 2SC, SAE 100R16, ISO 11237-1. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny opłot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 165 bar do 400 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo +120°C). Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja warstwy zewnętrznej.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 1/4" Indeks: HW-2SC-06P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,72 zł (16,88 zł) +30m 11,15 zł (13,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6,4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13,5		
Grubość ścianki [mm]	3,55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	400		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1600		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,31		
Norma	EN 857 2SC; SAE 100 R16; ISO 11237-1		
Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 5/16" Indeks: HW-2SC-08P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,58 zł (17,93 zł) +30m 11,85 zł (14,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grubość ścianki [mm]	3,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1400	
Minimalny promień zagięcia [mm]		55	
Masa jednostkowa [kg/m]		0,35	
Norma		EN 857 2SC; SAE 100 R16; ISO 11237-1	
Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 3/8" Indeks: HW-2SC-10P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,36 zł (18,89 zł) +30m 12,48 zł (15,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9,5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17,1	
Grubość ścianki [mm]		3,8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		330	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1320	
Minimalny promień zagięcia [mm]		65	
Masa jednostkowa [kg/m]		0,42	
Norma		EN 857 2SC; SAE 100 R16; ISO 11237-1	
Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 1/2" Indeks: HW-2SC-13P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 17,86 zł (21,97 zł) +30m 14,51 zł (17,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		12,7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20,5	
Grubość ścianki [mm]		3,9	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		275	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1100	
Minimalny promień zagięcia [mm]		80	
Masa jednostkowa [kg/m]		0,52	
Norma		EN 857 2SC; SAE 100 R16; ISO 11237-1	
Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 5/8" Indeks: HW-2SC-16P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,78 zł (28,02 zł) +30m 18,51 zł (22,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	

Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23.5	
Grubość ścianki [mm]		3.75	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		250	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1000	
Minimalny promień zagięcia [mm]		90	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.62	
Norma		EN 857 2SC; SAE 100 R16; ISO 11237-1	
Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 3/4" Indeks: HW-2SC-19P		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 26,49 zł (32,58 zł) +30m 21,52 zł (26,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		27.5	
Grubość ścianki [mm]		4.25	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		215	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		860	
Minimalny promień zagięcia [mm]		120	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.86	
Norma		EN 857 2SC; SAE 100 R16; ISO 11237-1	
Wąż hydrauliczny PROKOMP 2SC 1" Indeks: HW-2SC-25P		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 43,75 zł (53,81 zł) +20m 35,54 zł (43,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		25.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35.5	
Grubość ścianki [mm]		5.05	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		165	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		660	

Minimalny promień zagięcia [mm]	150
Masa jednostkowa [kg/m]	1.11
Norma	EN 857 2SC; SAE 100 R16; ISO 11237-1