

Wąż hydrauliczny o zwiększonej żywotności PERFORMER 1SN



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania o zwiększonej żywotności w stosunku do normy. Potwierdzona żywotność węża 300.000 cykli impulsów. Normy: EN 853 1SN, ISO 1436-1SN, SAE 100R1S-AT. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 40 bar do 250 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo +120°C). Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja warstwy zewnętrznej.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny PERFORMER 1SN 1/4" Indeks: HW-1SN-06P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,53 zł(12,95 zł) +30m 8,55 zł(10,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.2		
Grubość ścianki [mm]	3.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	225		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	900		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.23		
Norma	EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1SAT		
Wąż hydrauliczny PERFORMER 1SN 5/16" Indeks: HW-1SN-08P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,60 zł(15,50 zł) +30m 10,24 zł(12,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	215		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	850		

Minimalny promień zagięcia [mm]		115	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.27	
Norma		EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1SAT	
Wąż hydrauliczny PERFORMER 1SN 3/8" Indeks: HW-1SN-10P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,12 zł (16,14 zł) +30m 10,66 zł (13,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17.3	
Grubość ścianki [mm]		3.9	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		180	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		720	
Minimalny promień zagięcia [mm]		125	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.34	
Norma		EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1SAT	
Wąż hydrauliczny PERFORMER 1SN 1/2" Indeks: HW-1SN-13P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,36 zł (18,89 zł) +30m 12,48 zł (15,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		12.7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20.6	
Grubość ścianki [mm]		3.95	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		160	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		640	
Minimalny promień zagięcia [mm]		180	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.41	
Norma		EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1SAT	
Wąż hydrauliczny PERFORMER 1SN 5/8" Indeks: HW-1SN-16P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,50 zł (23,99 zł) +30m 15,84 zł (19,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23.9	
Grubość ścianki [mm]		3.95	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		130	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		520	
Minimalny promień zagięcia [mm]		205	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.51	
Norma		EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1SAT	
Wąż hydrauliczny PERFORMER 1SN 3/4" Indeks: HW-1SN-19P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 23,04 zł (28,34 zł) +30m 18,72 zł (23,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		27.6	
Grubość ścianki [mm]		4.3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		105	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		420	
Minimalny promień zagięcia [mm]		240	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.63	
Norma		EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1SAT	
Wąż hydrauliczny PERFORMER 1SN 1" Indeks: HW-1SN-25P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 31,67 zł (38,95 zł) +20m 25,73 zł (31,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		25.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35.3	
Grubość ścianki [mm]		4.95	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		90	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		360	
Minimalny promień zagięcia [mm]		300	

Masa jednostkowa [kg/m]		0.95	
Norma		EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1SAT	
Wąż hydrauliczny PERFORMER 1SN 1.1/4" Indeks: HW-1SN-32P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 46,25 zł (56,89 zł) +10m 37,58 zł (46,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		31.8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		43.2	
Grubość ścianki [mm]		5.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		63	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		252	
Minimalny promień zagięcia [mm]		420	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.25	
Norma		EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1SAT	
Wąż hydrauliczny PERFORMER 1SN 1.1/2" Indeks: HW-1SN-38P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 59,02 zł (72,59 zł) +10m 47,95 zł (58,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		38.1	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50.7	
Grubość ścianki [mm]		6.3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		50	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		200	
Minimalny promień zagięcia [mm]		500	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.59	
Norma		EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1SAT	
Wąż hydrauliczny PERFORMER 1SN 2" Indeks: HW-1SN-51P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 72,22 zł (88,83 zł) +10m 58,68 zł (72,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2
Średnica wewnętrzna [mm]	50.8
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	64.2
Grubość ścianki [mm]	6.7
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	160
Minimalny promień zagięcia [mm]	630
Masa jednostkowa [kg/m]	2.15
Norma	EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1SAT