

Wąż hydrauliczny wielooplotowy ADVANSTAR CWP - 350 BAR



Wąż hydrauliczny wielooplotowy do wysokiego, stałego dla wszystkich średnic ciśnienia. Wąż o zwiększonej elastyczności (promień gięcia 50% lepszy w stosunku do standardu normy). Żywotność węża potwierdzona testem 500.000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Stosowany w instalacjach hydrauliki siłowej dużych maszyn budowlanych i wszelkiego rodzaju urządzeń z napędem hydraulicznym. Normy: ISO 18752 CLASS 350 CC. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy spiralne drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 350 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +120°C (olej hydrauliczny).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR CWP 350 bar 1/2" MSHA Indeks: HW-CWP-350-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 54,96 zł (67,60 zł) +30m 44,65 zł (54,92 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	4 oploty stalowe		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22.8		
Grubość ścianki [mm]	5.05		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1400		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.76		
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR CWP 350 bar 5/8" MSHA Indeks: HW-CWP-350-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 58,72 zł (72,23 zł) +30m 47,71 zł (58,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	4 oploty stalowe		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26.5		
Grubość ścianki [mm]	5.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1400	
Minimalny promień zagięcia [mm]		105	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.03	
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR CWP 350 bar 3/4" MSHA Indeks: HW-CWP-350-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 63,02 zł (77,51 zł) +30m 51,20 zł (62,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		4 oploty stalowe	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		19.2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		29.8	
Grubość ścianki [mm]		5.3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		350	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1400	
Minimalny promień zagięcia [mm]		125	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.18	
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR CWP 350 bar 1" MSHA Indeks: HW-CWP-350-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 72,59 zł (89,29 zł) +20m 58,98 zł (72,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		4 oploty stalowe	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		25.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		37.1	
Grubość ścianki [mm]		5.85	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		350	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1400	
Minimalny promień zagięcia [mm]		150	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.72	
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR CWP 350 bar 1.1/4" MSHA Indeks: HW-CWP-350-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 99,36 zł (122,21 zł) +10m 80,73 zł (99,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		4 oploty stalowe	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4
Średnica wewnętrzna [mm]	31.8
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44.5
Grubość ścianki [mm]	6.35
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1400
Minimalny promień zagięcia [mm]	230
Masa jednostkowa [kg/m]	2.47