

Wąż hydrauliczny wieloopłotowy ADVANSTAR R15 - 420 BAR



Wąż hydrauliczny wieloopłotowy do wysokiego ciśnienia. Wąż o zwiększonej elastyczności (promień gięcia 50% lepszy w stosunku do standardu normy). Żywotność węża potwierdzona testem 500.000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Stosowany w instalacjach hydrauliki siłowej dużych maszyn budowlanych i wszelkiego rodzaju urządzeń z napędem hydraulicznym. Normy: EN 856 R15, SAE 100 R15, ISO 3862-1 R15. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy spiralne drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 420 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +120°C (olej hydrauliczny).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR R15 1/2" MSHA Indeks: HW-R15-13A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 63,73 zł (78,39 zł) +30m 51,78 zł (63,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	4 oploty stalowe		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24.3		
Grubość ścianki [mm]	5.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	420		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1680		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.925		
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR R15 5/8" MSHA Indeks: HW-R15-16A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 68,39 zł (84,12 zł) +30m 55,56 zł (68,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	4 oploty stalowe		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	420		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1680		

Minimalny promień zagięcia [mm]		160	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.115	
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR R15 3/4" MSHA Indeks: HW-R15-19A	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 71,34 zł (87,75 zł) +30m 57,96 zł (71,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		4 opłoty stalowe	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		19.2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		31.8	
Grubość ścianki [mm]		6.3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		420	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1680	
Minimalny promień zagięcia [mm]		240	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.45	
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR R15 1" MSHA Indeks: HW-R15-25A	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 90,32 zł (111,09 zł) +20m 73,38 zł (90,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		4 opłoty stalowe	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		25.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38.8	
Grubość ścianki [mm]		6.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		420	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1680	
Minimalny promień zagięcia [mm]		250	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.01	
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR R15 1.1/4" MSHA Indeks: HW-R15-32A	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 127,28 zł (156,55 zł) +10m 103,42 zł (127,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		4 opłoty stalowe	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	

Średnica wewnętrzna [mm]	31.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	49.7		
Grubość ścianki [mm]	8.95		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	420		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1680		
Minimalny promień zagięcia [mm]	320		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.77		
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR R15 1.1/2" MSHA Indeks: HW-R15-38A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 326,89 zł(402,07 zł) +10m 265,60 zł(326,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	4 opłoty stalowe		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	38.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57.8		
Grubość ścianki [mm]	9.85		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	420		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1680		
Minimalny promień zagięcia [mm]	380		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.04		
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR R15 2" MSHA Indeks: HW-R15-51A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 461,25 zł(567,34 zł) +10m 374,76 zł(460,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	4 opłoty stalowe		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	50.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	73.1		
Grubość ścianki [mm]	11.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	420		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1680		
Minimalny promień zagięcia [mm]	480		
Masa jednostkowa [kg/m]	7.39		