

Wąż hydrauliczny z opłotem tekstylnym EN 854 2TE/EN45545-2



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania, do instalacji o niższych ciśnieniach. Charakteryzuje się dużą elastycznością i lekkością. Spełnia normy: EN 854 2TE oraz EN45545-2. Warstwa wewnętrzna: czarna, trudnopalna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy opłot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna, trudnopalna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 40 bar do 80 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C. Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja warstwy zewnętrznej.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/16" typ EC045 / EN45545-2 Indeks: HW-2TE-EC045-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 17,47 zł (21,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	opłot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	80		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	320		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.13		
Norma	EN 854 2TE; EN45545-2		
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/4" typ EC045 / EN45545-2 Indeks: HW-2TE-EC045-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 44,60 zł (54,86 zł) +30m 38,23 zł (47,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	opłot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	75		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		300	
Minimalny promień zagięcia [mm]		40	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Norma		EN 854 2TE; EN45545-2	
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/16" typ EC045 / EN45545-2 Indeks: HW-2TE-EC045-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 44,82 zł (55,13 zł) +30m 38,42 zł (47,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		opłot tekstylny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.9	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		68	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		270	
Minimalny promień zagięcia [mm]		50	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Norma		EN 854 2TE; EN45545-2	
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/8" typ EC045 / EN45545-2 Indeks: HW-2TE-EC045-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 47,49 zł (58,41 zł) +30m 40,71 zł (50,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		opłot tekstylny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		63	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		250	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Norma		EN 854 2TE; EN45545-2	
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/2" typ EC045 / EN45545-2 Indeks: HW-2TE-EC045-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 52,34 zł (64,38 zł) +30m 44,87 zł (55,19 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	58		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	230		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Norma	EN 854 2TE; EN45545-2		
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/8" typ EC045 / EN45545-2 Indeks: HW-2TE-EC045-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 61,23 zł (75,31 zł) +30m 52,49 zł (64,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	50		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	200		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.35		
Norma	EN 854 2TE; EN45545-2		
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/4" typ EC045 / EN45545-2 Indeks: HW-2TE-EC045-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 74,83 zł (92,04 zł) +30m 64,14 zł (78,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	180		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Norma	EN 854 2TE; EN45545-2		
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1" typ EC045 / EN45545-2 Indeks: HW-2TE-EC045-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 93,65 zł (115,19 zł) +20m 80,27 zł (98,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplót tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	160		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.58		
Norma	EN 854 2TE; EN45545-2		