

Wąż hydrauliczny z opłotem tekstylnym EN 854 2TE



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Stosowany do instalacji o niższych ciśnieniach. Charakteryzuje się dużą elastycznością i lekkością. Normy: EN 854 2TE. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy opłot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 40 bar do 80 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C. Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja warstwy zewnętrznej.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/4" Indeks: HW-2TE-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,31 zł(13,91 zł) +30m 9,19 zł(11,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.4		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	75		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	300		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		
Norma	EN 854 2TE		
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/16" Indeks: HW-2TE-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,67 zł(15,58 zł) +30m 10,29 zł(12,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.9		
Grubość ścianki [mm]	3.45		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	68		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	270		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.17	
Norma		EN 854 2TE	
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/8" Indeks: HW-2TE-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,86 zł (19,51 zł) +30m 12,88 zł (15,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16.5	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		63	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		252	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.19	
Norma		EN 854 2TE	
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/2" Indeks: HW-2TE-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,85 zł (23,19 zł) +30m 15,32 zł (18,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		12.7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19.7	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		58	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		232	
Minimalny promień zagięcia [mm]		70	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.24	
Norma		EN 854 2TE	
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/8" Indeks: HW-2TE-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,43 zł (27,59 zł) +30m 18,23 zł (22,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.9		
Grubość ścianki [mm]	3.95		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	50		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	200		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.33		
Norma	EN 854 2TE		
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/4" Indeks: HW-2TE-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 28,81 zł (35,44 zł) +30m 23,41 zł (28,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	180		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.38		
Norma	EN 854 2TE		
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1" Indeks: HW-2TE-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 45,54 zł (56,01 zł) +20m 37,00 zł (45,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34.4		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	160		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.57		

Norma	EN 854 2TE
-------	------------