



## Wąż hydrauliczny z oplotem tekstylnym EN 854 2TE

Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Stosowany do instalacji o niższych ciśnieniach. Charakteryzuje się dużą elastycznością i lekkością. Norma: EN 854 2TE. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy oplot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 40 bar do 75 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C. Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja warstwy zewnętrznej.

| Produkt                                                        | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/16"</b><br>Indeks: HW-2TE-05S | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                  |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                    |
| Produkt                                                        | Substytut                   |                  |                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | guma syntetyczna            |                  |                                                    |
| Wzmocnienie                                                    | oplot tekstylny             |                  |                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 5                           |                  |                                                    |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                     | 3/16                        |                  |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 4.8                         |                  |                                                    |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                           | 11.8                        |                  |                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                        | 80                          |                  |                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | nie                         |                  |                                                    |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                          | 320                         |                  |                                                    |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 25                          |                  |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.11                        |                  |                                                    |
| Norma                                                          | EN 854 2TE                  |                  |                                                    |
| <b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/4"</b><br>Indeks: HW-2TE-06   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 11,31 zł (13,91 zł)<br>+30m 9,19 zł (11,30 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                    |
| Produkt                                                        | Katalogowy                  |                  |                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | guma syntetyczna            |                  |                                                    |
| Wzmocnienie                                                    | oplot tekstylny             |                  |                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 6                           |                  |                                                    |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                     | 1/4                         |                  |                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 6.4                         |                  |                                                    |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                           | 12.8                        |                  |                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                        | 75                          |                  |                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | nie                         |                  |                                                    |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                          | 300                         |                  |                                                    |

|                                                                |                             |                  |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                |                             | 40               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.14             |                                                     |
| Norma                                                          |                             | EN 854 2TE       |                                                     |
| <b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/4"</b><br>Indeks: HW-2TE-06S  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 11,45 zł (14,08 zł)<br>+30m 9,82 zł (12,08 zł)  |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                     |
| Produkt                                                        |                             | Substytut        |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | guma syntetyczna |                                                     |
| Wzmocnienie                                                    |                             | oplot tekstylny  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                             | 100              |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               |                             | -40              |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          |                             | 6                |                                                     |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                     |                             | 1/4              |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       |                             | 6.4              |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                           |                             | 13.4             |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                        |                             | 75               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     |                             | nie              |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                          |                             | 300              |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                |                             | 40               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.14             |                                                     |
| Norma                                                          |                             | EN 854 2TE       |                                                     |
| <b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/16"</b><br>Indeks: HW-2TE-08  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 12,67 zł (15,58 zł)<br>+30m 10,29 zł (12,66 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                     |
| Produkt                                                        |                             | Katalogowy       |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | guma syntetyczna |                                                     |
| Wzmocnienie                                                    |                             | oplot tekstylny  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                             | 100              |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               |                             | -40              |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          |                             | 8                |                                                     |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                     |                             | 5/16             |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       |                             | 8.1              |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                           |                             | 14.9             |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                        |                             | 68               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     |                             | nie              |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                          |                             | 272              |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                |                             | 50               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.17             |                                                     |
| Norma                                                          |                             | EN 854 2TE       |                                                     |
| <b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/16"</b><br>Indeks: HW-2TE-08S | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 14,63 zł (17,99 zł)                             |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                     |
| Produkt                                                        |                             | Substytut        |                                                     |

|                                                               |                             |               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | guma syntetyczna            |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   | oplot tekstylny             |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 8                           |               |                                                     |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                    | 5/16                        |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 8                           |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 14.9                        |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 68                          |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | nie                         |               |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 270                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 50                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.17                        |               |                                                     |
| Norma                                                         | EN 854 2TE                  |               |                                                     |
| <b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/8"</b><br>Indeks: HW-2TE-10  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 15,86 zł (19,51 zł)<br>+30m 12,88 zł (15,84 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |               |                                                     |
| Produkt                                                       | Katalogowy                  |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | guma syntetyczna            |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   | oplot tekstylny             |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 10                          |               |                                                     |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                    | 3/8                         |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 9.7                         |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 16.4                        |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 63                          |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | nie                         |               |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 252                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 60                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.19                        |               |                                                     |
| Norma                                                         | EN 854 2TE                  |               |                                                     |
| <b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/8"</b><br>Indeks: HW-2TE-10S | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 14,83 zł (18,24 zł)<br>+30m 12,71 zł (15,63 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |               |                                                     |
| Produkt                                                       | Substytut                   |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | guma syntetyczna            |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   | oplot tekstylny             |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 10                          |               |                                                     |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                    | 3/8                         |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 9.5                         |               |                                                     |

|                                                               |                             |               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 16.5                        |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 63                          |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | nie                         |               |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 252                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 60                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.19                        |               |                                                     |
| Norma                                                         | EN 854 2TE                  |               |                                                     |
| <b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/2"</b><br>Indeks: HW-2TE-13  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 18,85 zł (23,19 zł)<br>+30m 15,32 zł (18,84 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |               |                                                     |
| Produkt                                                       | Katalogowy                  |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | guma syntetyczna            |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   | oplot tekstylny             |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 12                          |               |                                                     |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                    | 1/2                         |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 13                          |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 19.3                        |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 58                          |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | nie                         |               |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 232                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 70                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.24                        |               |                                                     |
| Norma                                                         | EN 854 2TE                  |               |                                                     |
| <b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/2"</b><br>Indeks: HW-2TE-13S | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 18,04 zł (22,19 zł)<br>+30m 15,46 zł (19,02 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |               |                                                     |
| Produkt                                                       | Substytut                   |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | guma syntetyczna            |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   | oplot tekstylny             |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 12                          |               |                                                     |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                    | 1/2                         |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 12.7                        |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 19.7                        |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 58                          |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | nie                         |               |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 232                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 70                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.24                        |               |                                                     |
| Norma                                                         | EN 854 2TE                  |               |                                                     |

|                                                               |                             |                  |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/8"</b><br>Indeks: HW-2TE-16  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 22,43 zł (27,59 zł)<br>+30m 18,23 zł (22,42 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |                  |                                                     |
| Produkt                                                       | Katalogowy                  |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | guma syntetyczna            |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   | oplot tekstylny             |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 16                          |                  |                                                     |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                    | 5/8                         |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 16.1                        |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 23.7                        |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 50                          |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | nie                         |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 200                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 90                          |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.33                        |                  |                                                     |
| Norma                                                         | EN 854 2TE                  |                  |                                                     |
| <b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/8"</b><br>Indeks: HW-2TE-16S | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 20,46 zł (25,17 zł)<br>+30m 17,54 zł (21,57 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |                  |                                                     |
| Produkt                                                       | Substytut                   |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | guma syntetyczna            |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   | oplot tekstylny             |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 16                          |                  |                                                     |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                    | 5/8                         |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 16                          |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 23.9                        |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 50                          |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | nie                         |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 200                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 90                          |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.33                        |                  |                                                     |
| Norma                                                         | EN 854 2TE                  |                  |                                                     |
| <b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/4"</b><br>Indeks: HW-2TE-19  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 28,81 zł (35,44 zł)<br>+30m 23,41 zł (28,79 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |                  |                                                     |
| Produkt                                                       | Katalogowy                  |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | guma syntetyczna            |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   | oplot tekstylny             |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100                         |                  |                                                     |

|                                                               |                             |                  |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 20                          |                  |                                                     |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                    | 3/4                         |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 19.2                        |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 26.8                        |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 45                          |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | nie                         |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 180                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 110                         |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.38                        |                  |                                                     |
| Norma                                                         | EN 854 2TE                  |                  |                                                     |
| <b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/4"</b><br>Indeks: HW-2TE-19S | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 23,83 zł (29,31 zł)<br>+30m 20,42 zł (25,12 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |                  |                                                     |
| Produkt                                                       | Substytut                   |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | guma syntetyczna            |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   | oplot tekstylny             |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 20                          |                  |                                                     |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                    | 3/4                         |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 19                          |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 27                          |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 45                          |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | nie                         |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 180                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 110                         |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.38                        |                  |                                                     |
| Norma                                                         | EN 854 2TE                  |                  |                                                     |
| <b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1"</b><br>Indeks: HW-2TE-25    | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 45,54 zł (56,01 zł)<br>+20m 37,00 zł (45,51 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |                  |                                                     |
| Produkt                                                       | Katalogowy                  |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | guma syntetyczna            |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   | oplot tekstylny             |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 25                          |                  |                                                     |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                    | 1                           |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 25.4                        |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 33.9                        |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 40                          |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | nie                         |                  |                                                     |

|                                                             |                             |                  |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                       |                             | 160              |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                             |                             | 150              |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                     |                             | 0.57             |                                                     |
| Norma                                                       |                             | EN 854 2TE       |                                                     |
| <b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1"</b><br>Indeks: HW-2TE-25S | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 36,23 zł (44,56 zł)<br>+20m 31,05 zł (38,19 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                  |                                                     |
| Produkt                                                     |                             | Substytut        |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                |                             | guma syntetyczna |                                                     |
| Wzmocnienie                                                 |                             | oplót tekstylny  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           |                             | 100              |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                            |                             | -40              |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                       |                             | 25               |                                                     |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                  |                             | 1                |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                    |                             | 25.4             |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                        |                             | 34.4             |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                     |                             | 40               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                  |                             | nie              |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                       |                             | 160              |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                             |                             | 150              |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                     |                             | 0.57             |                                                     |
| Norma                                                       |                             | EN 854 2TE       |                                                     |