

Wąż hydrauliczny z podwójnym opłotem stalowym BASTION 2SC



Wąż hydrauliczny o zmniejszonej średnicy zewnętrznej i masie oraz zwiększonej elastyczności (typ COMPACT). Przeznaczony do najbardziej wymagających zastosowań. Doskonała odporność na ciśnienia pulsacyjne. Dzięki specjalnej mieszance gumowej warstwa zewnętrzna antystatyczna, wysoce trudnopalna (przewyższa wymagania MSHA), wysoce odporna na ozon, warunki pogodowe, ścieranie i promieniowanie UV. Posiada certyfikat MSHA. Normy: EN 857-2SC, SAE 100R 16S, ISO 11237-1. Montaż: kontakt z TUBES INTERNATIONAL®. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny opłot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 210 bar do 400 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny BASTION 2SC 1/4" Indeks: HW-2SC-BN-06P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,91 zł (20,80 zł) +30m 13,74 zł (16,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.8		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	400		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1850		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.26		
Norma	EN 857-2SC; SAE 100 R16S; ISO 11237-1		
Wąż hydrauliczny BASTION 2SC 5/16" Indeks: HW-2SC-BN-08P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 20,10 zł (24,72 zł) +30m 16,33 zł (20,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grubość ścianki [mm]	3.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1700	
Minimalny promień zagięcia [mm]		55	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.32	
Norma		EN 857-2SC; SAE 100 R16S; ISO 11237-1	
Wąż hydrauliczny BASTION 2SC 3/8" Indeks: HW-2SC-BN-10P		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 24,16 zł (29,72 zł) +30m 19,63 zł (24,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17.1	
Grubość ścianki [mm]		3.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		330	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1500	
Minimalny promień zagięcia [mm]		65	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.39	
Norma		EN 857-2SC; SAE 100 R16S; ISO 11237-1	
Wąż hydrauliczny BASTION 2SC 1/2" Indeks: HW-2SC-BN-13P		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 31,41 zł (38,63 zł) +30m 25,52 zł (31,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		12.7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20.5	
Grubość ścianki [mm]		3.9	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		275	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1220	
Minimalny promień zagięcia [mm]		80	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.5	
Norma		EN 857-2SC; SAE 100 R16S; ISO 11237-1	
Wąż hydrauliczny BASTION 2SC 5/8" Indeks: HW-2SC-BN-16P		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 39,17 zł (48,18 zł) +30m 31,83 zł (39,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	

Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		15.9	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23.5	
Grubość ścianki [mm]		3.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		250	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1050	
Minimalny promień zagięcia [mm]		90	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.64	
Norma		EN 857-2SC; SAE 100 R16S; ISO 11237-1	
Wąż hydrauliczny BASTION 2SC 3/4" Indeks: HW-2SC-BN-19P		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 49,44 zł (60,81 zł) +30m 40,17 zł (49,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		27.6	
Grubość ścianki [mm]		4.3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		245	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		980	
Minimalny promień zagięcia [mm]		120	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.8	
Norma		EN 857-2SC; SAE 100 R16S; ISO 11237-1	
Wąż hydrauliczny BASTION 2SC 1" Indeks: HW-2SC-BN-25P		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 66,18 zł (81,40 zł) +20m 53,77 zł (66,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		25.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35.5	
Grubość ścianki [mm]		5.05	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		210	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	840
Minimalny promień zagięcia [mm]	150
Masa jednostkowa [kg/m]	1.14
Norma	EN 857-2SC; SAE 100 R16S; ISO 11237-1