

Wąż hydrauliczny z podwójnym opłotem stalowym BASTION 2SC



Wąż hydrauliczny o zmniejszonej średnicy zewnętrznej i masie oraz zwiększonej elastyczności (typ COMPACT). Przeznaczony do najbardziej wymagających zastosowań. Doskonała odporność na ciśnienia pulsacyjne. Dzięki specjalnej mieszance gumowej warstwa zewnętrzna antystatyczna, wysoce trudnopalna (przewyższa wymagania MSHA), wysoce odporna na ozon, warunki pogodowe, ścieranie i promieniowanie UV. Posiada certyfikat MSHA. Normy: EN 857-2SC, SAE 100R 16S, ISO 11237-1. Montaż: kontakt z TUBES INTERNATIONAL®. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny opłot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 210 bar do 400 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny BASTION 2SC 1/4" Indeks: HW-2SC-BN-06P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,91 zł (20,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.8		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	400		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1850		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.26		
Norma	EN 857-2SC; SAE 100 R16S; ISO 11237-1		
Wąż hydrauliczny BASTION 2SC 5/16" Indeks: HW-2SC-BN-08P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grubość ścianki [mm]	3.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1700		
Minimalny promień zagięcia [mm]	55		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.32		
Norma	EN 857-2SC; SAE 100 R16S; ISO 11237-1		
Wąż hydrauliczny BASTION 2SC 3/8" Indeks: HW-2SC-BN-10P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 24,16 zł (29,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.1		
Grubość ścianki [mm]	3.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	330		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1500		
Minimalny promień zagięcia [mm]	65		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.39		
Norma	EN 857-2SC; SAE 100 R16S; ISO 11237-1		
Wąż hydrauliczny BASTION 2SC 1/2" Indeks: HW-2SC-BN-13P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 31,41 zł (38,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.5		
Grubość ścianki [mm]	3.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	275		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1220		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Norma	EN 857-2SC; SAE 100 R16S; ISO 11237-1		
Wąż hydrauliczny BASTION 2SC 5/8" Indeks: HW-2SC-BN-16P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.5		
Grubość ścianki [mm]	3.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	250		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1050		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.64		
Norma	EN 857-2SC; SAE 100 R16S; ISO 11237-1		
Wąż hydrauliczny BASTION 2SC 3/4" Indeks: HW-2SC-BN-19P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 49,44 zł (60,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27.6		
Grubość ścianki [mm]	4.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	245		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	980		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Norma	EN 857-2SC; SAE 100 R16S; ISO 11237-1		
Wąż hydrauliczny BASTION 2SC 1" Indeks: HW-2SC-BN-25P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35.5		
Grubość ścianki [mm]	5.05		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	210		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	840
Minimalny promień zagięcia [mm]	150
Masa jednostkowa [kg/m]	1.14
Norma	EN 857-2SC; SAE 100 R16S; ISO 11237-1