

Wąż hydrauliczny z podwójnym opłotem stalowym EN 857 2SC/EN45545-2



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania o zmniejszonej średnicy zewnętrznej i masie oraz zwiększonej elastyczności. Spełnia normy: EN 857 2SC, EN45545-2. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny opłot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna, trudnopalna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 90 bar do 400 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C. Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja warstwy zewnętrznej.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 1/4" typ EC212 / EN45545-2 Indeks: HW-2SC-EC212-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,38 zł (27,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.2		
Grubość ścianki [mm]	3.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	400		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1600		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Norma	EN 857-2SC; EN45545-2		
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 5/16" typ EC212 / EN45545-2 Indeks: HW-2SC-EC212-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 30,31 zł (37,28 zł) +30m 24,63 zł (30,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	4.05		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1400	
Minimalny promień zagięcia [mm]		55	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Norma		EN 857-2SC; EN45545-2	
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 3/8" typ EC212 / EN45545-2 Indeks: HW-2SC-EC212-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 33,15 zł (40,77 zł) +30m 26,93 zł (33,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18.3	
Grubość ścianki [mm]		4.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		330	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1320	
Minimalny promień zagięcia [mm]		65	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Norma		EN 857-2SC; EN45545-2	
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 1/2" typ EC212 / EN45545-2 Indeks: HW-2SC-EC212-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 39,08 zł (48,07 zł) +30m 31,75 zł (39,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		12.7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21.5	
Grubość ścianki [mm]		4.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		275	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1100	
Minimalny promień zagięcia [mm]		90	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.59	
Norma		EN 857-2SC; EN45545-2	
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 5/8" typ EC212 / EN45545-2 Indeks: HW-2SC-EC212-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 50,04 zł (61,55 zł) +30m 40,66 zł (50,01 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24.7		
Grubość ścianki [mm]	4.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	250		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1000		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.69		
Norma	EN 857-2SC; EN45545-2		
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 3/4" typ EC212 / EN45545-2 Indeks: HW-2SC-EC212-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 55,59 zł (68,38 zł) +30m 45,16 zł (55,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28.6		
Grubość ścianki [mm]	4.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	215		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	860		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.85		
Norma	EN 857-2SC; EN45545-2		
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 1" typ EC212 / EN45545-2 Indeks: HW-2SC-EC212-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 92,25 zł (113,47 zł) +30m 74,95 zł (92,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36.6		
Grubość ścianki [mm]	5.6		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	165		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	660		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Norma	EN 857-2SC; EN45545-2		
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 1.1/4" typ EC212 / EN45545-2 Indeks: HW-2SC-EC212-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 170,44 zł (209,64 zł) +10m 138,49 zł (170,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	31.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44.4		
Grubość ścianki [mm]	6.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	125		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	500		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.733		
Norma	EN 857-2SC; EN45545-2		
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 1.1/2" typ EC212 / EN45545-2 Indeks: HW-2SC-EC212-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 202,41 zł (248,96 zł) +30m 164,46 zł (202,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	38.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51.5		
Grubość ścianki [mm]	6.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	100		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	400		
Minimalny promień zagięcia [mm]	250		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Norma	EN 857-2SC; EN45545-2		

Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 2" typ EC212 / EN45545-2 Indeks: HW-2SC-EC212-51	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 227,43 zł (279,74 zł) +30m 184,79 zł (227,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	50.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	64.2		
Grubość ścianki [mm]	6.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	90		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	360		
Minimalny promień zagięcia [mm]	315		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Norma	EN 857-2SC; EN45545-2		