

Wąż hydrauliczny z podwójnym opłotem stalowym EN 857 2SC



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania o zmniejszonej średnicy zewnętrznej i masie oraz zwiększonej elastyczności. Spełnia normy: EN 857 2SC, SAE 100R16, SAE 100R2AT. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny opłot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 165 bar do 400 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 1/4" Indeks: HW-2SC-06S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,37 zł (23,83 zł) +30m 15,74 zł (19,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.4		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	400		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1600		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.31		
Norma	EN 857-2SC; SAE 100 R16; SAE 100 R2AT		
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 5/16" Indeks: HW-2SC-08S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,81 zł (24,37 zł) +30m 16,10 zł (19,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1400		
Minimalny promień zagięcia [mm]	85		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.35	
Norma		EN 857-2SC; SAE 100 R16; SAE 100 R2AT	
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 3/8" Indeks: HW-2SC-10S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 23,67 zł (29,11 zł) +30m 19,23 zł (23,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17.4	
Grubość ścianki [mm]		3.95	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		330	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1320	
Minimalny promień zagięcia [mm]		90	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.42	
Norma		EN 857-2SC; SAE 100 R16; SAE 100 R2AT	
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 1/2" Indeks: HW-2SC-13S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 26,70 zł (32,84 zł) +30m 21,70 zł (26,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		12.7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20.6	
Grubość ścianki [mm]		3.95	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		275	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1100	
Minimalny promień zagięcia [mm]		130	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.52	
Norma		EN 857-2SC; SAE 100 R16; SAE 100 R2AT	
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 5/8" Indeks: HW-2SC-16S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 30,57 zł (37,60 zł) +30m 24,84 zł (30,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23.7	
Grubość ścianki [mm]		3.85	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		250	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1000	
Minimalny promień zagięcia [mm]		170	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.62	
Norma		EN 857-2SC; SAE 100 R16; SAE 100 R2AT	
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 3/4" Indeks: HW-2SC-19S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 36,75 zł (45,20 zł) +30m 29,86 zł (36,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		27.7	
Grubość ścianki [mm]		4.35	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		215	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		860	
Minimalny promień zagięcia [mm]		200	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.86	
Norma		EN 857-2SC; SAE 100 R16; SAE 100 R2AT	
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 1" Indeks: HW-2SC-25S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 54,03 zł (66,46 zł) +20m 43,90 zł (54,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		25.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35.6	
Grubość ścianki [mm]		5.1	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		165	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		660	
Minimalny promień zagięcia [mm]		250	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.11	

Norma	EN 857-2SC; SAE 100 R16; SAE 100 R2AT
-------	---------------------------------------