



Wąż hydrauliczny z pojedynczym oplotem stalowym EN 857 1SC

Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania o zmniejszonej średnicy zewnętrznej i masie oraz zwiększonej elastyczności. Spełnia normy: EN 857 1SC, SAE 100R1 AT. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 1/4" Indeks: HW-1SC-06S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 14,90 zł (18,33 zł) +30m 12,11 zł (14,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.2		
Grubość ścianki [mm]	2.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	225		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	900		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.18		
Norma	EN 857 1SC; SAE 100 R1AT		
Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 5/16" Indeks: HW-1SC-08S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 15,75 zł (19,37 zł) +30m 12,80 zł (15,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.6		
Grubość ścianki [mm]	2.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	215		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	860		
Minimalny promień zagięcia [mm]	85		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.21		

Norma		EN 857 1SC; SAE 100 R1AT	
Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 3/8" Indeks: HW-1SC-10S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 17,19 zł (21,14 zł) +30m 13,97 zł (17,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15.5	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		180	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		720	
Minimalny promień zagięcia [mm]		90	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.26	
Norma		EN 857 1SC; SAE 100 R1AT	
Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 1/2" Indeks: HW-1SC-13S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 21,78 zł (26,79 zł) +30m 17,70 zł (21,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		12.7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19	
Grubość ścianki [mm]		3.15	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		160	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		640	
Minimalny promień zagięcia [mm]		130	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.345	
Norma		EN 857 1SC; SAE 100 R1AT	
Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 5/8" Indeks: HW-1SC-16S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,87 zł (24,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	

Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22.4		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	130		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	520		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.42		
Norma	EN 857 1SC; SAE 100 R1AT		
Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 3/4" Indeks: HW-1SC-19S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 29,74 zł (36,58 zł) +30m 24,16 zł (29,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.8		
Grubość ścianki [mm]	3.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	105		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	420		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.49		
Norma	EN 857 1SC; SAE 100 R1AT		
Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 1" Indeks: HW-1SC-25S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 42,83 zł (52,68 zł) +30m 34,80 zł (42,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33.4		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	88		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	352		
Minimalny promień zagięcia [mm]	230		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.73		
Norma	EN 857 1SC; SAE 100 R1AT		