



Wąż medyczny biokompatybilny TYGON® ND100-65

Krystalicznie przezroczysty, elastyczny i całkowicie biokompatybilny wąż medyczny pozbawiony ftalanów (DEHP). Przeznaczony do zastosowania w wyposażeniu do wykonywania dializ, do przetaczania i odsączania krwi, infuzji, chemoterapii, inhalacji, zabiegów minimalnie inwazyjnych, cewników, laboratoriów medycznych. Może być zastosowany do pomp perystaltycznych, ale żywotność nie jest duża. Wysoka przezroczystość węża i nie zwilżalność powierzchni wewnętrznej zapewnia dobrą wizualizację przepływu i łatwe całkowite opróżnienie węża. Może być łączony zaciskami mechanicznymi, zgrzewany termicznie, ultradźwiękami lub klejony. Zgodny z wymaganiami ISO 10993, European Pharmacopoeia 3.1.1.2, USP Class VI i REACH. Jest całkowicie nie cytotoksyczny, nie hemolityczny i nie pirogeny. Sterylizacja parą w autoklawach, tlenkiem etylenu lub radiacyjna (do 2,5 Mrad). Długość pełnej rolki węża 15 m. Dostępne są węże medyczne o innej twardości np. TYGON® ND100-80 (twardość 80° Shore (A)). Podane ciśnienie robocze określone względem ciśnienia rozerwania przy współczynniku bezpieczeństwa 1:5. Materiał: PVC (specjalny, bez DEHP). Maksymalna temperatura pracy: +74°C. Temperatura kruchości: -42°C. Twardość: 65° Shore (A). Gęstość: 1,19 g/cm³. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TYGON ND100-65 0,8x2,4 mm Indeks: VE-ADF00001	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	0.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	2.4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	6.89		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.006		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 1,6x3,2 mm Indeks: VE-ADF00002	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 18,87 zł (23,21 zł) +15m 14,76 zł (18,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3.2		

Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.79		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.008		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 1,6x4,8 mm Indeks: VE-ADF00003	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 23,73 zł (29,19 zł) +15m 18,57 zł (22,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4.8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	6.89		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.019		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 2,4x4 mm Indeks: VE-ADF00004	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.76		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.15		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 2,4x5,6 mm Indeks: VE-ADF00005	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5.6		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	4.83		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 3,2x4,8 mm Indeks: VE-ADF00006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 14,73 zł (18,12 zł) +15m 11,53 zł (14,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4.8		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.07		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.012		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 3,2 x6,4 mm Indeks: VE-ADF00007	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 27,63 zł (33,98 zł) +15m 21,62 zł (26,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.79		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9.6		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.5	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON ND100-65 4x5,6 mm Indeks: VE-ADF00009	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,23 zł (23,65 zł) +15m 15,05 zł (18,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5.6	
Grubość ścianki [mm]		0.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.72	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		381	
Minimalny promień zagięcia [mm]		19.1	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON ND100-65 4x7,2 mm Indeks: VE-ADF00010	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		7.2	
Grubość ścianki [mm]		1.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		3.1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		12.7	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON ND100-65 4,8x6,4 mm Indeks: VE-ADF00011	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 20,57 zł (25,30 zł) +15m 16,10 zł (19,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		4.8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		6.4	
Grubość ścianki [mm]		0.8	

Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.38		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	254		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.016		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 4,8x8 mm Indeks: VE-ADF00012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 39,68 zł (48,81 zł) +15m 31,05 zł (38,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.76		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.047		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 4,8x9,6 mm Indeks: VE-ADF00013	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 62,32 zł (76,65 zł) +15m 48,77 zł (59,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.6		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.79		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 4,8x11,2 mm Indeks: VE-ADF00014	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	11.2		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	4.83		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 6,4x9,6 mm Indeks: VE-ADF00017	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 47,47 zł (58,39 zł) +15m 37,15 zł (45,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	9.6		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.07		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.052		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 6,4x11,2 mm Indeks: VE-ADF00018	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 78,51 zł (96,57 zł) +15m 61,44 zł (75,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	11.2		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		

Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON ND100-65 6,4x12,8 mm Indeks: VE-ADF00019	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.8		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.79		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 8x11,2 mm Indeks: VE-ADF00022	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 57,21 zł (70,37 zł) +15m 44,77 zł (55,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.2		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.72		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	381		
Minimalny promień zagięcia [mm]	34.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 8x12,7 mm Indeks: VE-ADF00023	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 84,71 zł (104,19 zł) +15m 66,30 zł (81,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.41		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 8x14,4 mm Indeks: VE-ADF00024	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.4		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	22.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 9,5x12,8 mm Indeks: VE-ADF00027	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 65,48 zł (80,54 zł) +15m 51,25 zł (63,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.38		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	254		
Minimalny promień zagięcia [mm]	44.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.076		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 9,5x14,3 mm Indeks: VE-ADF00028	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.3		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.07		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	34.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.12		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 9,5x15,9 mm Indeks: VE-ADF00029	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.76		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	28.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 11,1x15,9 mm Indeks: VE-ADF00033	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	11.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.72		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	457		
Minimalny promień zagięcia [mm]	44.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON ND100-65 12,7x17,5 mm Indeks: VE-ADF00037	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 107,35 zł (132,04 zł) +15m 84,02 zł (103,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.5		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.72		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	381		
Minimalny promień zagięcia [mm]	54		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 12,7x19,1 mm Indeks: VE-ADF00038	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19.1		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.07		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	44.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 14,3x19,1 mm Indeks: VE-ADF00041	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14.3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19.1		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.38		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		254	
Minimalny promień zagięcia [mm]		63.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.166	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON ND100-65 15,9x22,3 mm Indeks: VE-ADF00046		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 171,50 zł (210,95 zł) +15m 134,22 zł (165,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		15.9	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22.3	
Grubość ścianki [mm]		3.2	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.72	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		381	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60.3	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON ND100-65 19x25,4 mm Indeks: VE-ADF00053		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 187,44 zł (230,55 zł) +15m 146,69 zł (180,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25.4	
Grubość ścianki [mm]		3.2	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.38	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		254	
Minimalny promień zagięcia [mm]		82.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON ND100-65 22,2x28,6 mm Indeks: VE-ADF00059		Na zapytanie	Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		22	

Średnica wewnętrzna [mm]	22.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28.6		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.38		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	203		
Minimalny promień zagięcia [mm]	104.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON ND100-65 25,4x31,8 mm Indeks: VE-ADF00062	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31.8		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		