



Wąż o doskonałej odporności i obojętności chemicznej VERSILON™ SE-200

Bezbarwny, krystalicznie przezroczysty, elastyczny wąż chemiczny o wielowarstwowej konstrukcji z wewnętrzną warstwą z fluoropolimeru FEP o unikatowej odporności i obojętności chemicznej. Charakteryzują się znacznie większą elastycznością niż sztywne węże wykonane całkowicie z teflonu lub innych fluoropolimerów. Gładka warstwa wewnętrzna, odporna i obojętna chemicznie eliminuje ryzyko zanieczyszczenia płynu. Odporny na szeroki zakres substancji chemicznych od substancji żrących do rozpuszczalników na bazie MEK. Wąż spełnia wymagania higieniczne i do kontaktu z żywnością: amerykańskie FDA 21 CFR 177.1550, nie zawiera ftalanów ani BPA (Bisfenolu A), jest nietoksyczny, nie pozostawia zapachu ani smaku. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Stosowany w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych: przepływie chemikaliów, substancji farmaceutycznych, napojów spożywczych, produkcji i pakowaniu farb, rozpuszczalników i klejów, do atramentów i tonerów, do chemikaliów fotograficznych, nawozów i pestycydów, w produkcji półprzewodników. Długość pełnej rolki węża 15 m. Ciśnienie robocze określone względem ciśnienia rozerwania przy współczynniku bezpieczeństwa 1:5. Materiał: FEP / PVC specjalny. Maksymalna temperatura pracy: +74°C. Temperatura kruchości: -36°C. Twardość: 66° Shore (A). Gęstość: 1,21 g/cm³. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż VERSILON SE-200 1,6x3,2 mm Indeks: VE-T2003-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 60,86 zł (74,86 zł) +15m 47,63 zł (58,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3.2		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	6.89		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	13		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż VERSILON SE-200 3,2x6,4 mm Indeks: VE-T2004-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 77,29 zł (95,07 zł) +15m 60,49 zł (74,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	5.86		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.03		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż VERSILON SE-200 4,8x8 mm Indeks: VE-T2006-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 103,22 zł (126,96 zł) +15m 80,78 zł (99,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	5.17		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż VERSILON SE-200 6,4x9,6 mm Indeks: VE-T2008-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 132,55 zł (163,04 zł) +15m 103,73 zł (127,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.6		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.79		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	51		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.062		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż VERSILON SE-200 9,5x14,3 mm Indeks: VE-T2012-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 156,89 zł (192,97 zł) +15m 122,78 zł (151,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.3		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	89		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż VERSILON SE-200 12,7x19,1 mm Indeks: VE-T2016-43	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 253,17 zł (311,40 zł) +15m 198,13 zł (243,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19.1		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	102		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż VERSILON SE-200 19x25,4 mm Indeks: VE-T2024-43	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 352,37 zł (433,42 zł) +15m 275,77 zł (339,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.4		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.07		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	114		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.3		
Długość standardowa [m]	15		