



Wąż o wysokiej odporności chemicznej i temperaturowej VERSILON™ F-5500-A

Czarny, nieprzezroczysty, najwyższej jakości elastyczny wąż z gumy fluorowej, odporny na rozpuszczalniki, paliwa, oleje, agresywne chemikalia, także w warunkach podwyższonej temperatury. Stosowany do rozpuszczalników czyszczących (pralnie chemiczne, systemy odzyskiwania rozpuszczalników), agresywnych chemikaliów, kwasów i zasad, gorących olejów i paliw. Nadaje się do pomp perystaltycznych. Odporny na ozon, światło słoneczne i warunki atmosferyczne. Nieprzezroczysta czarna ścianka węża zabezpiecza całkowicie substancje wrażliwe na światło. Proces produkcyjny węża z wygrzewaniem po wulkanizacji usuwa wszelkie pozostałości i zapewnia minimalne odgazowanie, wymagane w zastosowaniach próżniowych i kosmicznych. Długość pełnej rolki węża 15 m. Ciśnienie robocze określone względem ciśnienia rozerwania przy współczynniku bezpieczeństwa 1:5. Materiał: fluoroelastomer (FKM). Maksymalna temperatura pracy: +204°C. Temperatura kruchości: -51°C. Twardość: 60° Shore (A). Gęstość: 1,90 g/cm³. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż VERSILON F-5500-A 1,6x3,2 mm Indeks: VE-T5502-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 72,01 zł (88,57 zł) +15m 64,01 zł (78,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3.2		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.303		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż VERSILON F-5500-A 3,2x6,4 mm Indeks: VE-T5504-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 210,42 zł (258,82 zł) +15m 187,04 zł (230,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		
Grubość ścianki [mm]	1.6		

Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż VERSILON F-5500-A 4,8x8 mm Indeks: VE-T5506-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 284,24 zł(349,62 zł) +15m 252,66 zł(310,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż VERSILON F-5500-A 6,4x9,6 mm Indeks: VE-T5508-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 359,59 zł(442,30 zł) +15m 319,64 zł(393,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.6		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.078		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż VERSILON F-5500-A 8x11,2 mm Indeks: VE-T5510-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 454,66 zł(559,23 zł) +15m 404,14 zł(497,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.2		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.76		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	381		
Minimalny promień zagięcia [mm]	31.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż VERSILON F-5500-A 9,5x12,7 mm Indeks: VE-T5512-23	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.69		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	254		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		