



Wąż odciągowy do gorącego powietrza, spalin o temperaturze do 400°C GRIPFLEX 400

Lekki, elastyczny i giętki, odporny na temperaturę wąż ssawny przeznaczony do odprowadzania gazów, oparów, dymów i powietrza o wysokiej temperaturze. Trudnopalny, w pewnym zakresie odporny na gorące iskry. Stosowany głównie w przemyśle hutniczym, odlewniczym, ceramicznym, szklarskim, przy piecach, silnikach i jako osłona termiczna. Charakteryzuje się dużą ściśliwością - do 1:6, mocną konstrukcją dzięki tkaninie szklanej wzmocnionej nitkami ze stali nierdzewnej, odpornością na urazy dzięki zewnętrznej spirali. Stosowany wyłącznie jako wąż ssawny pracujący przy podciśnieniu, ze względu na możliwość przenikania gazów na zewnątrz przy nadciśnieniu (odgazowania). Dostępny również ze spiralą ze stali nierdzewnej (od średnicy 80 mm). Montaż węża na łącznikach opaskami mostkowymi lewoskrętnymi. Długość standardowa: od 2 do 10 m - kontakt z Tubes International. Materiał węża: impregnowana tkanina szklana z włóknami ze stali nierdzewnej, zewnętrznie szara. Wzmocnienie: zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej. Temperatura pracy: od -50°C do +400°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż GRIPFLEX 400 50 mm Indeks: TS-GRIP400-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 156,86 zł (192,94 zł) +10m 134,45 zł (165,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.32		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.4		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 60 mm Indeks: TS-GRIP400-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 179,24 zł (220,47 zł) +10m 153,64 zł (188,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.22		
Minimalny promień zagięcia [mm]	36		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.5	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 400 65 mm Indeks: TS-GRIP400-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 193,25 zł(237,70 zł) +10m 165,65 zł(203,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzną spiralą z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		65	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.19	
Minimalny promień zagięcia [mm]		39	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.5	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 400 70 mm Indeks: TS-GRIP400-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 207,27 zł(254,94 zł) +10m 177,66 zł(218,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzną spiralą z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		70	
Średnica wewnętrzna [mm]		70	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.16	
Minimalny promień zagięcia [mm]		42	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.5	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 400 75 mm Indeks: TS-GRIP400-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 221,32 zł(272,22 zł) +10m 189,70 zł(233,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzną spiralą z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.14	
Minimalny promień zagięcia [mm]		45	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6	

Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 400 80 mm Indeks: TS-GRIP400-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 235,33 zł (289,46 zł) +10m 201,71 zł (248,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.125	
Minimalny promień zagięcia [mm]		48	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 400 90 mm Indeks: TS-GRIP400-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 263,46 zł (324,06 zł) +10m 225,82 zł (277,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		90	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.1	
Minimalny promień zagięcia [mm]		54	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 400 100 mm Indeks: TS-GRIP400-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 240,84 zł (296,23 zł) +10m 206,43 zł (253,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.08	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6	
Długość standardowa [m]		2	

Wąż GRIPFLEX 400 110 mm Indeks: TS-GRIP400-110	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.066		
Minimalny promień zagięcia [mm]	66		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 120 mm Indeks: TS-GRIP400-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 286,93 zł(352,92 zł) +10m 245,94 zł(302,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.056		
Minimalny promień zagięcia [mm]	72		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 125 mm Indeks: TS-GRIP400-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 298,48 zł(367,13 zł) +10m 255,84 zł(314,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 130 mm Indeks: TS-GRIP400-130	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 310,02 zł(381,32 zł) +10m 265,73 zł(326,85 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.047		
Minimalny promień zagięcia [mm]	78		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 140 mm Indeks: TS-GRIP400-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 333,14 zł (409,76 zł) +10m 285,55 zł (351,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.041		
Minimalny promień zagięcia [mm]	84		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 150 mm Indeks: TS-GRIP400-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 356,26 zł (438,20 zł) +10m 305,36 zł (375,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.036		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 160 mm Indeks: TS-GRIP400-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 379,38 zł (466,64 zł) +10m 325,18 zł (399,97 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.031		
Minimalny promień zagięcia [mm]	96		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 170 mm Indeks: TS-GRIP400-170	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	170		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.028		
Minimalny promień zagięcia [mm]	102		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 175 mm Indeks: TS-GRIP400-175	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 414,08 zł(509,32 zł) +10m 354,92 zł(436,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	175		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.026		
Minimalny promień zagięcia [mm]	105		
Masa jednostkowa [kg/m]	1		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 180 mm Indeks: TS-GRIP400-180	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		

Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		180	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.025	
Minimalny promień zagięcia [mm]		108	
Masa jednostkowa [kg/m]		1	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 400 200 mm Indeks: TS-GRIP400-200		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1m 471,96 zł (580,51 zł) +10m 404,54 zł (497,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		200	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.02	
Minimalny promień zagięcia [mm]		120	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.2	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 400 215 mm Indeks: TS-GRIP400-215		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1m 506,70 zł (623,24 zł) +10m 434,31 zł (534,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		400	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		220	
Średnica wewnętrzna [mm]		215	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.018	
Minimalny promień zagięcia [mm]		129	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.3	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 400 225 mm Indeks: TS-GRIP400-225		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1m 529,89 zł (651,76 zł) +10m 454,19 zł (558,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.016		
Minimalny promień zagięcia [mm]	135		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.4		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 250 mm Indeks: TS-GRIP400-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 587,81 zł (723,01 zł) +10m 503,84 zł (619,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.013		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 275 mm Indeks: TS-GRIP400-275	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 645,74 zł (794,26 zł) +10m 553,49 zł (680,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	275		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.011		
Minimalny promień zagięcia [mm]	193		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.9		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 300 mm Indeks: TS-GRIP400-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 703,69 zł (865,54 zł) +10m 603,17 zł (741,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.009		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.1		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 315 mm Indeks: TS-GRIP400-315	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 751,66 zł(924,54 zł) +10m 644,28 zł(792,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	315		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.008		
Minimalny promień zagięcia [mm]	221		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.1		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 325 mm Indeks: TS-GRIP400-325	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	325		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.008		
Minimalny promień zagięcia [mm]	228		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.2		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 350 mm Indeks: TS-GRIP400-350	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 834,26 zł(1 026,14 zł) +10m 715,08 zł(879,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	350		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.007		
Minimalny promień zagięcia [mm]	245		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.5		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 375 mm Indeks: TS-GRIP400-375	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 893,28 zł(1 098,73 zł) +10m 765,67 zł(941,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzną spiralą z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	375		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.006		
Minimalny promień zagięcia [mm]	263		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.9		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 400 mm Indeks: TS-GRIP400-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 952,26 zł(1 171,28 zł) +10m 816,22 zł(1 003,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzną spiralą z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	400		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.005		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.1		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 450 mm Indeks: TS-GRIP400-450	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 070,33 zł(1 316,51 zł) +10m 917,43 zł(1 128,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzną spiralą z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	450		

Średnica wewnętrzna [mm]	450		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.004		
Minimalny promień zagięcia [mm]	360		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 500 mm Indeks: TS-GRIP400-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 188,37 zł(1 461,70 zł) +10m 1 018,60 zł(1 252,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	500		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.003		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.1		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 600 mm Indeks: TS-GRIP400-600	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 424,47 zł(1 752,10 zł) +10m 1 220,98 zł(1 501,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	600		
Średnica wewnętrzna [mm]	600		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.002		
Minimalny promień zagięcia [mm]	480		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.1		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 700 mm Indeks: TS-GRIP400-700	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 733,43 zł(2 132,12 zł) +10m 1 485,80 zł(1 827,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	700		
Średnica wewnętrzna [mm]	700		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.002		
Minimalny promień zagięcia [mm]	560		
Masa jednostkowa [kg/m]	6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 800 mm Indeks: TS-GRIP400-800	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 033,18 zł (2 500,81 zł) +10m 1 742,73 zł (2 143,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	800		
Średnica wewnętrzna [mm]	800		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.001		
Minimalny promień zagięcia [mm]	640		
Masa jednostkowa [kg/m]	6.9		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 400 900 mm Indeks: TS-GRIP400-900	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 286,30 zł (2 812,15 zł) +10m 1 959,68 zł (2 410,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	400		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	900		
Średnica wewnętrzna [mm]	900		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.001		
Minimalny promień zagięcia [mm]	720		
Masa jednostkowa [kg/m]	7.8		
Długość standardowa [m]	2		