



Wąż odciągowy do maszyn CNC do obróbki drewna P2CNC

Wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów, trocin, wiórów w przemyśle drzewnym i meblarskim. Zaprojektowany do maszyn CNC do obróbki drewna i tworzyw: centrów obróbczych, frezarek pionowych, ploterów frezujących. Gruba spirala stalowa pokryta białym PVC jest odporna na korozję, posiada dobrą adhezję do materiału węża i zapewnia wysokie parametry ciśnieniowe. Mimo mocnej konstrukcji, dzięki optymalnie dobranemu dużemu skokowi spirali jest bardzo elastyczny, giętki i ściśliwy. Szczególnie polecany do odciągu pyłu i wiórów spod szybko poruszających się głowic roboczych (CNC Router Dust Collection System). Odporny na mikroby, hydrolizę oraz oleje i benzyny. Nie zawiera związków halogenowych i plastifikatorów. Trudnopalny, zgodny z normą niemiecką DIN 4102 klasa B1. Wąż można traktować jako przewodzący elektrycznie po wykonaniu uziemienia spirali, zgodnie z niemieckimi zaleceniami przemysłowymi BGI 739-2. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie dostępne inne średnice w zakresie 80 ÷ 600 mm. Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego pokryta białym PVC. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż P 2 CNC 80 mm Indeks: SC-P2CNC-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 208,77 zł (256,79 zł) +10m 167,02 zł (205,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa pokryta PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	0.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.65		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 CNC 100 mm Indeks: SC-P2CNC-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 232,45 zł (285,91 zł) +10m 185,96 zł (228,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa pokryta PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		

Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Grubość ścianki [mm]	0.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.15		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 CNC 120 mm Indeks: SC-P2CNC-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 247,93 zł(304,95 zł) +10m 198,34 zł(243,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa pokryta PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	0.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.95		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 CNC 140 mm Indeks: SC-P2CNC-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 267,38 zł(328,88 zł) +10m 213,90 zł(263,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa pokryta PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Grubość ścianki [mm]	0.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.11		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż P 2 CNC 160 mm Indeks: SC-P2CNC-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 288,28 zł (354,58 zł) +10m 230,63 zł (283,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa pokryta PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.79		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 CNC 180 mm Indeks: SC-P2CNC-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 323,74 zł (398,20 zł) +10m 258,99 zł (318,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa pokryta PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	2		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 CNC 200 mm Indeks: SC-P2CNC-200	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 342,26 zł (420,98 zł) +10m 273,81 zł (336,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa pokryta PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		

Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.22		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 CNC 250 mm Indeks: SC-P2CNC-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 374,14 zł(460,19 zł) +10m 299,32 zł(368,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa pokryta PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	250		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.76		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 CNC 275 mm Indeks: SC-P2CNC-275	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 418,60 zł(514,88 zł) +10m 334,88 zł(411,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa pokryta PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	275		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	275		
Masa jednostkowa [kg/m]	3		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż P 2 CNC 300 mm Indeks: SC-P2CNC-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 447,70 zł (550,67 zł) +10m 358,16 zł (440,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa pokryta PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.3		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 CNC 325 mm Indeks: SC-P2CNC-325	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 469,67 zł (577,69 zł) +10m 375,73 zł (462,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa pokryta PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	325		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	325		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.57		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 CNC 350 mm Indeks: SC-P2CNC-350	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 507,50 zł (624,23 zł) +10m 406,00 zł (499,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa pokryta PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	350		

Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	350		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.84		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 CNC 400 mm Indeks: SC-P2CNC-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 578,02 zł(710,96 zł) +10m 462,41 zł(568,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa pokryta PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	400		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.38		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 CNC 450 mm Indeks: SC-P2CNC-450	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 660,71 zł(812,67 zł) +10m 528,56 zł(650,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa pokryta PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	450		
Średnica wewnętrzna [mm]	450		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	450		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.92		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż P 2 CNC 500 mm Indeks: SC-P2CNC-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 849,90 zł (1 045,38 zł) +10m 679,92 zł (836,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa pokryta PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	500		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	500		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.46		
Długość standardowa [m]	10		