



Wąż odciągowy do oparów chemicznych i gazów GRIPFLEX PE

Lekki, bardzo elastyczny i giętki, odporny chemicznie wąż przeznaczony do odprowadzania agresywnych chemicznie oparów, gazów, pyłów i włókien. Stosowany głównie w przemyśle chemicznym oraz m.in. przy usuwaniu azbestu. Bardzo dobra odporność chemiczna na rozpuszczalniki i inne agresywne opary. Odporny na hydrolizę i korozję biologiczną. Nie zawiera związków halogenowych i plastifikatorów. Charakteryzuje się dużą ściśliwością - do 1:8, mocną konstrukcją, odpornością na urazy dzięki zewnętrznej spirali. Dostępny również ze spiralą ze stali nierdzewnej (od średnicy 80 mm). Montaż węża na łącznikach opaskami mostkowymi (lewoskrętnymi). Sprawdzenie odporności chemicznej - tabela odporności chemicznej dla polietylenu (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania - przez Tubes International. Długość standardowa: od 2 do 10 m. Materiał węża: tkanina polietylenowa pokryta polietylenem (PE). Wzmocnienie: zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż GRIPFLEX PE 50 mm Indeks: TS-PE-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 66,21 zł (81,44 zł) +10m 56,75 zł (69,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.4		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 60 mm Indeks: TS-PE-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 77,17 zł (94,92 zł) +10m 66,14 zł (81,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.78		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.28		
Minimalny promień zagięcia [mm]	36		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 65 mm Indeks: TS-PE-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 82,65 zł (101,66 zł) +10m 70,84 zł (87,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.68		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.24		
Minimalny promień zagięcia [mm]	39		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 70 mm Indeks: TS-PE-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 88,24 zł (108,54 zł) +10m 75,64 zł (93,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.67		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.21		
Minimalny promień zagięcia [mm]	42		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 75 mm Indeks: TS-PE-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 93,72 zł (115,28 zł) +10m 80,33 zł (98,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		

Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.18		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 80 mm Indeks: TS-PE-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 99,20 zł (122,02 zł) +10m 85,03 zł (104,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.61		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.16		
Minimalny promień zagięcia [mm]	48		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 90 mm Indeks: TS-PE-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 110,27 zł (135,63 zł) +10m 94,52 zł (116,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.56		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	54		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 100 mm Indeks: TS-PE-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 86,91 zł (106,90 zł) +10m 74,49 zł (91,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.51		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 110 mm Indeks: TS-PE-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 94,82 zł (116,63 zł) +10m 81,27 zł (99,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	66		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 120 mm Indeks: TS-PE-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 102,73 zł (126,36 zł) +10m 88,05 zł (108,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.36		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	72		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 125 mm Indeks: TS-PE-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 106,62 zł (131,14 zł) +10m 91,39 zł (112,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.33		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 130 mm Indeks: TS-PE-130	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 110,52 zł (135,94 zł) +10m 94,73 zł (116,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.28		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	78		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 140 mm Indeks: TS-PE-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 118,43 zł (145,67 zł) +10m 101,51 zł (124,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.25		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	84		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 150 mm Indeks: TS-PE-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 126,34 zł (155,40 zł) +10m 108,29 zł (133,20 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.22		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 160 mm Indeks: TS-PE-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 134,25 zł(165,13 zł) +10m 115,07 zł(141,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.21		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	96		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 170 mm Indeks: TS-PE-170	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 142,16 zł(174,86 zł) +10m 121,86 zł(149,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	170		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.19		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	102		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	2		

Wąż GRIPFLEX PE 175 mm Indeks: TS-PE-175	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 146,06 zł (179,65 zł) +10m 125,19 zł (153,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzną spiralą z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	175		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.185		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	105		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 180 mm Indeks: TS-PE-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 150,08 zł (184,60 zł) +10m 128,64 zł (158,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzną spiralą z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.17		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	108		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 200 mm Indeks: TS-PE-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 165,90 zł (204,06 zł) +10m 142,20 zł (174,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzną spiralą z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		

Masa jednostkowa [kg/m]		1	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX PE 215 mm Indeks: TS-PE-215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 177,71 zł (218,58 zł) +10m 152,32 zł (187,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PE - polietylen	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		220	
Średnica wewnętrzna [mm]		215	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.13	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.02	
Minimalny promień zagięcia [mm]		129	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.1	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX PE 225 mm Indeks: TS-PE-225	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 185,62 zł (228,31 zł) +10m 159,10 zł (195,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PE - polietylen	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		225	
Średnica wewnętrzna [mm]		225	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.12	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.02	
Minimalny promień zagięcia [mm]		135	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.1	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX PE 250 mm Indeks: TS-PE-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 205,33 zł (252,56 zł) +10m 176,00 zł (216,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PE - polietylen	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		250	
Średnica wewnętrzna [mm]		250	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.1	
Odporność na podciśnienie		tak	

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.3		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 275 mm Indeks: TS-PE-275	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 225,05 zł (276,81 zł) +10m 192,90 zł (237,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	275		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.08		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	193		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.4		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 300 mm Indeks: TS-PE-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 244,89 zł (301,21 zł) +10m 209,91 zł (258,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.08		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.5		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 315 mm Indeks: TS-PE-315	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 261,32 zł (321,42 zł) +10m 223,99 zł (275,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	315		

Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.06		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	221		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 325 mm Indeks: TS-PE-325	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 269,36 zł (331,31 zł) +10m 230,88 zł (283,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	325		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.06		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	228		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.7		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 350 mm Indeks: TS-PE-350	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 227,97 zł (280,40 zł) +10m 195,41 zł (240,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	350		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.05		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.008		
Minimalny promień zagięcia [mm]	245		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.9		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 375 mm Indeks: TS-PE-375	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 243,80 zł (299,87 zł) +10m 208,97 zł (257,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	375		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.05		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.007		
Minimalny promień zagięcia [mm]	263		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.2		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 400 mm Indeks: TS-PE-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 259,62 zł (319,33 zł) +10m 222,53 zł (273,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	400		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.05		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.006		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.4		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 450 mm Indeks: TS-PE-450	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 291,27 zł (358,26 zł) +10m 249,66 zł (307,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	450		
Średnica wewnętrzna [mm]	450		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.04		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.005		
Minimalny promień zagięcia [mm]	360		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.7		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 500 mm Indeks: TS-PE-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 322,91 zł (397,18 zł) +10m 276,78 zł (340,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	500		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.04		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.004		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.1		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 600 mm Indeks: TS-PE-600	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 386,33 zł (475,19 zł) +10m 331,14 zł (407,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	600		
Średnica wewnętrzna [mm]	600		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.04		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.003		
Minimalny promień zagięcia [mm]	480		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.9		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 700 mm Indeks: TS-PE-700	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 469,70 zł (577,73 zł) +10m 402,60 zł (495,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	700		
Średnica wewnętrzna [mm]	700		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.03		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.002		
Minimalny promień zagięcia [mm]	560		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.5		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 800 mm Indeks: TS-PE-800	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 549,55 zł (675,95 zł) +10m 471,04 zł (579,38 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	800		
Średnica wewnętrzna [mm]	800		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.02		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.002		
Minimalny promień zagięcia [mm]	640		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.2		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX PE 900 mm Indeks: TS-PE-900	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 617,34 zł (759,33 zł) +10m 529,15 zł (650,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	900		
Średnica wewnętrzna [mm]	900		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.02		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.001		
Minimalny promień zagięcia [mm]	720		
Masa jednostkowa [kg/m]	6		
Długość standardowa [m]	2		