



Wąż odciągowy do przesyłu oparów chemikaliów, farb, rozpuszczalników GRIPFLEX FKM

Lekki, bardzo elastyczny i giętki, odporny chemicznie wąż przeznaczony do odciągu i przesyłu agresywnych chemicznie oparów rozpuszczalników, farb, węglowodorów, chemikaliów itp. Dzięki przewodzącej gumie FKM posiada własności antyelektrostatyczne (oporność powierzchniowa $R < 10^6 \Omega$). Bardzo dobra odporność na olej, substancje aromatyczne, większość kwasów i chemikaliów. Doskonała odporność na podwyższoną temperaturę. Odporny na promieniowanie UV i ozon. Charakteryzuje się dużą ściśliwością - do 1:6, mocną konstrukcją odporną na wibracje i rozciąganie, odpornością na urazy dzięki zewnętrznej spirali. Stosowany w przemyśle lakierniczym, chemicznym i papierniczym. Dostępny również ze spiralą ze stali nierdzewnej (od średnicy 80 mm). Montaż węża na łącznikach opaskami mostkowymi (lewoskrętnymi). Sprawdzenie odporności chemicznej - tabela odporności chemicznej dla FKM (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania - przez Tubes International. Długość standardowa: od 2 do 10 m. Materiał węża: tkanina poliestrowa pokryta FKM, antystatyczna, zewnętrznie czarna. Wzmocnienie: zewnętrzna spirala z blachy i drutu stalowego. Temperatura pracy: od -25°C do +210°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż GRIPFLEX VITON 50 mm Indeks: TS-VITON-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 289,32 zł(355,86 zł) +10m 247,99 zł(305,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.4		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 60 mm Indeks: TS-VITON-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 342,75 zł(421,58 zł) +10m 293,79 zł(361,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		

Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.78		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.278		
Minimalny promień zagięcia [mm]	36		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 65 mm Indeks: TS-VITON-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 369,53 zł (454,52 zł) +10m 316,74 zł (389,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.68		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.237		
Minimalny promień zagięcia [mm]	39		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 70 mm Indeks: TS-VITON-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 396,43 zł (487,61 zł) +10m 339,80 zł (417,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.67		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.204		
Minimalny promień zagięcia [mm]	42		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 75 mm Indeks: TS-VITON-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 423,21 zł (520,55 zł) +10m 362,75 zł (446,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.62		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.178		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 80 mm Indeks: TS-VITON-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 450,11 zł(553,64 zł) +10m 385,80 zł(474,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.61		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.156		
Minimalny promień zagięcia [mm]	48		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 90 mm Indeks: TS-VITON-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 503,90 zł(619,80 zł) +10m 431,92 zł(531,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.56		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.123		
Minimalny promień zagięcia [mm]	54		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 100 mm Indeks: TS-VITON-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 472,38 zł(581,03 zł) +10m 404,90 zł(498,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.51		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 110 mm Indeks: TS-VITON-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 517,54 zł (636,57 zł) +10m 443,60 zł (545,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.48		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.083		
Minimalny promień zagięcia [mm]	66		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 120 mm Indeks: TS-VITON-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 562,81 zł (692,26 zł) +10m 482,41 zł (593,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.36		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	72		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 125 mm Indeks: TS-VITON-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 585,45 zł (720,10 zł) +10m 501,82 zł (617,24 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.33		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.064		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 130 mm Indeks: TS-VITON-130	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 608,09 zł (747,95 zł) +10m 521,22 zł (641,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.28		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.059		
Minimalny promień zagięcia [mm]	78		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 140 mm Indeks: TS-VITON-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 653,37 zł (803,65 zł) +10m 560,03 zł (688,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.25		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.051		
Minimalny promień zagięcia [mm]	84		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	2		

Wąż GRIPFLEX VITON 150 mm Indeks: TS-VITON-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 698,77 zł (859,49 zł) +10m 598,95 zł (736,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.22		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.044		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 160 mm Indeks: TS-VITON-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 744,17 zł (915,33 zł) +10m 637,86 zł (784,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.21		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.039		
Minimalny promień zagięcia [mm]	96		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 170 mm Indeks: TS-VITON-170	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 789,57 zł (971,17 zł) +10m 676,78 zł (832,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	170		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.19		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.035		
Minimalny promień zagięcia [mm]	102		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.9	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX VITON 175 mm Indeks: TS-VITON-175	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 812,21 zł(999,02 zł) +10m 696,18 zł(856,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		210	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		175	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.185	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.033	
Minimalny promień zagięcia [mm]		105	
Masa jednostkowa [kg/m]		1	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX VITON 180 mm Indeks: TS-VITON-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 834,97 zł(1 027,01 zł) +10m 715,69 zł(880,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		210	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		180	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.172	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.031	
Minimalny promień zagięcia [mm]		108	
Masa jednostkowa [kg/m]		1	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX VITON 200 mm Indeks: TS-VITON-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 925,77 zł(1 138,70 zł) +10m 793,52 zł(976,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		210	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		200	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.148	
Odporność na podciśnienie		tak	

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.025		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.2		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 215 mm Indeks: TS-VITON-215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 993,93 zł(1 222,53 zł) +10m 851,94 zł(1 047,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	220		
Średnica wewnętrzna [mm]	215		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.128		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.022		
Minimalny promień zagięcia [mm]	129		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.3		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 225 mm Indeks: TS-VITON-225	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 039,33 zł(1 278,38 zł) +10m 890,86 zł(1 095,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.115		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	135		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.4		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 250 mm Indeks: TS-VITON-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 153,02 zł(1 418,21 zł) +10m 988,30 zł(1 215,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		

Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.016		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 275 mm Indeks: TS-VITON-275	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 266,58 zł (1 557,89 zł) +10m 1 085,64 zł (1 335,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	275		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.08		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.013		
Minimalny promień zagięcia [mm]	193		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.9		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 300 mm Indeks: TS-VITON-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 380,26 zł (1 697,72 zł) +10m 1 183,08 zł (1 455,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.07		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.011		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.1		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 315 mm Indeks: TS-VITON-315	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 474,83 zł (1 814,04 zł) +10m 1 264,14 zł (1 554,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	315		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.062		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	221		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.1		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 325 mm Indeks: TS-VITON-325	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 521,21 zł(1 871,09 zł) +10m 1 303,89 zł(1 603,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	325		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.059		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	228		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.2		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 350 mm Indeks: TS-VITON-350	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 636,96 zł(2 013,46 zł) +10m 1 403,11 zł(1 725,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	350		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.056		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.008		
Minimalny promień zagięcia [mm]	245		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.5		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 375 mm Indeks: TS-VITON-375	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 752,71 zł(2 155,83 zł) +10m 1 502,32 zł(1 847,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	375		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.05		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.007		
Minimalny promień zagięcia [mm]	263		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.9		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 400 mm Indeks: TS-VITON-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 868,46 zł (2 298,21 zł) +10m 1 601,54 zł (1 969,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	400		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.047		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.006		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.1		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 450 mm Indeks: TS-VITON-450	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 100,09 zł (2 583,11 zł) +10m 1 800,08 zł (2 214,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	450		
Średnica wewnętrzna [mm]	450		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.045		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.005		
Minimalny promień zagięcia [mm]	360		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 500 mm Indeks: TS-VITON-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 331,71 zł (2 868,00 zł) +10m 1 998,61 zł (2 458,29 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	500		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.043		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.004		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.1		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 600 mm Indeks: TS-VITON-600	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 795,09 zł (3 437,96 zł) +10m 2 395,79 zł (2 946,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	600		
Średnica wewnętrzna [mm]	600		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.039		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.003		
Minimalny promień zagięcia [mm]	480		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.1		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 700 mm Indeks: TS-VITON-700	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 3 403,79 zł (4 186,66 zł) +10m 2 917,53 zł (3 588,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	700		
Średnica wewnętrzna [mm]	700		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.031		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.002		
Minimalny promień zagięcia [mm]	560		
Masa jednostkowa [kg/m]	6		
Długość standardowa [m]	2		

Wąż GRIPFLEX VITON 800 mm Indeks: TS-VITON-800	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 3 987,54 zł (4 904,67 zł) +10m 3 417,89 zł (4 204,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	800		
Średnica wewnętrzna [mm]	800		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.022		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.002		
Minimalny promień zagięcia [mm]	640		
Masa jednostkowa [kg/m]	6.9		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX VITON 900 mm Indeks: TS-VITON-900	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 4 484,02 zł (5 515,34 zł) +10m 3 843,44 zł (4 727,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	210		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	900		
Średnica wewnętrzna [mm]	900		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.016		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.001		
Minimalny promień zagięcia [mm]	720		
Masa jednostkowa [kg/m]	7.8		
Długość standardowa [m]	2		