



Wąż odciągowy do oparów, gazów o podwyższonej temperaturze SILICONE 1

Lekki, bardzo giętki i elastyczny wąż przeznaczony do odciągu gorących oparów, dymów, gazów, nadmuchu i odprowadzania powietrza chłodzącego. Odporny chemicznie, na promieniowanie UV i starzenie. Stosowany m.in. do odciągu gazów w przemyśle hutniczym, odlewnictwie, przemyśle szklarskim i ceramicznym, do gorącego powietrza w suszarkach przemysłowych, w drukarniach i papierniach, w pojazdach i silnikach do powietrza chłodzącego, spalarniach, a także do odciągu spalin i gazów spawalniczych. Gładki wewnątrz (w stanie rozprostowanym), o bardzo małym promieniu zagięcia umożliwiającym łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach urządzeń i pojazdów. Niezalecany do ciągłego dynamicznego zginania. Montaż opaskami. Na specjalne zamówienie dostępne inne średnice i długości, miękkie zakończenia odcinków itp. Materiał węża: tkanina szklana impregnowana czerwonym silikonem. Wzmocnienie: wewnętrzna spirala z drutu stalowego, zewnętrzna linka z włókna szklanego. Temperatura pracy: od -70°C do +250°C (chwilowo do +300°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SILICONE 113 mm Indeks: TS-SILICONE1-013	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 109,77 zł (135,02 zł) +4m 90,17 zł (110,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.53		
Minimalny promień zagięcia [mm]	7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.075		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 116 mm Indeks: TS-SILICONE1-016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 115,95 zł (142,62 zł) +4m 95,24 zł (117,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		

Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.53		
Minimalny promień zagięcia [mm]	8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.077		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 118 mm Indeks: TS-SILICONE1-018	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 120,06 zł (147,67 zł) +4m 98,62 zł (121,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	18		
Średnica wewnętrzna [mm]	18		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.53		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.079		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 119 mm Indeks: TS-SILICONE1-019	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.53		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.08		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 122 mm Indeks: TS-SILICONE1-022	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 112,00 zł (137,76 zł) +4m 92,00 zł (113,16 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	22		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.53		
Minimalny promień zagięcia [mm]	11		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.085		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 125 mm Indeks: TS-SILICONE1-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 89,70 zł (110,33 zł) +4m 73,69 zł (90,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.53		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.12		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 132 mm Indeks: TS-SILICONE1-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 92,28 zł (113,50 zł) +4m 75,80 zł (93,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	16		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.13		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 134 mm Indeks: TS-SILICONE1-034	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 95,71 zł (117,72 zł) +4m 78,62 zł (96,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	34		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	17		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 135 mm Indeks: TS-SILICONE1-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 94,16 zł (115,82 zł) +4m 77,35 zł (95,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	18		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.15		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 136 mm Indeks: TS-SILICONE1-036	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	36		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	18		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.16		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 138 mm Indeks: TS-SILICONE1-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 98,45 zł (121,09 zł) +4m 80,87 zł (99,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.165		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 139 mm Indeks: TS-SILICONE1-039	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 99,99 zł (122,99 zł) +4m 82,14 zł (101,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	39		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.45		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.17		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 141 mm Indeks: TS-SILICONE1-041	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 102,91 zł (126,58 zł) +4m 84,53 zł (103,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	41		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.45		
Minimalny promień zagięcia [mm]	21		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.177		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 144 mm Indeks: TS-SILICONE1-044	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 107,37 zł (132,07 zł) +4m 88,20 zł (108,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	44		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.44		
Minimalny promień zagięcia [mm]	22		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.199		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 151 mm Indeks: TS-SILICONE1-051	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 118,18 zł (145,36 zł) +4m 97,07 zł (119,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		

Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-70	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		53.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.44	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.25	
Długość standardowa [m]		4	
Wąż SILICONE 155 mm Indeks: TS-SILICONE1-055		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1m 120,58 zł (148,31 zł) +4m 99,05 zł (121,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-70	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		55	
Średnica wewnętrzna [mm]		55	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		57.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.44	
Minimalny promień zagięcia [mm]		27	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.27	
Długość standardowa [m]		4	
Wąż SILICONE 157 mm Indeks: TS-SILICONE1-057		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1m 123,49 zł (151,89 zł) +4m 101,44 zł (124,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-70	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		55	
Średnica wewnętrzna [mm]		57	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		59.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	28		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.28		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 160 mm Indeks: TS-SILICONE1-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 124,69 zł (153,37 zł) +4m 102,43 zł (125,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	62.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.3		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 163 mm Indeks: TS-SILICONE1-063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 128,98 zł (158,65 zł) +4m 105,95 zł (130,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	65.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	31		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.32		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 165 mm Indeks: TS-SILICONE1-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 131,73 zł (162,03 zł) +4m 108,20 zł (133,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	67.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	33		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.34		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 170 mm Indeks: TS-SILICONE1-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 147,33 zł (181,22 zł) +4m 121,02 zł (148,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	73.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.35		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.395		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 176 mm Indeks: TS-SILICONE1-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 156,08 zł (191,98 zł) +4m 128,21 zł (157,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	79.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.35		

Minimalny promień zagięcia [mm]		38	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.41	
Długość standardowa [m]		4	
Wąż SILICONE 180 mm Indeks: TS-SILICONE1-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 167,74 zł (206,32 zł) +4m 137,79 zł (169,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-70	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		82.1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Minimalny promień zagięcia [mm]		40	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.44	
Długość standardowa [m]		4	
Wąż SILICONE 183 mm Indeks: TS-SILICONE1-083	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 172,37 zł (212,02 zł) +4m 141,59 zł (174,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-70	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		83	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		86.1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Minimalny promień zagięcia [mm]		41	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.47	
Długość standardowa [m]		4	
Wąż SILICONE 190 mm Indeks: TS-SILICONE1-090	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 183,18 zł (225,31 zł) +4m 150,47 zł (185,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	92.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.295		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.49		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 195 mm Indeks: TS-SILICONE1-095	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 172,89 zł (212,65 zł) +4m 142,02 zł (174,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	95		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	98.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.27		
Minimalny promień zagięcia [mm]	47		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.54		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 1102 mm Indeks: TS-SILICONE1-102	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 200,85 zł (247,05 zł) +4m 164,98 zł (202,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	105.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.26		
Minimalny promień zagięcia [mm]	51		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.57	
Długość standardowa [m]		4	
Wąż SILICONE 1 108 mm Indeks: TS-SILICONE1-108	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 210,11 zł (258,44 zł) +4m 172,59 zł (212,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-70	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		108	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		111.1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.8	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.23	
Minimalny promień zagięcia [mm]		54	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.68	
Długość standardowa [m]		4	
Wąż SILICONE 1 110 mm Indeks: TS-SILICONE1-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 213,20 zł (262,24 zł) +4m 175,13 zł (215,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-70	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		110	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		113.1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.8	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.21	
Minimalny promień zagięcia [mm]		56	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.69	
Długość standardowa [m]		4	
Wąż SILICONE 1 114 mm Indeks: TS-SILICONE1-114	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 219,20 zł (269,62 zł) +4m 180,06 zł (221,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-70	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	114		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	117.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.21		
Minimalny promień zagięcia [mm]	57		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.73		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 1 120 mm Indeks: TS-SILICONE1-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 222,80 zł (274,04 zł) +4m 183,02 zł (225,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	124.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.19		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.76		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 1 127 mm Indeks: TS-SILICONE1-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 244,41 zł (300,62 zł) +4m 200,77 zł (246,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.17		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.805		

Długość standardowa [m]		4	
Wąż SILICONE 1 130 mm Indeks: TS-SILICONE1-130	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 248,87 zł (306,11 zł) +4m 204,43 zł (251,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	133.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.16		
Minimalny promień zagięcia [mm]	65		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.83		
Długość standardowa [m]		4	
Wąż SILICONE 1 140 mm Indeks: TS-SILICONE1-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 263,62 zł (324,25 zł) +4m 216,55 zł (266,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	143.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.15		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.885		
Długość standardowa [m]		4	
Wąż SILICONE 1 152 mm Indeks: TS-SILICONE1-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 291,75 zł (358,85 zł) +4m 239,65 zł (294,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		

Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	155.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.05		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 1 160 mm Indeks: TS-SILICONE1-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 324,51 zł (399,15 zł) +4m 266,56 zł (327,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	163.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.09		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 1 165 mm Indeks: TS-SILICONE1-165	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 332,91 zł (409,48 zł) +4m 273,47 zł (336,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	165		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	168.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	85		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.1		
Długość standardowa [m]	4		

Wąż SILICONE 1 178 mm Indeks: TS-SILICONE1-178	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 344,06 zł (423,19 zł) +4m 282,62 zł (347,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	178		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	182.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	89		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.21		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 1 180 mm Indeks: TS-SILICONE1-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 338,75 zł (416,66 zł) +4m 278,26 zł (342,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	184.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	95		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.24		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 1 203 mm Indeks: TS-SILICONE1-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 413,34 zł (508,41 zł) +4m 339,53 zł (417,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	203		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	207.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	101		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.38		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 1230 mm Indeks: TS-SILICONE1-230	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 771,52 zł (948,97 zł) +4m 633,75 zł (779,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	230		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	234.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	115		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.49		
Długość standardowa [m]	4		
Wąż SILICONE 1254 mm Indeks: TS-SILICONE1-254	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 556,04 zł (683,93 zł) +4m 456,75 zł (561,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	254		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	258.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	127		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.65		
Długość standardowa [m]	4		

Wąż SILICONE 1 305 mm Indeks: TS-SILICONE1-305	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 649,00 zł (798,27 zł) +4m 533,11 zł (655,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	305		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	309.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	152		
Masa jednostkowa [kg/m]	2		
Długość standardowa [m]	4		