



Wąż odciągowy do oparów chemikaliów, do wentylacji i klimatyzacji P2PP

Lekki, wyjątkowo elastyczny i giętki wąż o dobrej odporności chemicznej i na promieniowanie UV. Odporny na hydrolizę i korozję biologiczną. Nie zawiera związków halogenowych i plastifikatorów. Przeznaczony do odprowadzania powietrza, oparów i gazów. Stosowany w przemyśle chemicznym oraz w systemach wentylacji i klimatyzacji w pojazdach. Dostępne inne średnice w zakresie 30 ÷ 610 mm. Sprawdzenie odporności chemicznej - tabela odporności chemicznej dla polipropylenu (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania - przez Tubes International. Materiał węża: czarny miękki polipropylen (PP). Grubość ścianki: 0,4 mm. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż P 2 PP 40 mm Indeks: SC-P2PP-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,01 zł (50,44 zł) +10m 32,81 zł (40,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.18		
Minimalny promień zagięcia [mm]	28		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.19		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PP 50 mm Indeks: SC-P2PP-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 44,06 zł (54,19 zł) +10m 35,24 zł (43,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	0.4		

Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.15		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.24		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PP 60 mm Indeks: SC-P2PP-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 48,16 zł (59,24 zł) +10m 38,53 zł (47,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	42		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.29		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PP 70 mm Indeks: SC-P2PP-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 55,17 zł (67,86 zł) +10m 44,14 zł (54,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	49		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.34		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż P 2 PP 75 mm Indeks: SC-P2PP-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 59,14 zł (72,74 zł) +10m 47,31 zł (58,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	52		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.36		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PP 80 mm Indeks: SC-P2PP-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 62,18 zł (76,48 zł) +10m 49,74 zł (61,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	56		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.39		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PP 90 mm Indeks: SC-P2PP-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 63,50 zł (78,11 zł) +10m 50,80 zł (62,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	64		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.41		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PP 100 mm Indeks: SC-P2PP-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 65,09 zł (80,06 zł) +10m 52,07 zł (64,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PP 120 mm Indeks: SC-P2PP-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 78,06 zł (96,01 zł) +10m 62,45 zł (76,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.07	
Minimalny promień zagięcia [mm]		85	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PP 125 mm Indeks: SC-P2PP-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 83,22 zł (102,36 zł) +10m 66,57 zł (81,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PP - polipropylen	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Kolor		czarny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		125	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.15	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.06	
Minimalny promień zagięcia [mm]		88	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.62	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PP 130 mm Indeks: SC-P2PP-130	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 87,19 zł (107,24 zł) +10m 69,75 zł (85,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PP - polipropylen	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Kolor		czarny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		130	
Średnica wewnętrzna [mm]		130	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.12	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.06	
Minimalny promień zagięcia [mm]		91	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.65	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PP 140 mm Indeks: SC-P2PP-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 93,14 zł (114,56 zł) +10m 74,51 zł (91,65 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	95		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PP 150 mm Indeks: SC-P2PP-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 99,23 zł (122,05 zł) +10m 79,38 zł (97,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	105		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.73		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PP 160 mm Indeks: SC-P2PP-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 106,24 zł (130,68 zł) +10m 84,99 zł (104,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		

Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.07		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	112		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.78		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PP 175 mm Indeks: SC-P2PP-175	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 115,10 zł (141,57 zł) +10m 92,08 zł (113,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	175		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.06		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	123		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.81		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PP 180 mm Indeks: SC-P2PP-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 119,20 zł (146,62 zł) +10m 95,36 zł (117,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	128		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.88		

Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PP 200 mm Indeks: SC-P2PP-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 130,32 zł (160,29 zł) +10m 104,25 zł (128,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.99		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PP 250 mm Indeks: SC-P2PP-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 162,33 zł (199,67 zł) +10m 129,87 zł (159,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.04		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.23		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PP 300 mm Indeks: SC-P2PP-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 194,35 zł (239,05 zł) +10m 155,48 zł (191,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.49		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PP 315 mm Indeks: SC-P2PP-315	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 204,54 zł(251,58 zł) +10m 163,63 zł(201,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	315		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	222		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.64		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PP 400 mm Indeks: SC-P2PP-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 259,44 zł(319,11 zł) +10m 207,55 zł(255,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PP - polipropylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	400		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.01	
Minimalny promień zagięcia [mm]		285	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.29	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PP 450 mm Indeks: SC-P2PP-450	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 302,57 zł (372,16 zł) +10m 242,06 zł (297,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PP - polipropylen	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Kolor		czarny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		450	
Średnica wewnętrzna [mm]		450	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.01	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.01	
Minimalny promień zagięcia [mm]		320	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.58	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PP 500 mm Indeks: SC-P2PP-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 336,70 zł (414,14 zł) +10m 269,36 zł (331,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PP - polipropylen	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Kolor		czarny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		500	
Średnica wewnętrzna [mm]		500	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.01	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.01	
Minimalny promień zagięcia [mm]		355	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.86	
Długość standardowa [m]		10	