



Wąż odciągowy do przesyłu agresywnych oparów i gazów P2PE, P2PEEL

Bardzo lekki, bardzo elastyczny i giętki wąż przeznaczony do odprowadzania agresywnych oparów chemicznych i gazów, wentylacji i klimatyzacji. Dobra odporność chemiczna na rozpuszczalniki i inne agresywne opary. Sprawdzenie odporności chemicznej - tabela odporności chemicznej dla polietylenu (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania - przez Tubes International. Odporny na hydrolizę i korozję biologiczną. Nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Stosowany głównie w przemyśle chemicznym. Na zamówienie dostępne średnice w zakresie 40 ÷ 610 mm. Wąż występuje w dwóch wersjach: P2PE - standardowa oraz P2PE EL - przewodząca elektrycznie o rezystancji $R \leq 104 \Omega$, zgodny z dyrektywą ATEX 2014/34/EU i normą TRGS 727, wykonany z czarnego polietylenu. Materiał węża: polietylen (PE), przezroczysty - wersja standardowa P2PE, czarny - wersja przewodząca elektrycznie P2PEEL. Grubość ścianki: 0,4 mm. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Temperatura pracy: od -40°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż P 2 PE 40 mm Indeks: SC-P2PE-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 39,16 zł (48,17 zł) +10m 31,33 zł (38,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.18		
Minimalny promień zagięcia [mm]	28		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.11		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 40 mm Indeks: SC-P2PEEL-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 58,74 zł (72,25 zł) +10m 46,99 zł (57,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.18		
Minimalny promień zagięcia [mm]	28		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.11		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 50 mm Indeks: SC-P2PE-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 43,13 zł (53,05 zł) +10m 34,50 zł (42,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.16		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.12		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 50 mm Indeks: SC-P2PEEL-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 64,69 zł (79,57 zł) +10m 51,76 zł (63,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.16		

Minimalny promień zagięcia [mm]		35	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.12	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE 55 mm Indeks: SC-P2PE-055	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 46,31 zł (56,96 zł) +10m 37,04 zł (45,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PE - polietylen	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		55	
Średnica wewnętrzna [mm]		55	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.16	
Minimalny promień zagięcia [mm]		39	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.14	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE 60 mm Indeks: SC-P2PE-060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 52,39 zł (64,44 zł) +10m 41,91 zł (51,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PE - polietylen	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.16	
Minimalny promień zagięcia [mm]		42	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.15	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE EL 60 mm Indeks: SC-P2PEEL-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 78,59 zł (96,67 zł) +10m 62,87 zł (77,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PE - polietylen	

Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.16		
Minimalny promień zagięcia [mm]	42		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.15		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 65 mm Indeks: SC-P2PE-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 55,30 zł (68,02 zł) +10m 44,24 zł (54,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	46		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.16		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 65 mm Indeks: SC-P2PEEL-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 83,22 zł (102,36 zł) +10m 66,57 zł (81,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	0.4		

Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	46		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.16		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 70 mm Indeks: SC-P2PE-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 59,27 zł (72,90 zł) +10m 47,42 zł (58,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	49		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.17		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 70 mm Indeks: SC-P2PEEL-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 89,17 zł (109,68 zł) +10m 71,34 zł (87,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	49		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.17		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż P 2 PE 75 mm Indeks: SC-P2PE-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 64,56 zł (79,41 zł) +10m 51,65 zł (63,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	53		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.18		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 75 mm Indeks: SC-P2PEEL-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 96,98 zł (119,29 zł) +10m 77,58 zł (95,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	53		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.18		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 80 mm Indeks: SC-P2PE-080	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 68,66 zł (84,45 zł) +10m 54,93 zł (67,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	56		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.2		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 80 mm Indeks: SC-P2PEEL-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 103,33 zł (127,10 zł) +10m 82,66 zł (101,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	56		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.2		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 90 mm Indeks: SC-P2PE-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 70,65 zł (86,90 zł) +10m 56,52 zł (69,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.22		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 90 mm Indeks: SC-P2PEEL-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 107,82 zł (132,62 zł) +10m 86,26 zł (106,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.22		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 100 mm Indeks: SC-P2PE-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 72,90 zł (89,67 zł) +10m 58,32 zł (71,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.3		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 100 mm Indeks: SC-P2PEEL-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 109,41 zł (134,57 zł) +10m 87,53 zł (107,66 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.3		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 110 mm Indeks: SC-P2PE-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 76,87 zł (94,55 zł) +10m 61,49 zł (75,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	77		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.32		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 110 mm Indeks: SC-P2PEEL-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 115,37 zł (141,91 zł) +10m 92,29 zł (113,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		

Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	77		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.32		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 115 mm Indeks: SC-P2PE-115	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 78,59 zł (96,67 zł) +10m 62,87 zł (77,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	81		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.34		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 115 mm Indeks: SC-P2PEEL-115	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 118,14 zł (145,31 zł) +10m 94,52 zł (116,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	115		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	81		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.34		

Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE 120 mm Indeks: SC-P2PE-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 80,17 zł (98,61 zł) +10m 64,14 zł (78,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	84		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.35		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE EL 120 mm Indeks: SC-P2PEEL-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 126,21 zł (155,24 zł) +10m 100,97 zł (124,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	84		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.35		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE 125 mm Indeks: SC-P2PE-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 87,19 zł (107,24 zł) +10m 69,75 zł (85,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	88		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.37		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 125 mm Indeks: SC-P2PEEL-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 130,98 zł(161,11 zł) +10m 104,78 zł(128,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	88		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.37		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 130 mm Indeks: SC-P2PE-130	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 88,64 zł(109,03 zł) +10m 70,91 zł(87,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.07	
Minimalny promień zagięcia [mm]		92	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.38	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE EL 130 mm Indeks: SC-P2PEEL-130		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 132,96 zł (163,54 zł) +10m 106,37 zł (130,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PE - polietylen	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		przewodzący elektrycznie	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		130	
Średnica wewnętrzna [mm]		130	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.07	
Minimalny promień zagięcia [mm]		92	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.38	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE 140 mm Indeks: SC-P2PE-140		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 95,79 zł (117,82 zł) +10m 76,63 zł (94,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PE - polietylen	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		140	
Średnica wewnętrzna [mm]		140	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.06	
Minimalny promień zagięcia [mm]		98	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.41	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE EL 140 mm Indeks: SC-P2PEEL-140		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 146,32 zł (179,97 zł) +10m 117,06 zł (143,98 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	98		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.41		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 150 mm Indeks: SC-P2PE-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 104,52 zł(128,56 zł) +10m 83,61 zł(102,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	105		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.44		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 150 mm Indeks: SC-P2PEEL-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 156,78 zł(192,84 zł) +10m 125,42 zł(154,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		

Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	105		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.44		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 160 mm Indeks: SC-P2PE-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 111,53 zł (137,18 zł) +10m 89,22 zł (109,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	112		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.51		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 160 mm Indeks: SC-P2PEEL-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 167,76 zł (206,34 zł) +10m 134,21 zł (165,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	112		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.51	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE 170 mm Indeks: SC-P2PE-170	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 112,46 zł(138,33 zł) +10m 89,96 zł(110,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PE - polietylen	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		160	
Średnica wewnętrzna [mm]		170	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.05	
Minimalny promień zagięcia [mm]		119	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.59	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE EL 170 mm Indeks: SC-P2PEEL-170	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 175,43 zł(215,78 zł) +10m 140,34 zł(172,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PE - polietylen	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		przewodzący elektrycznie	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		160	
Średnica wewnętrzna [mm]		170	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.05	
Minimalny promień zagięcia [mm]		119	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.59	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE 175 mm Indeks: SC-P2PE-175	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 117,09 zł(144,02 zł) +10m 93,67 zł(115,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PE - polietylen	
Wzmocnienie		spirala stalowa	

Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		175	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.05	
Minimalny promień zagięcia [mm]		123	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.89	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE EL 175 mm Indeks: SC-P2PEEL-175		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 175,43 zł (215,78 zł) +10m 140,34 zł (172,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PE - polietylen	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		przewodzący elektrycznie	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		175	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.05	
Minimalny promień zagięcia [mm]		125	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.89	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE 180 mm Indeks: SC-P2PE-180		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 123,17 zł (151,50 zł) +10m 98,54 zł (121,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PE - polietylen	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		180	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.09	

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	126		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.91		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 180 mm Indeks: SC-P2PEEL-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 184,82 zł(227,33 zł) +10m 147,86 zł(181,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.09		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	126		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.91		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 200 mm Indeks: SC-P2PE-200	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 136,40 zł(167,77 zł) +10m 109,12 zł(134,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.09		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.01		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż P 2 PE EL 200 mm Indeks: SC-P2PEEL-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 204,80 zł (251,90 zł) +10m 163,84 zł (201,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.09		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.01		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 215 mm Indeks: SC-P2PE-215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 146,06 zł (179,65 zł) +10m 116,85 zł (143,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	220		
Średnica wewnętrzna [mm]	215		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	151		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.09		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 225 mm Indeks: SC-P2PE-225	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 151,09 zł (185,84 zł) +10m 120,87 zł (148,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	158		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.16		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 225 mm Indeks: SC-P2PEEL-225	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 226,89 zł(279,07 zł) +10m 181,52 zł(223,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	158		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.16		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 250 mm Indeks: SC-P2PE-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 170,27 zł(209,43 zł) +10m 136,22 zł(167,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.26		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 250 mm Indeks: SC-P2PEEL-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 255,47 zł (314,23 zł) +10m 204,38 zł (251,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.26		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 275 mm Indeks: SC-P2PE-275	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 183,63 zł (225,86 zł) +10m 146,91 zł (180,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	275		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.06		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	193		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.35		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 280 mm Indeks: SC-P2PE-280	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 186,54 zł (229,44 zł) +10m 149,23 zł (183,55 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	280		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	196		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.42		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 300 mm Indeks: SC-P2PE-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 202,55 zł(249,14 zł) +10m 162,04 zł(199,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.51		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 300 mm Indeks: SC-P2PEEL-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 303,76 zł(373,62 zł) +10m 243,01 zł(298,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		

Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.51		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 315 mm Indeks: SC-P2PE-315	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 225,84 zł (277,78 zł) +10m 180,67 zł (222,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	315		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.04		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	221		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.73		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 315 mm Indeks: SC-P2PEEL-315	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 344,51 zł (423,75 zł) +10m 275,61 zł (339,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	315		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.04		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	221		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.73		

Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE 350 mm Indeks: SC-P2PE-350	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 236,42 zł (290,80 zł) +10m 189,14 zł (232,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	350		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	245		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.06		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE 400 mm Indeks: SC-P2PE-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 269,89 zł (331,96 zł) +10m 215,91 zł (265,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	400		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.35		
Długość standardowa [m]		10	
Wąż P 2 PE 450 mm Indeks: SC-P2PE-450	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 317,12 zł (390,06 zł) +10m 253,70 zł (312,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	450		
Średnica wewnętrzna [mm]	450		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	315		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.64		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE 500 mm Indeks: SC-P2PE-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 364,35 zł(448,15 zł) +10m 291,48 zł(358,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	500		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	350		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.93		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż P 2 PE EL 500 mm Indeks: SC-P2PEEL-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 547,19 zł(673,04 zł) +10m 437,75 zł(538,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Wersja wykonania	przewodzący elektrycznie		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	500		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.01		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01
Minimalny promień zagięcia [mm]	350
Masa jednostkowa [kg/m]	2.93
Długość standardowa [m]	10