



## Wąż odciągowy do przesyłu granulatów i wiórów P3PU, P3PUAS, P3PUEL

Średniej grubości wąż elastyczny ze spiralą wzmacniającą, przeznaczony do odciągu i przesyłu sypkich materiałów ścierających, granulatów, wiórów, ścinków itp. Wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności często stosowany do odprowadzania cząstek stałych w przemyśle tworzyw sztucznych, drzewnym, materiałów budowlanych i metalowym. Giętki i elastyczny, również w niskich temperaturach. Gładki wewnątrz, mało ściśliwy. Gęsta i gruba spiralą stalowa pokryta białym PVC zapewnia wysokie parametry ciśnieniowe, jest odporna na korozję i posiada dobrą adhezję do materiału węża. Wąż o dobrej odporności na ścieranie, odporny również na oleje i benzynę. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wersje: P3 PU – wersja standardowa, z poliester – poliuretanu, bardzo odporna na ścieranie; P3 PU AS – wersja antystatyczna ( $R \leq 108 \Omega$ ), zgodna z TRBS 2153 i dla odciągu także z TRGS 727, z polieter – poliuretanu, o dobrej odporności na ścieranie, odporna na mikroby i hydrolizę; P3 PU EL – wersja przewodząca elektrycznie ( $R \leq 104 \Omega$ ), zgodna z ATEX 2014/34/EU, TRBS 2153 i dla odciągu także z TRGS 727, może być stosowana w strefach zagrożenia wybuchem po przeprowadzeniu analizy ryzyka, wykonana z czarnego polieter – poliuretanu, o dobrej odporności na ścieranie, odporna na mikroby i hydrolizę. Materiał węża: przezroczysty poliester-poliuretan (P3 PU), przezroczysty polieter-poliuretan (P3 PU AS), czarny polieter-poliuretan (P3 PU EL). Grubość ścianki mierzona między spiralą:  $0,8 \div 1,5$  mm (w zależności od średnicy węża). Wzmocnienie: spiralą z drutu stalowego pokrytego białym PVC. Temperatura pracy: od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$ .

| Produkt                                                        | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Wąż P 3 PU 20 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-020                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 49,06 zł (60,34 zł)<br>+10m 32,70 zł (40,22 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                                    | spiralą stalową pokrytą PVC |               |                                                     |
| Wersja wykonania                                               | standardowa                 |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [ $^{\circ}\text{C}$ ]            | 100                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [ $^{\circ}\text{C}$ ]             | -40                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 20                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 20                          |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.8                         |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy $23^{\circ}\text{C}$ [bar]        | 2.3                         |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                     |
| Podciśnienie przy $20^{\circ}\text{C}$ [bar]                   | 0.7                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 30                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.18                        |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                     |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 20 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-020 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 53,98 zł (66,40 zł)<br>+10m 35,99 zł (44,27 zł) |

| Dane techniczne                                |                             |                  |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                   | PU - poliuretan             |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                     |
| Wersja wykonania                               | antystatyczna               |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]              | 100                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]               | -40                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]          | 20                          |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                       | 20                          |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                           | 0.8                         |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]        | 2.3                         |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)     | tak                         |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                      | tak                         |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                   | 0.7                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                | 30                          |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                        | 0.18                        |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                        | 10                          |                  |                                                     |
| <b>Wąż P 3 PU 22 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-022 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 57,15 zł (70,29 zł)<br>+10m 38,10 zł (46,86 zł) |
| Dane techniczne                                |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                   | PU - poliuretan             |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                     |
| Wersja wykonania                               | standardowa                 |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]              | 100                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]               | -40                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]          | 22                          |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                       | 22                          |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                           | 0.8                         |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]        | 2.2                         |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)     | tak                         |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                      | tak                         |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                   | 0.6                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                | 33                          |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                        | 0.2                         |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                        | 10                          |                  |                                                     |
| <b>Wąż P 3 PU 25 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-025 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 57,15 zł (70,29 zł)<br>+10m 38,10 zł (46,86 zł) |
| Dane techniczne                                |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                   | PU - poliuretan             |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                     |
| Wersja wykonania                               | standardowa                 |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]              | 100                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]               | -40                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]          | 25                          |                  |                                                     |

|                                                                |                             |                  |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 25                          |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.8                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 2.1                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.5                         |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 38                          |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.22                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 25 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-025 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 63,19 zł (77,72 zł)<br>+10m 42,12 zł (51,81 zł)   |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                               | antystatyczna               |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 25                          |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 25                          |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.8                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 2.1                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.5                         |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 38                          |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.22                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU EL 25 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUEL-025            | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 102,60 zł (126,20 zł)<br>+10m 74,62 zł (91,78 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                               | przewodzący elektrycznie    |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 25                          |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 25                          |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.8                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 2.1                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.5                         |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 38                          |                  |                                                       |

|                                                                |                             |                             |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.22                        |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                        |                             | 10                          |                                                     |
| <b>Wąż P 3 PU 28 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-028                 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h               | +1m 64,30 zł (79,09 zł)<br>+10m 42,87 zł (52,73 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                             |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | PU - poliuretan             |                                                     |
| Wzmocnienie                                                    |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                     |
| Wersja wykonania                                               |                             | standardowa                 |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                             | 100                         |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               |                             | -40                         |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          |                             | 28                          |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       |                             | 28                          |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                           |                             | 0.8                         |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        |                             | 2.1                         |                                                     |
| Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)                     |                             | tak                         |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                      |                             | tak                         |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   |                             | 0.5                         |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                |                             | 42                          |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.24                        |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                        |                             | 10                          |                                                     |
| <b>Wąż P 3 PU 30 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-030                 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h               | +1m 64,30 zł (79,09 zł)<br>+10m 42,87 zł (52,73 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                             |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | PU - poliuretan             |                                                     |
| Wzmocnienie                                                    |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                     |
| Wersja wykonania                                               |                             | standardowa                 |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                             | 100                         |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               |                             | -40                         |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          |                             | 30                          |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       |                             | 30                          |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                           |                             | 0.8                         |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        |                             | 2.1                         |                                                     |
| Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)                     |                             | tak                         |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                      |                             | tak                         |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   |                             | 0.5                         |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                |                             | 45                          |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.26                        |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                        |                             | 10                          |                                                     |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 30 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-030 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h               | +1m 70,81 zł (87,10 zł)<br>+10m 47,20 zł (58,06 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                             |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | PU - poliuretan             |                                                     |
| Wzmocnienie                                                    |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                     |

|                                                   |  |                             |                                                                            |
|---------------------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Wersja wykonania                                  |  | antystatyczna               |                                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 100                         |                                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |  | -40                         |                                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |  | 30                          |                                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |  | 30                          |                                                                            |
| Grubość ścianki [mm]                              |  | 0.8                         |                                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]           |  | 2.1                         |                                                                            |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        |  | tak                         |                                                                            |
| Odporność na podciśnienie                         |  | tak                         |                                                                            |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      |  | 0.5                         |                                                                            |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |  | 45                          |                                                                            |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |  | 0.26                        |                                                                            |
| Długość standardowa [m]                           |  | 10                          |                                                                            |
| <b>Wąż P 3 PU EL 30 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-030 |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br>+1m 117,73 zł (144,81 zł)<br>+10m 85,62 zł (105,31 zł) |
| Dane techniczne                                   |  |                             |                                                                            |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |  | PU - poliuretan             |                                                                            |
| Wzmocnienie                                       |  | spirala stalowa pokryta PVC |                                                                            |
| Wersja wykonania                                  |  | przewodzący elektrycznie    |                                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 100                         |                                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |  | -40                         |                                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |  | 30                          |                                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |  | 30                          |                                                                            |
| Grubość ścianki [mm]                              |  | 0.8                         |                                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]           |  | 2.1                         |                                                                            |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        |  | tak                         |                                                                            |
| Odporność na podciśnienie                         |  | tak                         |                                                                            |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      |  | 0.5                         |                                                                            |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |  | 45                          |                                                                            |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |  | 0.26                        |                                                                            |
| Długość standardowa [m]                           |  | 10                          |                                                                            |
| <b>Wąż P 3 PU 32 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-032    |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1m 68,90 zł (84,75 zł)<br>+10m 45,93 zł (56,49 zł)       |
| Dane techniczne                                   |  |                             |                                                                            |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |  | PU - poliuretan             |                                                                            |
| Wzmocnienie                                       |  | spirala stalowa pokryta PVC |                                                                            |
| Wersja wykonania                                  |  | standardowa                 |                                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 100                         |                                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |  | -40                         |                                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |  | 32                          |                                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |  | 32                          |                                                                            |
| Grubość ścianki [mm]                              |  | 0.8                         |                                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]           |  | 2.1                         |                                                                            |

|                                                                |                             |                  |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.5                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 48                          |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.3                         |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                     |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 32 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-032 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 75,89 zł (93,34 zł)<br>+10m 50,59 zł (62,23 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                     |
| Wersja wykonania                                               | antystatyczna               |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 32                          |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 32                          |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.8                         |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 2.1                         |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.5                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 48                          |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.3                         |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                     |
| <b>Wąż P 3 PU 35 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-035                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 74,78 zł (91,98 zł)<br>+10m 49,85 zł (61,32 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                     |
| Wersja wykonania                                               | standardowa                 |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 35                          |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 35                          |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.8                         |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 2                           |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.48                        |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 53                          |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.32                        |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                     |

|                                                                |                             |                  |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 35 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-035 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1m 82,24 zł (101,16 zł)<br>+10m 54,83 zł (67,44 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                      |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                      |
| Wersja wykonania                                               | antystatyczna               |                  |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 35                          |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 35                          |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.8                         |                  |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 2                           |                  |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.48                        |                  |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 53                          |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.32                        |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                      |
| <b>Wąż P 3 PU 38 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-038                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 77,16 zł (94,91 zł)<br>+10m 51,44 zł (63,27 zł)  |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                      |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                      |
| Wersja wykonania                                               | standardowa                 |                  |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 38                          |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 38                          |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |                  |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 2                           |                  |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.47                        |                  |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 57                          |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.35                        |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                      |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 38 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-038 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 84,62 zł (104,08 zł)<br>+10m 56,41 zł (69,38 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                      |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                      |
| Wersja wykonania                                               | antystatyczna               |                  |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                      |

|                                                                |                             |               |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |               |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 38                          |               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 38                          |               |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |               |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 2                           |               |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.47                        |               |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 57                          |               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.35                        |               |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                      |
| <b>Wąż P 3 PU 40 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-040                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 83,03 zł (102,13 zł)<br>+10m 55,35 zł (68,08 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |               |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |               |                                                      |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                      |
| Wersja wykonania                                               | standardowa                 |               |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |               |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |               |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 40                          |               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 40                          |               |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |               |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 2                           |               |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.45                        |               |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 60                          |               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.37                        |               |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                      |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 40 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-040 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 91,60 zł (112,67 zł)<br>+10m 61,07 zł (75,12 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |               |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |               |                                                      |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                      |
| Wersja wykonania                                               | antystatyczna               |               |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |               |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |               |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 40                          |               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 40                          |               |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |               |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 2                           |               |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                      |

|                                                                |                             |                  |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.45                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 60                          |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.37                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU EL 40 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUEL-040            | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 151,93 zł(186,87 zł)<br>+10m 110,50 zł(135,92 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                               | przewodzący elektrycznie    |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 40                          |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 40                          |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 2                           |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.45                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 60                          |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.37                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 45 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-045                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 90,97 zł(111,89 zł)<br>+10m 60,65 zł(74,60 zł)    |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                               | standardowa                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 45                          |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 45                          |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 1.9                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.43                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 68                          |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.42                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 45 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-045 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 100,18 zł(123,22 zł)<br>+10m 66,79 zł(82,15 zł)   |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                       |

|                                                                |                             |               |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |               |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                       |
| Wersja wykonania                                               | antystatyczna               |               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |               |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |               |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 45                          |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 45                          |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 1.9                         |               |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.43                        |               |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 68                          |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.42                        |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 50 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-050                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 95,73 zł (117,75 zł)<br>+10m 63,82 zł (78,50 zł)  |
| Dane techniczne                                                |                             |               |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |               |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                       |
| Wersja wykonania                                               | standardowa                 |               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |               |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |               |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 50                          |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 50                          |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 1.8                         |               |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.4                         |               |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 75                          |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.46                        |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 50 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-050 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 105,42 zł (129,67 zł)<br>+10m 70,28 zł (86,44 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |               |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |               |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                       |
| Wersja wykonania                                               | antystatyczna               |               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |               |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |               |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 50                          |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 50                          |               |                                                       |

|                                                   |                             |               |                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Grubość ścianki [mm]                              | 0.9                         |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]           | 1.8                         |               |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                         |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                         | tak                         |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      | 0.4                         |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 75                          |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 0.46                        |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                           | 10                          |               |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU EL 50 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-050 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h | +1m 173,33 zł (213,20 zł)<br>+10m 126,06 zł (155,05 zł) |
| Dane techniczne                                   |                             |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | PU - poliuretan             |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                       | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                         |
| Wersja wykonania                                  | przewodzący elektrycznie    |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 100                         |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -40                         |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 50                          |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 50                          |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                              | 0.9                         |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]           | 1.8                         |               |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                         |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                         | tak                         |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      | 0.4                         |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 75                          |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 0.46                        |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                           | 10                          |               |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU 55 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-055    | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 99,23 zł (122,05 zł)<br>+10m 66,15 zł (81,36 zł)    |
| Dane techniczne                                   |                             |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      | PU - poliuretan             |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                       | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                         |
| Wersja wykonania                                  | standardowa                 |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 | 100                         |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  | -40                         |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             | 55                          |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          | 55                          |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                              | 0.9                         |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]           | 1.7                         |               |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        | tak                         |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                         | tak                         |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      | 0.38                        |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   | 83                          |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           | 0.51                        |               |                                                         |

|                                                                |                             |                             |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Długość standardowa [m]                                        |                             | 10                          |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 55 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-055 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu            | +1m 109,23 zł (134,35 zł)<br>+10m 72,82 zł (89,57 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                             |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | PU - poliuretan             |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                       |
| Wersja wykonania                                               |                             | antystatyczna               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                             | 100                         |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               |                             | -40                         |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          |                             | 55                          |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       |                             | 55                          |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           |                             | 0.9                         |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        |                             | 1.7                         |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     |                             | tak                         |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      |                             | tak                         |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   |                             | 0.38                        |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                |                             | 83                          |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.51                        |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        |                             | 10                          |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 60 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-060                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h               | +1m 103,99 zł (127,91 zł)<br>+10m 69,33 zł (85,28 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                             |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | PU - poliuretan             |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                       |
| Wersja wykonania                                               |                             | standardowa                 |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                             | 100                         |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               |                             | -40                         |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          |                             | 60                          |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       |                             | 60                          |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           |                             | 0.9                         |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        |                             | 1.6                         |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     |                             | tak                         |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      |                             | tak                         |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   |                             | 0.35                        |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                |                             | 90                          |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.55                        |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        |                             | 10                          |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 60 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-060 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h               | +1m 114,62 zł (140,98 zł)<br>+10m 76,42 zł (94,00 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                             |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | PU - poliuretan             |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                       |
| Wersja wykonania                                               |                             | antystatyczna               |                                                       |

|                                                                |                             |                  |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 60                          |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 60                          |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 1.6                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.35                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 90                          |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.55                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU EL 60 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUEL-060            | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 211,89 zł(260,62 zł)<br>+10m 154,10 zł(189,54 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                               | przewodzący elektrycznie    |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 60                          |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 60                          |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 1.6                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.35                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 90                          |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.55                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 63 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-063 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 123,36 zł(151,73 zł)<br>+10m 82,24 zł(101,16 zł)  |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                               | antystatyczna               |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 65                          |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 63                          |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 1.6                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                       |

|                                                                |                             |               |                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                        |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.35                        |               |                                                        |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 95                          |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.58                        |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                        |
| <b>Wąż P 3 PU 65 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-065                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 111,93 zł (137,67 zł)<br>+10m 74,62 zł (91,78 zł)  |
| Dane techniczne                                                |                             |               |                                                        |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |               |                                                        |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                        |
| Wersja wykonania                                               | standardowa                 |               |                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |               |                                                        |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |               |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 65                          |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 65                          |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 1.55                        |               |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                        |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                        |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.35                        |               |                                                        |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 98                          |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.6                         |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                        |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 65 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-065 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h | +1m 123,36 zł (151,73 zł)<br>+10m 82,24 zł (101,16 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |               |                                                        |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |               |                                                        |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                        |
| Wersja wykonania                                               | antystatyczna               |               |                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |               |                                                        |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |               |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 65                          |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 65                          |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 1.55                        |               |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                        |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                        |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.35                        |               |                                                        |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 98                          |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.6                         |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                        |
| <b>Wąż P 3 PU 70 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-070                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 117,96 zł (145,09 zł)<br>+10m 78,64 zł (96,73 zł)  |

| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                               | standardowa                 |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 70                          |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 70                          |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 1.5                         |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.35                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 105                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.64                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 70 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-070 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 130,02 zł (159,92 zł)<br>+10m 86,68 zł (106,62 zł)  |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                               | antystatyczna               |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 70                          |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 70                          |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 1.5                         |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.35                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 105                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.64                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU EL 70 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUEL-070            | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 216,26 zł (266,00 zł)<br>+10m 157,28 zł (193,45 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                               | przewodzący elektrycznie    |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 70                          |                  |                                                         |

|                                                                |                             |               |                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 70                          |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 1.5                         |               |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                        |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                        |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.35                        |               |                                                        |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 105                         |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.64                        |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                        |
| <b>Wąż P 3 PU 75 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-075                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 123,83 zł (152,31 zł)<br>+10m 82,56 zł (101,55 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |               |                                                        |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |               |                                                        |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                        |
| Wersja wykonania                                               | standardowa                 |               |                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |               |                                                        |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |               |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 75                          |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 75                          |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 1.3                         |               |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                        |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                        |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.32                        |               |                                                        |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 113                         |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.68                        |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                        |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 75 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-075 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 136,06 zł (167,35 zł)<br>+10m 90,70 zł (111,56 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |               |                                                        |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |               |                                                        |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                        |
| Wersja wykonania                                               | antystatyczna               |               |                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |               |                                                        |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |               |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 75                          |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 75                          |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 1.3                         |               |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                        |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                        |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.32                        |               |                                                        |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 113                         |               |                                                        |

|                                                                |                             |                             |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.68                        |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        |                             | 10                          |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU EL 75 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-075              | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu            | +1m 226,88 zł(279,06 zł)<br>+10m 165,00 zł(202,95 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                             |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | PU - poliuretan             |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                       |
| Wersja wykonania                                               |                             | przewodzący elektrycznie    |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                             | 100                         |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               |                             | -40                         |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          |                             | 75                          |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       |                             | 75                          |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           |                             | 0.9                         |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        |                             | 1.3                         |                                                       |
| Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)                     |                             | tak                         |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      |                             | tak                         |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   |                             | 0.32                        |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                |                             | 113                         |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.68                        |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        |                             | 10                          |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 80 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-080                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h               | +1m 131,93 zł(162,27 zł)<br>+10m 87,95 zł(108,18 zł)  |
| Dane techniczne                                                |                             |                             |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | PU - poliuretan             |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                       |
| Wersja wykonania                                               |                             | standardowa                 |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                             | 100                         |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               |                             | -40                         |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          |                             | 80                          |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       |                             | 80                          |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           |                             | 0.9                         |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        |                             | 1.2                         |                                                       |
| Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)                     |                             | tak                         |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      |                             | tak                         |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   |                             | 0.3                         |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                |                             | 120                         |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.71                        |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        |                             | 10                          |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 80 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-080 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h               | +1m 145,27 zł(178,68 zł)<br>+10m 96,84 zł(119,11 zł)  |
| Dane techniczne                                                |                             |                             |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | PU - poliuretan             |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                       |

|                                                   |  |                             |                                                                             |
|---------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wersja wykonania                                  |  | antystatyczna               |                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 100                         |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |  | -40                         |                                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |  | 80                          |                                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |  | 80                          |                                                                             |
| Grubość ścianki [mm]                              |  | 0.9                         |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]           |  | 1.2                         |                                                                             |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        |  | tak                         |                                                                             |
| Odporność na podciśnienie                         |  | tak                         |                                                                             |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      |  | 0.3                         |                                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |  | 120                         |                                                                             |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |  | 0.71                        |                                                                             |
| Długość standardowa [m]                           |  | 10                          |                                                                             |
| <b>Wąż P 3 PU EL 80 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-080 |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br>+1m 241,87 zł (297,50 zł)<br>+10m 175,91 zł (216,37 zł) |
| Dane techniczne                                   |  |                             |                                                                             |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |  | PU - poliuretan             |                                                                             |
| Wzmocnienie                                       |  | spirala stalowa pokryta PVC |                                                                             |
| Wersja wykonania                                  |  | przewodzący elektrycznie    |                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 100                         |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |  | -40                         |                                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |  | 80                          |                                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |  | 80                          |                                                                             |
| Grubość ścianki [mm]                              |  | 0.9                         |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]           |  | 1.2                         |                                                                             |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)        |  | tak                         |                                                                             |
| Odporność na podciśnienie                         |  | tak                         |                                                                             |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                      |  | 0.3                         |                                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                   |  | 120                         |                                                                             |
| Masa jednostkowa [kg/m]                           |  | 0.71                        |                                                                             |
| Długość standardowa [m]                           |  | 10                          |                                                                             |
| <b>Wąż P 3 PU 85 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-085    |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br>+1m 146,06 zł (179,65 zł)<br>+10m 97,37 zł (119,77 zł)  |
| Dane techniczne                                   |  |                             |                                                                             |
| Materiał warstwy wewnętrznej                      |  | PU - poliuretan             |                                                                             |
| Wzmocnienie                                       |  | spirala stalowa pokryta PVC |                                                                             |
| Wersja wykonania                                  |  | standardowa                 |                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 100                         |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                  |  | -40                         |                                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]             |  | 80                          |                                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                          |  | 85                          |                                                                             |
| Grubość ścianki [mm]                              |  | 0.9                         |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]           |  | 1.15                        |                                                                             |

|                                                                |                             |                  |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.3                         |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 128                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.76                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 85 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-085 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 160,82 zł(197,81 zł)<br>+10m 107,22 zł(131,88 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                               | antystatyczna               |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 80                          |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 85                          |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 1.15                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.3                         |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 128                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.76                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 90 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-090                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 157,65 zł(193,91 zł)<br>+10m 105,10 zł(129,27 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                               | standardowa                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 90                          |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 90                          |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.9                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 1.1                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.3                         |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 135                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.82                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                       |

|                                                                 |                             |               |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 90 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-090  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 173,52 zł (213,43 zł)<br>+10m 115,68 zł (142,29 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 90                          |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 90                          |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 0.9                         |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 1.1                         |               |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.3                         |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 135                         |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 0.82                        |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |               |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU 100 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-100                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 183,21 zł (225,35 zł)<br>+10m 122,14 zł (150,23 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 100                         |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 100                         |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 1                           |               |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.3                         |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 150                         |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.04                        |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |               |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 100 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-100 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 201,78 zł (248,19 zł)<br>+10m 134,52 zł (165,46 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |               |                                                         |

|                                                       |                             |                  |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 | 100                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              | 100                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                  | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]               | 1                           |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)            | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                             | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                          | 0.3                         |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                       | 150                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                               | 1.04                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                               | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU EL 100 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-EL-100 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 336,17 zł(413,49 zł)<br>+10m 244,49 zł(300,72 zł) |
| Dane techniczne                                       |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                          | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                           | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                      | przewodzący elektrycznie    |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 | 100                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              | 100                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                  | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]               | 1                           |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)            | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                             | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                          | 0.3                         |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                       | 150                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                               | 1.04                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                               | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 105 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-105       | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 192,58 zł(236,87 zł)<br>+10m 128,38 zł(157,91 zł) |
| Dane techniczne                                       |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                          | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                           | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                      | standardowa                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 | 100                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              | 105                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                  | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]               | 1                           |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)            | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                             | tak                         |                  |                                                       |

|                                                                 |                             |                  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.3                         |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 158                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.09                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 105 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-105 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 211,79 zł(260,50 zł)<br>+10m 141,19 zł(173,66 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 100                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 105                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 1                           |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.3                         |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 158                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.09                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 110 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-110                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 201,94 zł(248,39 zł)<br>+10m 134,63 zł(165,59 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 110                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 110                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.9                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.28                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 165                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.14                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 110 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-110 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 222,26 zł(273,38 zł)<br>+10m 148,18 zł(182,26 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |

|                                                                 |                             |                  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 110                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 110                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.9                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.28                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 165                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.14                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 115 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-115                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 212,42 zł(261,28 zł)<br>+10m 141,61 zł(174,18 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 110                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 115                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.85                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.27                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 173                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.19                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 115 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-115 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 233,85 zł(287,64 zł)<br>+10m 155,90 zł(191,76 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 110                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 115                         |                  |                                                       |

|                                                                 |                             |               |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.85                        |               |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.27                        |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 173                         |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.19                        |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |               |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU 120 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-120                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 220,68 zł (271,44 zł)<br>+10m 147,12 zł (180,96 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 120                         |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 120                         |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.8                         |               |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.25                        |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 180                         |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.24                        |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |               |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 120 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-120 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 242,90 zł (298,77 zł)<br>+10m 161,94 zł (199,19 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 120                         |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 120                         |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.8                         |               |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.25                        |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 180                         |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.24                        |               |                                                         |

|                                                                 |                             |                             |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Długość standardowa [m]                                         |                             | 10                          |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU EL 120 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-120              | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu            | +1m 412,00 zł (506,76 zł)<br>+10m 299,63 zł (368,54 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                             |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    |                             | PU - poliuretan             |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                         |
| Wersja wykonania                                                |                             | przewodzący elektrycznie    |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |                             | 100                         |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |                             | -40                         |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           |                             | 120                         |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |                             | 120                         |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            |                             | 1.1                         |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         |                             | 0.8                         |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      |                             | tak                         |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       |                             | tak                         |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    |                             | 0.25                        |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 |                             | 180                         |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         |                             | 1.24                        |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         |                             | 10                          |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU 125 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-125                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h               | +1m 228,93 zł (281,58 zł)<br>+10m 152,62 zł (187,72 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                             |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    |                             | PU - poliuretan             |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                         |
| Wersja wykonania                                                |                             | standardowa                 |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |                             | 100                         |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |                             | -40                         |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           |                             | 125                         |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |                             | 125                         |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            |                             | 1.1                         |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         |                             | 0.75                        |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      |                             | tak                         |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       |                             | tak                         |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    |                             | 0.25                        |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 |                             | 188                         |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         |                             | 1.31                        |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         |                             | 10                          |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 125 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-125 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h               | +1m 251,79 zł (309,70 zł)<br>+10m 167,86 zł (206,47 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                             |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    |                             | PU - poliuretan             |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                         |
| Wersja wykonania                                                |                             | antystatyczna               |                                                         |

|                                                       |                             |                  |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 | 125                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              | 125                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                  | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]               | 0.75                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)            | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                             | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                          | 0.25                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                       | 188                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                               | 1.31                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                               | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU EL 125 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-EL-125 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 438,92 zł(539,87 zł)<br>+10m 319,21 zł(392,63 zł) |
| Dane techniczne                                       |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                          | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                           | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                      | przewodzący elektrycznie    |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 | 125                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              | 125                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                  | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]               | 0.75                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)            | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                             | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                          | 0.25                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                       | 188                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                               | 1.31                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                               | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 127 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-127       | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 228,93 zł(281,58 zł)<br>+10m 152,62 zł(187,72 zł) |
| Dane techniczne                                       |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                          | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                           | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                      | standardowa                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 | 125                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              | 127                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                  | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]               | 0.75                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)            | tak                         |                  |                                                       |

|                                                                 |                             |                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.25                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 191                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.33                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 127 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-127 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 251,79 zł (309,70 zł)<br>+10m 167,86 zł (206,47 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 125                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 127                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.75                        |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.25                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 191                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.33                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU 130 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-130                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 238,14 zł (292,91 zł)<br>+10m 158,76 zł (195,27 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 130                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 130                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.7                         |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.22                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 195                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.36                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 130 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-130 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 262,11 zł (322,40 zł)<br>+10m 174,74 zł (214,93 zł) |

| Dane techniczne                                                 |                             |               |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |               |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |               |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |               |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 130                         |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 130                         |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.7                         |               |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |               |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |               |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.22                        |               |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 195                         |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.36                        |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |               |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 140 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-140                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 266,08 zł(327,28 zł)<br>+10m 177,39 zł(218,19 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |               |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |               |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |               |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |               |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 140                         |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 140                         |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.6                         |               |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |               |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |               |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.2                         |               |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 210                         |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.42                        |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |               |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 140 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-140 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 292,91 zł(360,28 zł)<br>+10m 195,27 zł(240,18 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |               |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |               |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |               |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |               |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |               |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 140                         |               |                                                       |

|                                                                 |                             |                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 140                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.6                         |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.2                         |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 210                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.42                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU 145 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-145                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 283,70 zł (348,95 zł)<br>+10m 189,14 zł (232,64 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 140                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 145                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.55                        |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.2                         |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 218                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.47                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 145 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-145 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 312,28 zł (384,10 zł)<br>+10m 208,19 zł (256,07 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 140                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 145                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.55                        |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.2                         |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 218                         |                  |                                                         |

|                                                                 |                             |                             |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         |                             | 1.47                        |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         |                             | 10                          |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 150 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-150                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h               | +1m 283,70 zł(348,95 zł)<br>+10m 189,14 zł(232,64 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                             |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    |                             | PU - poliuretan             |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                       |
| Wersja wykonania                                                |                             | standardowa                 |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |                             | 100                         |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |                             | -40                         |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           |                             | 150                         |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |                             | 150                         |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            |                             | 1.1                         |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         |                             | 0.5                         |                                                       |
| Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)                      |                             | tak                         |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       |                             | tak                         |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    |                             | 0.2                         |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 |                             | 225                         |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         |                             | 1.54                        |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         |                             | 10                          |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 150 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-150 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h               | +1m 312,28 zł(384,10 zł)<br>+10m 208,19 zł(256,07 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                             |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    |                             | PU - poliuretan             |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                       |
| Wersja wykonania                                                |                             | antystatyczna               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |                             | 100                         |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |                             | -40                         |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           |                             | 150                         |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |                             | 150                         |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            |                             | 1.1                         |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         |                             | 0.5                         |                                                       |
| Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)                      |                             | tak                         |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       |                             | tak                         |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    |                             | 0.2                         |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 |                             | 225                         |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         |                             | 1.54                        |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         |                             | 10                          |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU EL 150 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUEL-150            | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu            | +1m 555,49 zł(683,25 zł)<br>+10m 403,99 zł(496,91 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                             |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    |                             | PU - poliuretan             |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                       |

|                                                                 |  |                             |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Wersja wykonania                                                |  | przewodzący elektrycznie    |                                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |  | 100                         |                                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |  | -40                         |                                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           |  | 150                         |                                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |  | 150                         |                                                                          |
| Grubość ścianki [mm]                                            |  | 1.1                         |                                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         |  | 0.5                         |                                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      |  | tak                         |                                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                       |  | tak                         |                                                                          |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    |  | 0.2                         |                                                                          |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 |  | 225                         |                                                                          |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         |  | 1.54                        |                                                                          |
| Długość standardowa [m]                                         |  | 10                          |                                                                          |
| <b>Wąż P 3 PU 160 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-160                 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1m 302,28 zł (371,80 zł)<br>+10m 201,52 zł (247,87 zł) |
| Dane techniczne                                                 |  |                             |                                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    |  | PU - poliuretan             |                                                                          |
| Wzmocnienie                                                     |  | spirala stalowa pokryta PVC |                                                                          |
| Wersja wykonania                                                |  | standardowa                 |                                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |  | 100                         |                                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |  | -40                         |                                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           |  | 160                         |                                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |  | 160                         |                                                                          |
| Grubość ścianki [mm]                                            |  | 1.1                         |                                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         |  | 0.49                        |                                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      |  | tak                         |                                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                       |  | tak                         |                                                                          |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    |  | 0.18                        |                                                                          |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 |  | 240                         |                                                                          |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         |  | 1.6                         |                                                                          |
| Długość standardowa [m]                                         |  | 10                          |                                                                          |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 160 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-160 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1m 332,92 zł (409,49 zł)<br>+10m 221,95 zł (273,00 zł) |
| Dane techniczne                                                 |  |                             |                                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    |  | PU - poliuretan             |                                                                          |
| Wzmocnienie                                                     |  | spirala stalowa pokryta PVC |                                                                          |
| Wersja wykonania                                                |  | antystatyczna               |                                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |  | 100                         |                                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |  | -40                         |                                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           |  | 160                         |                                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |  | 160                         |                                                                          |
| Grubość ścianki [mm]                                            |  | 1.1                         |                                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         |  | 0.49                        |                                                                          |

|                                                    |                             |                  |                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.18                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 240                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 1.6                         |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                            | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU EL 160 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-160 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 598,42 zł(736,06 zł)<br>+10m 435,21 zł(535,31 zł) |
| Dane techniczne                                    |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                        | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                   | przewodzący elektrycznie    |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 160                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 160                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                               | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]            | 0.49                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.18                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 240                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 1.6                         |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                            | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 165 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-165    | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 311,80 zł(383,51 zł)<br>+10m 207,87 zł(255,68 zł) |
| Dane techniczne                                    |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                       | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                        | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                   | standardowa                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                  | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                   | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]              | 160                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                           | 165                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                               | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]            | 0.48                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)         | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                          | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                       | 0.17                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                    | 248                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                            | 1.65                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                            | 10                          |                  |                                                       |

|                                                                 |                             |                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 165 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-165 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 343,08 zł (421,99 zł)<br>+10m 228,72 zł (281,33 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 160                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 165                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.48                        |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.17                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 248                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.65                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU 170 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-170                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 321,17 zł (395,04 zł)<br>+10m 214,11 zł (263,36 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 160                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 170                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.46                        |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.16                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 255                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.7                         |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 170 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-170 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 353,40 zł (434,68 zł)<br>+10m 235,60 zł (289,79 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |

|                                                                 |                             |                  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 160                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 170                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.46                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.16                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 255                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.7                         |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 175 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-175                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 329,27 zł(405,00 zł)<br>+10m 219,51 zł(270,00 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 180                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 175                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.45                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.15                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 263                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.75                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 175 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-175 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 362,29 zł(445,62 zł)<br>+10m 241,53 zł(297,08 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 180                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 175                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.45                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |

|                                                                 |                             |                  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.15                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 263                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.75                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 180 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-180                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 342,13 zł(420,82 zł)<br>+10m 228,09 zł(280,55 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 180                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 180                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.4                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.15                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 270                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.8                         |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 180 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-180 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 376,74 zł(463,39 zł)<br>+10m 251,16 zł(308,93 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 180                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 180                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.4                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.15                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 270                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.8                         |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 200 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-200                 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 377,21 zł(463,97 zł)<br>+10m 251,48 zł(309,32 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |

|                                                                 |                             |                  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 200                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 200                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.35                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.12                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 300                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 2                           |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 200 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-200 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1m 415,16 zł(510,65 zł)<br>+10m 276,77 zł(340,43 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 200                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 200                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.35                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.12                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 300                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 2                           |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU EL 200 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUEL-200            | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 702,18 zł(863,68 zł)<br>+10m 510,68 zł(628,14 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | przewodzący elektrycznie    |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 200                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 200                         |                  |                                                       |

|                                                 |                             |                  |                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Grubość ścianki [mm]                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]         | 0.35                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                    | 0.12                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                 | 300                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                         | 2                           |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 205 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-205 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 377,21 zł(463,97 zł)<br>+10m 251,48 zł(309,32 zł) |
| Dane techniczne                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                | standardowa                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]           | 200                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                        | 205                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]         | 0.34                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                    | 0.11                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                 | 308                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                         | 2.08                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 210 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-210 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 409,92 zł(504,20 zł)<br>+10m 273,28 zł(336,13 zł) |
| Dane techniczne                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                | standardowa                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]           | 200                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                        | 210                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]         | 0.33                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                    | 0.11                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                 | 315                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                         | 2.12                        |                  |                                                       |

|                                                                 |                             |                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Długość standardowa [m]                                         |                             | 10               |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 210 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-210 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 450,88 zł (554,58 zł)<br>+10m 300,59 zł (369,73 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 200                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 210                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.33                        |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.11                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 315                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 2.12                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         |                             | 10               |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU 220 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-220                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 442,62 zł (544,42 zł)<br>+10m 295,08 zł (362,95 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 220                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 220                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.31                        |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.11                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 330                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 2.4                         |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         |                             | 10               |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 220 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-220 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 486,92 zł (598,91 zł)<br>+10m 324,61 zł (399,27 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                         |

|                                                                 |                             |                  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 220                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 220                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.31                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.11                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 330                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 2.4                         |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 225 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-225                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 451,83 zł(555,75 zł)<br>+10m 301,22 zł(370,50 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 225                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 225                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.3                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.11                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 338                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 2.5                         |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 225 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-225 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 497,08 zł(611,41 zł)<br>+10m 331,39 zł(407,61 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 225                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 225                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.1                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.3                         |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |

|                                                                 |  |                             |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Odporność na podciśnienie                                       |  | tak                         |                                                                             |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    |  | 0.11                        |                                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 |  | 338                         |                                                                             |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         |  | 2.5                         |                                                                             |
| Długość standardowa [m]                                         |  | 10                          |                                                                             |
| <b>Wąż P 3 PU 230 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-230                 |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br>+1m 461,99 zł (568,25 zł)<br>+10m 307,99 zł (378,83 zł) |
| Dane techniczne                                                 |  |                             |                                                                             |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    |  | PU - poliuretan             |                                                                             |
| Wzmocnienie                                                     |  | spirala stalowa pokryta PVC |                                                                             |
| Wersja wykonania                                                |  | standardowa                 |                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |  | 100                         |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |  | -40                         |                                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           |  | 225                         |                                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |  | 230                         |                                                                             |
| Grubość ścianki [mm]                                            |  | 1.1                         |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         |  | 0.28                        |                                                                             |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      |  | tak                         |                                                                             |
| Odporność na podciśnienie                                       |  | tak                         |                                                                             |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    |  | 0.1                         |                                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 |  | 345                         |                                                                             |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         |  | 2.6                         |                                                                             |
| Długość standardowa [m]                                         |  | 10                          |                                                                             |
| <b>Wąż P 3 PU 250 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-250                 |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br>+1m 490,41 zł (603,20 zł)<br>+10m 326,94 zł (402,14 zł) |
| Dane techniczne                                                 |  |                             |                                                                             |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    |  | PU - poliuretan             |                                                                             |
| Wzmocnienie                                                     |  | spirala stalowa pokryta PVC |                                                                             |
| Wersja wykonania                                                |  | standardowa                 |                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |  | 100                         |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |  | -40                         |                                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           |  | 250                         |                                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |  | 250                         |                                                                             |
| Grubość ścianki [mm]                                            |  | 1.5                         |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         |  | 0.25                        |                                                                             |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      |  | tak                         |                                                                             |
| Odporność na podciśnienie                                       |  | tak                         |                                                                             |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    |  | 0.1                         |                                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 |  | 375                         |                                                                             |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         |  | 3.15                        |                                                                             |
| Długość standardowa [m]                                         |  | 10                          |                                                                             |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 250 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-250 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1m 539,47 zł (663,55 zł)<br>+10m 359,64 zł (442,36 zł)    |

| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 250                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 250                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.3                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.25                        |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.1                         |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 375                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 3.5                         |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU 260 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-260                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 525,50 zł (646,37 zł)<br>+10m 350,33 zł (430,91 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 250                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 260                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.5                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.24                        |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.1                         |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 390                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 3.28                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 260 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-260 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 578,05 zł (711,00 zł)<br>+10m 385,36 zł (473,99 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 250                         |                  |                                                         |

|                                                                 |                             |                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 260                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.3                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.24                        |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.1                         |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 390                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 3.64                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU 275 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-275                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 548,83 zł (675,06 zł)<br>+10m 365,89 zł (450,04 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 275                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 275                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.5                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.22                        |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.09                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 413                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 3.47                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 275 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-275 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 603,76 zł (742,62 zł)<br>+10m 402,51 zł (495,09 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 275                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 275                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.3                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.22                        |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.09                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 413                         |                  |                                                         |

|                                                                 |                             |                             |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         |                             | 3.85                        |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         |                             | 10                          |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 300 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-300                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu            | +1m 587,41 zł(722,51 zł)<br>+10m 391,61 zł(481,68 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                             |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    |                             | PU - poliuretan             |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                       |
| Wersja wykonania                                                |                             | standardowa                 |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |                             | 100                         |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |                             | -40                         |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           |                             | 300                         |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |                             | 300                         |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            |                             | 1.5                         |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         |                             | 0.2                         |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      |                             | tak                         |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       |                             | tak                         |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    |                             | 0.09                        |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 |                             | 450                         |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         |                             | 3.78                        |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         |                             | 10                          |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 300 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-300 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h               | +1m 646,31 zł(794,96 zł)<br>+10m 430,87 zł(529,97 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                             |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    |                             | PU - poliuretan             |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                       |
| Wersja wykonania                                                |                             | antystatyczna               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |                             | 100                         |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |                             | -40                         |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           |                             | 300                         |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |                             | 300                         |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            |                             | 1.3                         |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         |                             | 0.2                         |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      |                             | tak                         |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       |                             | tak                         |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    |                             | 0.09                        |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 |                             | 450                         |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         |                             | 4.18                        |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         |                             | 10                          |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 305 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-305                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu            | +1m 587,41 zł(722,51 zł)<br>+10m 391,61 zł(481,68 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                             |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    |                             | PU - poliuretan             |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     |                             | spirala stalowa pokryta PVC |                                                       |

|                                                                 |  |                             |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wersja wykonania                                                |  | standardowa                 |                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |  | 100                         |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |  | -40                         |                                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           |  | 300                         |                                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |  | 305                         |                                                                             |
| Grubość ścianki [mm]                                            |  | 1.5                         |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         |  | 0.19                        |                                                                             |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      |  | tak                         |                                                                             |
| Odporność na podciśnienie                                       |  | tak                         |                                                                             |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    |  | 0.09                        |                                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 |  | 458                         |                                                                             |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         |  | 3.84                        |                                                                             |
| Długość standardowa [m]                                         |  | 10                          |                                                                             |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 305 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-305 |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br>+1m 646,31 zł (794,96 zł)<br>+10m 430,87 zł (529,97 zł) |
| Dane techniczne                                                 |  |                             |                                                                             |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    |  | PU - poliuretan             |                                                                             |
| Wzmocnienie                                                     |  | spirala stalowa pokryta PVC |                                                                             |
| Wersja wykonania                                                |  | antystatyczna               |                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |  | 100                         |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |  | -40                         |                                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           |  | 300                         |                                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |  | 305                         |                                                                             |
| Grubość ścianki [mm]                                            |  | 1.3                         |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         |  | 0.19                        |                                                                             |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      |  | tak                         |                                                                             |
| Odporność na podciśnienie                                       |  | tak                         |                                                                             |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    |  | 0.09                        |                                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 |  | 458                         |                                                                             |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         |  | 4.23                        |                                                                             |
| Długość standardowa [m]                                         |  | 10                          |                                                                             |
| <b>Wąż P 3 PU 320 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-320                 |  | W magazynie                 | Wysyłka w 24h<br>+1m 658,70 zł (810,20 zł)<br>+10m 439,13 zł (540,13 zł)    |
| Dane techniczne                                                 |  |                             |                                                                             |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    |  | PU - poliuretan             |                                                                             |
| Wzmocnienie                                                     |  | spirala stalowa pokryta PVC |                                                                             |
| Wersja wykonania                                                |  | standardowa                 |                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               |  | 100                         |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                |  | -40                         |                                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           |  | 325                         |                                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        |  | 320                         |                                                                             |
| Grubość ścianki [mm]                                            |  | 1.5                         |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         |  | 0.17                        |                                                                             |

|                                                                 |                             |                  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.09                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 480                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 4.03                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU 325 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-325                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 669,01 zł(822,88 zł)<br>+10m 446,01 zł(548,59 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 325                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 325                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.5                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.17                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.09                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 488                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 4.09                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 325 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-325 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 736,01 zł(905,29 zł)<br>+10m 490,67 zł(603,52 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                       |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 325                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 325                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.3                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.17                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.09                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 488                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 4.51                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                       |

|                                                                 |                             |                  |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Wąż P 3 PU 350 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-350                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 749,66 zł (922,08 zł)<br>+10m 499,78 zł (614,73 zł)   |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                           |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                           |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                           |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 350                         |                  |                                                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 350                         |                  |                                                           |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.5                         |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.15                        |                  |                                                           |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                           |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                           |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.09                        |                  |                                                           |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 525                         |                  |                                                           |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 4.41                        |                  |                                                           |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                           |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 350 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-350 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 824,76 zł (1 014,45 zł)<br>+10m 549,84 zł (676,30 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                           |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                           |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                           |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 350                         |                  |                                                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 350                         |                  |                                                           |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.3                         |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.15                        |                  |                                                           |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                           |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                           |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.09                        |                  |                                                           |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 525                         |                  |                                                           |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 4.85                        |                  |                                                           |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                           |
| <b>Wąż P 3 PU 360 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-360                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 806,02 zł (991,40 zł)<br>+10m 537,35 zł (660,94 zł)   |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                           |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                           |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                           |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                           |

|                                                                 |                             |                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 350                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 360                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.5                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.13                        |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.08                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 540                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 4.55                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU 400 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-400                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 907,15 zł(1 115,79 zł)<br>+10m 604,77 zł(743,87 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 400                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 400                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.5                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.1                         |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.08                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 600                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 5.05                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 400 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-400 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 998,12 zł(1 227,69 zł)<br>+10m 665,42 zł(818,47 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                         |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 400                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 400                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.3                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.1                         |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                         |

|                                                                 |                             |                  |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.08                        |                  |                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 600                         |                  |                                                             |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 5.53                        |                  |                                                             |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                             |
| <b>Wąż P 3 PU 450 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-450                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 1 011,30 zł (1 243,90 zł)<br>+10m 674,20 zł (829,27 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                             |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                             |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                             |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 450                         |                  |                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 450                         |                  |                                                             |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.5                         |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.08                        |                  |                                                             |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                             |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                             |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.06                        |                  |                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 675                         |                  |                                                             |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 6.71                        |                  |                                                             |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                             |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 450 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-450 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 1 112,59 zł (1 368,49 zł)<br>+10m 741,73 zł (912,33 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                             |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                             |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                             |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 450                         |                  |                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 450                         |                  |                                                             |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.3                         |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.08                        |                  |                                                             |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                             |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                             |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.06                        |                  |                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 675                         |                  |                                                             |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 6.21                        |                  |                                                             |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                             |
| <b>Wąż P 3 PU 500 mm</b><br>Indeks: SC-P3PU-500                 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 1 116,56 zł (1 373,37 zł)<br>+10m 744,37 zł (915,58 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                             |

|                                                                 |                             |                  |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                             |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                             |
| Wersja wykonania                                                | standardowa                 |                  |                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 500                         |                  |                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 500                         |                  |                                                             |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.5                         |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.05                        |                  |                                                             |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                             |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                             |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.04                        |                  |                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 750                         |                  |                                                             |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 7.21                        |                  |                                                             |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                             |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 500 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-500 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 1 228,17 zł(1 510,65 zł)<br>+10m 818,78 zł(1 007,10 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                             |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                             |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                             |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 500                         |                  |                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 500                         |                  |                                                             |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 1.3                         |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                         | 0.05                        |                  |                                                             |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                         |                  |                                                             |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                         |                  |                                                             |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.04                        |                  |                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 750                         |                  |                                                             |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 6.88                        |                  |                                                             |
| Długość standardowa [m]                                         | 10                          |                  |                                                             |
| <b>Wąż P 3 PU antystatyczny 600 mm</b><br>Indeks: SC-P3PUAS-600 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 1 473,45 zł(1 812,34 zł)<br>+10m 982,30 zł(1 208,23 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                             |                  |                                                             |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PU - poliuretan             |                  |                                                             |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa pokryta PVC |                  |                                                             |
| Wersja wykonania                                                | antystatyczna               |                  |                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100                         |                  |                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40                         |                  |                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 600                         |                  |                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 600                         |                  |                                                             |

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Grubość ścianki [mm]                       | 1.3  |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]    | 0.02 |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura) | tak  |
| Odporność na podciśnienie                  | tak  |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]               | 0.01 |
| Minimalny promień zagięcia [mm]            | 900  |
| Masa jednostkowa [kg/m]                    | 8.25 |
| Długość standardowa [m]                    | 10   |