



Wąż odciągowy do spalin, gazów, oparów o temperaturze do 300°C SILICON CL

Lekki, giętki i elastyczny wąż przeznaczony do odciągu gorących oparów, dymów, gazów, pyłów, odprowadzania powietrza chłodzącego i nadmuchu. Trudnopalny, odporny na temperaturę, promieniowanie UV, ozon i starzenie. Stosowany we wszystkich dziedzinach przemysłu do zastosowań wysokotemperaturowych, m.in. do odciągu z pieców w przemyśle hutniczym, odlewnictwie, przemyśle szklarskim i ceramicznym. Charakteryzuje się dużą ściśliwością, mocną konstrukcją odporną na wibracje i rozciąganie, odpornością na urazy dzięki zewnętrznej spirali. Na specjalne zamówienie dostępne inne średnice w zakresie 50 ÷ 508 mm. Montaż węża na łącznikach opaskami mostkowymi (lewoskrętnymi). Długość standardowa: 3 m (na specjalne zamówienie również odcinki 6 i 10 m). Materiał węża: tkanina szklana impregnowana silikonem (srebrnoszara), o grubości 0,4 mm. Wzmocnienie: zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej. Temperatura pracy: od -60°C do +300°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SILICON CL 60 mm Indeks: SC-SILICON-CL-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 113,74 zł(139,90 zł) +3m 101,10 zł(124,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.68		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.22		
Minimalny promień zagięcia [mm]	36		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 63 mm Indeks: SC-SILICON-CL-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 119,55 zł(147,05 zł) +3m 106,26 zł(130,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Grubość ścianki [mm]	0.4		

Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.18		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.52		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 65 mm Indeks: SC-SILICON-CL-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 119,55 zł(147,05 zł) +3m 106,26 zł(130,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.57		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.16		
Minimalny promień zagięcia [mm]	39		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.54		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 76 mm Indeks: SC-SILICON-CL-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 148,22 zł(182,31 zł) +3m 131,75 zł(162,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.47		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 80 mm Indeks: SC-SILICON-CL-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 150,89 zł(185,59 zł) +3m 134,12 zł(164,97 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.43		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.13		
Minimalny promień zagięcia [mm]	48		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.62		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 90 mm Indeks: SC-SILICON-CL-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 149,84 zł(184,30 zł) +3m 133,19 zł(163,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.34		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	54		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.64		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 102 mm Indeks: SC-SILICON-CL-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 154,12 zł(189,57 zł) +3m 137,00 zł(168,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.65		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 112 mm Indeks: SC-SILICON-CL-112	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 169,27 zł (208,20 zł) +3m 150,46 zł (185,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	112		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	66		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 120 mm Indeks: SC-SILICON-CL-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 181,37 zł (223,09 zł) +3m 161,22 zł (198,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	72		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.72		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 127 mm Indeks: SC-SILICON-CL-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 192,61 zł (236,91 zł) +3m 171,21 zł (210,59 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.21		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 140 mm Indeks: SC-SILICON-CL-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 212,33 zł (261,17 zł) +3m 188,73 zł (232,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.18		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	84		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.85		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 152 mm Indeks: SC-SILICON-CL-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 217,56 zł (267,60 zł) +3m 193,39 zł (237,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 160 mm Indeks: SC-SILICON-CL-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 224,23 zł (275,80 zł) +3m 199,32 zł (245,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.14		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	96		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.94		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 180 mm Indeks: SC-SILICON-CL-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 262,05 zł (322,32 zł) +3m 232,93 zł (286,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.12		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	108		
Masa jednostkowa [kg/m]	1		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 203 mm Indeks: SC-SILICON-CL-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 288,44 zł (354,78 zł) +3m 256,39 zł (315,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		

Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		300	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-60	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		203	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.02	
Minimalny promień zagięcia [mm]		120	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.21	
Długość standardowa [m]		3	
Wąż SILICON CL 225 mm Indeks: SC-SILICON-CL-225		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 324,82 zł (399,53 zł) +3m 288,73 zł (355,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		300	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-60	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		225	
Średnica wewnętrzna [mm]		225	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.08	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.01	
Minimalny promień zagięcia [mm]		145	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.48	
Długość standardowa [m]		3	
Wąż SILICON CL 254 mm Indeks: SC-SILICON-CL-254		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 361,21 zł (444,29 zł) +3m 321,08 zł (394,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		300	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-60	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		250	
Średnica wewnętrzna [mm]		254	
Grubość ścianki [mm]		0.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.07	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.7		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 305 mm Indeks: SC-SILICON-CL-305	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 433,99 zł(533,81 zł) +3m 385,77 zł(474,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	305		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.05		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.13		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 407 mm Indeks: SC-SILICON-CL-407	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 590,11 zł(725,84 zł) +3m 524,54 zł(645,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	300		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	407		
Grubość ścianki [mm]	0.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.03		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.1		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż SILICON CL 508 mm Indeks: SC-SILICON-CL-508	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 736,23 zł(905,56 zł) +3m 654,43 zł(804,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	300
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500
Średnica wewnętrzna [mm]	508
Grubość ścianki [mm]	0.4
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.02
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01
Minimalny promień zagięcia [mm]	400
Masa jednostkowa [kg/m]	4.15
Długość standardowa [m]	3