



Wąż odciągowy z PVC LIGHTFLEX

Lekki, elastyczny, giętki i niemal gładki wewnątrz wąż z miękkiego polichlorku winylu (PVC) wzmocniony spiralą z twardego PVC (prawoskrętną). Przeznaczony do odprowadzania pyłów, dymu, włókien, odciągu zanieczyszczonego powietrza itp. Stosowany również do odprowadzania kondensatu w instalacjach klimatyzacji i jako osłona przewodów i kabli. Montaż węża opaskami na odpowiednich końcówkach, króćcach rur itp. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Materiał węża: szary, miękki PVC. Wzmocnienie: spiralą z twardego PVC. Temperatura pracy: od -15°C do +60°C (podciśnienie robocze zależne od temperatury).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż LIGHTFLEX 19 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,40 zł(9,10 zł) +50m 6,08 zł(7,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.8		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.11		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 25 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,11 zł(11,21 zł) +50m 7,48 zł(9,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		

Długość standardowa [m]		50	
Wąż LIGHTFLEX 30 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-030	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 12,52 zł (15,40 zł) +50m 10,28 zł (12,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		30	
Średnica wewnętrzna [mm]		30	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35.4	
Grubość ścianki [mm]		2.7	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.2	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż LIGHTFLEX 32 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,85 zł (17,04 zł) +50m 11,38 zł (14,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		37.4	
Grubość ścianki [mm]		2.7	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.22	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż LIGHTFLEX 35 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-035	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,11 zł (18,59 zł) +50m 12,41 zł (15,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		35	
Średnica wewnętrzna [mm]		35	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40.6	

Grubość ścianki [mm]	2.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.24		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 38 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,92 zł (19,58 zł) +50m 13,07 zł (16,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44.2		
Grubość ścianki [mm]	3.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.27		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 40 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,51 zł (20,31 zł) +50m 13,56 zł (16,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46.4		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.28		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 50 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 26,53 zł (32,63 zł) +50m 21,79 zł (26,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57.2		
Grubość ścianki [mm]	3.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.45		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 60 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 31,84 zł (39,16 zł) +50m 26,15 zł (32,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68.4		
Grubość ścianki [mm]	4.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.54		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 63 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 33,31 zł (40,97 zł) +50m 27,36 zł (33,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	71.4		
Grubość ścianki [mm]	4.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.57		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż LIGHTFLEX 70 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-070	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 37,73 zł (46,41 zł) +50m 30,99 zł (38,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	78.4		
Grubość ścianki [mm]	4.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.64		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 76 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 40,68 zł (50,04 zł) +50m 33,42 zł (41,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	84.6		
Grubość ścianki [mm]	4.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.69		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 80 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-080	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 45,99 zł (56,57 zł) +50m 37,77 zł (46,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	89.4		
Grubość ścianki [mm]	4.7		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.78	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż LIGHTFLEX 90 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-090		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 54,82 zł (67,43 zł) +50m 45,03 zł (55,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		90	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		99.4	
Grubość ścianki [mm]		4.7	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.93	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż LIGHTFLEX 100 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-100		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 57,17 zł (70,32 zł) +30m 46,96 zł (57,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		109.6	
Grubość ścianki [mm]		4.8	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.98	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż LIGHTFLEX 110 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-110		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 64,18 zł (78,94 zł) +30m 52,72 zł (64,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	119.6		
Grubość ścianki [mm]	4.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.1		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż LIGHTFLEX 120 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 70,02 zł (86,12 zł) +30m 57,51 zł (70,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Grubość ścianki [mm]	5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.2		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż LIGHTFLEX 125 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 72,93 zł (89,70 zł) +30m 59,91 zł (73,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	135.2		
Grubość ścianki [mm]	5.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.25		
Długość standardowa [m]	30		

Wąż LIGHTFLEX 130 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-130	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 81,69 zł (100,48 zł) +30m 67,10 zł (82,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140.6		
Grubość ścianki [mm]	5.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.4		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż LIGHTFLEX 140 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 87,52 zł (107,65 zł) +30m 71,89 zł (88,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	151		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.5		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż LIGHTFLEX 150 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-150	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 99,19 zł (122,00 zł) +30m 81,48 zł (100,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	161.6		
Grubość ścianki [mm]	5.8		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1
Masa jednostkowa [kg/m]	1.7
Długość standardowa [m]	30