



Wąż odciągowy z PVC LIGHTFLEX

Lekki, elastyczny, giętki i niemal gładki wewnątrz wąż z miękkiego polichlorku winylu (PVC) wzmocniony spiralą z twardego PVC (prawoskrętną). Przeznaczony do odprowadzania pyłów, dymu, włókien, odciągu zanieczyszczonego powietrza itp. Stosowany również do odprowadzania kondensatu w instalacjach klimatyzacji i jako osłona przewodów i kabli. Montaż węża opaskami na odpowiednich końcówkach, króćcach rur itp. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Materiał węża: szary, miękki PVC. Wzmocnienie: spiralą z twardego PVC. Temperatura pracy: od -15°C do +60°C (podciśnienie robocze zależne od temperatury).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż LIGHTFLEX 19 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,34 zł (7,80 zł) +50m 5,02 zł (6,17 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.8		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.11		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 25 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,81 zł (9,61 zł) +50m 6,18 zł (7,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		

Długość standardowa [m]		50	
Wąż LIGHTFLEX 30 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-030	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 10,73 zł (13,20 zł) +50m 8,49 zł (10,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		30	
Średnica wewnętrzna [mm]		30	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35.4	
Grubość ścianki [mm]		2.7	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.2	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż LIGHTFLEX 32 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,87 zł (14,60 zł) +50m 9,40 zł (11,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		37.4	
Grubość ścianki [mm]		2.7	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.22	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż LIGHTFLEX 35 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-035	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,95 zł (15,93 zł) +50m 10,25 zł (12,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		35	
Średnica wewnętrzna [mm]		35	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40.6	

Grubość ścianki [mm]	2.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.24		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 38 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,64 zł (16,78 zł) +50m 10,80 zł (13,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44.2		
Grubość ścianki [mm]	3.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.27		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 40 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,15 zł (17,40 zł) +50m 11,20 zł (13,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46.4		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.28		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 50 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,74 zł (27,97 zł) +50m 18,00 zł (22,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57.2		
Grubość ścianki [mm]	3.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.45		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 60 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 27,29 zł (33,57 zł) +50m 21,60 zł (26,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68.4		
Grubość ścianki [mm]	4.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.54		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 63 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 28,55 zł (35,12 zł) +50m 22,60 zł (27,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	71.4		
Grubość ścianki [mm]	4.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.57		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż LIGHTFLEX 70 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-070	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 32,34 zł (39,78 zł) +50m 25,60 zł (31,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	78.4		
Grubość ścianki [mm]	4.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.64		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 76 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 34,87 zł (42,89 zł) +50m 27,60 zł (33,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	84.6		
Grubość ścianki [mm]	4.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.69		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 80 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-080	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 39,42 zł (48,49 zł) +50m 31,20 zł (38,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	89.4		
Grubość ścianki [mm]	4.7		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.78		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 90 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 46,99 zł (57,80 zł) +50m 37,20 zł (45,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	99.4		
Grubość ścianki [mm]	4.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.93		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż LIGHTFLEX 100 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 49,00 zł (60,27 zł) +30m 38,79 zł (47,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	109.6		
Grubość ścianki [mm]	4.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.98		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż LIGHTFLEX 110 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 55,02 zł (67,67 zł) +30m 43,55 zł (53,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	119.6		
Grubość ścianki [mm]	4.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.1		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż LIGHTFLEX 120 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 60,01 zł (73,81 zł) +30m 47,51 zł (58,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Grubość ścianki [mm]	5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.2		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż LIGHTFLEX 125 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-125	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 62,51 zł (76,89 zł) +30m 49,49 zł (60,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	135.2		
Grubość ścianki [mm]	5.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.25		
Długość standardowa [m]	30		

Wąż LIGHTFLEX 130 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-130	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 70,02 zł (86,12 zł) +30m 55,43 zł (68,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140.6		
Grubość ścianki [mm]	5.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.4		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż LIGHTFLEX 140 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 75,02 zł (92,27 zł) +30m 59,39 zł (73,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	151		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.5		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż LIGHTFLEX 150 mm Indeks: FT-LIGHTFLEX-150	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 85,02 zł (104,57 zł) +30m 67,31 zł (82,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	161.6		
Grubość ścianki [mm]	5.8		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1
Masa jednostkowa [kg/m]	1.7
Długość standardowa [m]	30