



Wąż odporny chemicznie, także do substancji spożywczych TYGON® 2375

Bezbarwny, przezroczysty, elastyczny wąż całkowicie pozbawiony plastyfikatorów do zastosowań chemicznych i spożywczych - wymagających dużej odporności chemicznej, ze względu na charakter substancji (np. wino - alkohol, kwasy - sok pomarańczowy) lub stosowane środki czyszczące i dezynfekujące. Odporny na kwasy, zasady, sole, alkohole i ketony, o bardzo niskim poziomie absorpcji i adsorpcji. Minimalizuje to ryzyko zmiany własności, smaku i zapachu płynu nawet przy wielokrotnym użyciu węża. Szklście wygładzona, pozbawiona porów powierzchnia wewnętrzna zapobiega osadzaniu i przyleganiu zanieczyszczeń wewnątrz węża oraz ułatwia jego czyszczenie. Odporny na chemiczne środki czyszczące i dezynfekcyjne. Nie zalecany do węglowodorów. Spełnia wymagania higieniczne i do kontaktu z żywnością: europejskie 1935/2004/EC i 10/2011 EU (dla warunków i substancji wg certyfikatu), amerykańskie FDA 21 CFR 177.1520, NSF-51. Możliwa sterylizacja tlenkiem etylenu lub radiacyjna (do 2,5 Mrad). Zgodny z REACH - nie zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych. Odpowiednie spalanie zużytych węży nie powoduje wydzielania niebezpiecznych substancji (np. chlorowodoru). Wąż stosowany zarówno do substancji spożywczych (np. rozlewanie wina) jak i chemicznych: instalacje detergentów, rozlewanie farb drukarskich, napełnianie akumulatorów kwasem, analizatory chemiczne. Długość pełnej rolki węża 15 m (dla średnicy wewnętrznej 25,4 mm - 7,5 m). Podane ciśnienie robocze określone względem ciśnienia rozerwania przy współczynniku bezpieczeństwa 1:5. Materiał: poliolefina. Temperatura pracy: od -75°C do +54°C. Temperatura kruchości: -75°C. Twardość: 75° Shore (A). Gęstość: 0,90 g/cm³. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TYGON 2375 1,6x3,2 mm Indeks: VE-AJK00002	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 43,07 zł (52,98 zł) +15m 34,78 zł (42,78 zł)
Dane techniczne			
Maksymalna temperatura pracy [°C]	54		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-75		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3.2		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.76		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	759		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.00542592		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 2375 1,6x4,8 mm Indeks: VE-AJK00003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 44,72 zł (55,01 zł) +15m 36,12 zł (44,43 zł)

Dane techniczne			
Maksymalna temperatura pracy [°C]	54		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-75		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4.8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	4.48		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	759		
Minimalny promień zagięcia [mm]	3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.01446912		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 2375 2,4x4 mm Indeks: VE-AJK00004	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 44,17 zł (54,33 zł) +15m 35,67 zł (43,87 zł)
Dane techniczne			
Maksymalna temperatura pracy [°C]	54		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-75		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.72		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	759		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.00723456		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 2375 3,2x6,4 mm Indeks: VE-AJK00007	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 56,96 zł (70,06 zł) +15m 46,01 zł (56,59 zł)
Dane techniczne			
Maksymalna temperatura pracy [°C]	54		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-75		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.76		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	759		

Minimalny promień zagięcia [mm]		6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.02170368	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 2375 4x5,6 mm Indeks: VE-AJK00009	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 53,94 zł (66,35 zł) +15m 43,56 zł (53,58 zł)
Dane techniczne			
Maksymalna temperatura pracy [°C]		54	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-75	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5.6	
Grubość ścianki [mm]		0.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.38	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		759	
Minimalny promień zagięcia [mm]		6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.01085184	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 2375 4,8x8 mm Indeks: VE-AJK00012	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 63,02 zł (77,51 zł) +15m 50,90 zł (62,61 zł)
Dane techniczne			
Maksymalna temperatura pracy [°C]		54	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-75	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		4.8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Grubość ścianki [mm]		1.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		2.07	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		759	
Minimalny promień zagięcia [mm]		13	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.02893824	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 2375 6,4x9,6 mm Indeks: VE-AJK00017	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 69,90 zł (85,98 zł) +15m 56,46 zł (69,45 zł)
Dane techniczne			
Maksymalna temperatura pracy [°C]		54	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-75	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		9.6	

Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.38		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	759		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0361728		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 2375 8x11,2 mm Indeks: VE-AJK00022	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 77,60 zł (95,45 zł) +15m 62,68 zł (77,10 zł)
Dane techniczne			
Maksymalna temperatura pracy [°C]	54		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-75		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.2		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.38		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	759		
Minimalny promień zagięcia [mm]	32		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.04340736		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 2375 9,6x12,7 mm Indeks: VE-AJK00027	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 86,96 zł (106,96 zł) +15m 70,24 zł (86,40 zł)
Dane techniczne			
Maksymalna temperatura pracy [°C]	54		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-75		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.17		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	508		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.048840345		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 2375 9,6x15,9 mm Indeks: VE-AJK00029	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 114,89 zł (141,31 zł) +15m 92,80 zł (114,14 zł)
Dane techniczne			

Maksymalna temperatura pracy [°C]	54		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-75		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.72		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	759		
Minimalny promień zagięcia [mm]	29		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.113499225		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 2375 12,7x19,1 mm Indeks: VE-AJK00038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 195,93 zł (240,99 zł) +15m 158,25 zł (194,65 zł)
Dane techniczne			
Maksymalna temperatura pracy [°C]	54		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-75		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19.1		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.72		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	759		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14378688		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON 2375 15,9x22,3 mm Indeks: VE-AJK00046	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 234,18 zł (288,04 zł) +15m 189,15 zł (232,65 zł)
Dane techniczne			
Maksymalna temperatura pracy [°C]	54		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-75		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22.3		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.38		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	759		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.17272512	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 2375 19x25,4 mm Indeks: VE-AJK00053	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 258,26 zł (317,66 zł) +15m 208,59 zł (256,57 zł)
Dane techniczne			
Maksymalna temperatura pracy [°C]		54	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-75	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25.4	
Grubość ścianki [mm]		3.2	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.17	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		508	
Minimalny promień zagięcia [mm]		70	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.20075904	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON 2375 25,4x35 mm Indeks: VE-AJK42064	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 534,13 zł (656,98 zł) +7,50m 431,41 zł (530,63 zł)
Dane techniczne			
Maksymalna temperatura pracy [°C]		54	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-75	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35	
Grubość ścianki [mm]		4.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.31	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		635	
Minimalny promień zagięcia [mm]		83	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.40965696	
Długość standardowa [m]		7.5	