



Wąż paliwowy do małych silników, paliwo do 10% etanolu TYGON® F4040-A

Półprzezroczysty, żółty, elastyczny wąż zaprojektowany specjalnie do paliwa i olejów smarnych. Odporny na pęcznienie i twardnienie na skutek działania węglowodorów, zmniejsza znacznie ryzyko pęknięcia i przecieku. Minimalna ekstrahowalność zabezpiecza czystość paliwa, a niski współczynnik przenikania substancji aromatycznych zabezpiecza operatora i środowisko. Odporny na ozon i promieniowanie UV. Elastyczność węża ułatwia jego instalację nawet w ciasnych miejscach. Półprzezroczysta ścianka pozwala na monitorowanie przepływu. Wąż jest odporny na większość produktów ropopochodnych i paliw (także z dodatkiem etanolu do 10%) i może być stosowany do benzyny, nafty, oleju napędowego i opałowego, środków smarnych, chłodziw do cięcia i na bazie glikolu. Powszechnie stosowany i sprawdzony w tysiącach zastosowań: małych silnikach, motoryzacji, pojazdach rekreacyjnych, kosiarkach ogrodowych, pilarkach, instalacjach chłodziwa i smarowania, urządzeniach do cięcia i polerowania. Długość pełnej rolki węża 15 m. Ciśnienie robocze określone względem ciśnienia rozerwania przy współczynniku bezpieczeństwa 1:5. Materiał: PVC (specjalny). Maksymalna temperatura pracy: +74°C. Temperatura kruchości: -37°C. Twardość: 57° Shore (A). Gęstość: 1,26 g/cm³. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TYGON F-4040-A 2,03x3,56 mm Indeks: VE-T4003-C3	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.03		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3.56		
Grubość ścianki [mm]	0.77		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.76		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.019		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON F-4040-A 2,4x4,8 mm Indeks: VE-T4003-D3	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		

Średnica wewnętrzna [mm]	2.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4.8		
Grubość ścianki [mm]	1.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.017		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON F-4040-A 3,2x6,4 mm Indeks: VE-T4004-23	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 30,10 zł (37,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.03		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON F-4040-A 4,8x8 mm Indeks: VE-T4006-23	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 41,28 zł (50,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.41		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.04		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON F-4040-A 6,4x9,6 mm Indeks: VE-T4008-23	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 50,04 zł (61,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.6		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.07		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	559		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.05		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON F-4040-A 8x11,2 mm Indeks: VE-T4010-23	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 59,06 zł (72,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.2		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.72		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	356		
Minimalny promień zagięcia [mm]	34.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.061		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON F-4040-A 9,5x12,7 mm Indeks: VE-T4012-23	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.38		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	254		
Minimalny promień zagięcia [mm]	47.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.07		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON F-4040-A 9,5x15,9 mm Indeks: VE-T4012-43	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.41		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	28.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.16		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON F-4040-A 11,1x14,3 mm Indeks: VE-T4014-23	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	11.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.3		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	178		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.08		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON F-4040-A 15,9x22,3 mm Indeks: VE-T4020-43	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 184,67 zł (227,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		

Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22.3		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.72		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	356		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.24		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON F-4040-A 12,7x15,9 mm Indeks: VE-T4016-23	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	127		
Minimalny promień zagięcia [mm]	73		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.09		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON F-4040-A 12,7x19,1 mm Indeks: VE-T4016-43	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19.1		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.07		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	559		
Minimalny promień zagięcia [mm]	44.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.2		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON F-4040-A 19x25,4 mm Indeks: VE-T4024-43	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.4		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.38		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	254		
Minimalny promień zagięcia [mm]	82.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.279		
Długość standardowa [m]	15		