



Wąż płaski przeciwpożarowy powlekany ze złączami FIRE UNIVERSAL PU

Bardzo lekki i elastyczny wąż tłoczny płaskoskładany ze złączami do wody do pomp przeciwpożarowych. Stosowany jest do motopomp pożarniczych, ratowniczych i służb leśnych. Oprócz funkcji przeciwpożarowych szeroko stosowany do przesyłu wody w przemyśle, budownictwie, rolnictwie i górnictwie. Warstwa wewnętrzna gładka, odporna na pleśń i butwienie. Warstwa zewnętrzna (oplot) o wysokiej wytrzymałości, z powłoką poliuretanową, nie przyjmującą brudu, zwiększającą odporność na przetarcie i kontakt z płomieniem. Certyfikaty: węże zgodne z warunkami technicznymi Rozporządzenia MSWiA z 27.04.2010 r., węże ze złączami (kompletne przewody) posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB. Warstwa wewnętrzna: gładki poliuretan. Wzmocnienie: opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: czerwona powłoka poliuretanowa. Ciśnienie robocze: od 12 bar do 15 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż FIRE UNIVERSAL/PU 52 mm, L=20 m z końc. STORZ C-66, alum Indeks: BZ-FIRE-U-PU-052-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 475,93 zł (585,39 zł) +5szt 400,78 zł (492,96 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do ochrony przeciwpożarowej, urządzeń na wyposażeniu służb pożarniczych itp.		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Typ węża	płaskoskładany		
Długość całkowita L [mm]	20000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	45		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN50		
Opis przyłącza	złącze symetryczne STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	guma NBR		
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ		
Typ materiału przyłącza 2	AL - aluminium		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN50		
Opis przyłącza 2	złącze symetryczne STORZ		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	guma NBR		

Masa [kg]		5.3	
Wąż FIRE UNIVERSAL/PU 75 mm, L=20 m z końc. STORZ B-89, alum Indeks: BZ-FIRE-U-PU-075-20	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 692,66 zł(851,97 zł) +5szt 583,30 zł(717,46 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do ochrony przeciwpożarowej, urządzeń na wyposażeniu służb pożarniczych itp.	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Typ węża		płaskoskładany	
Długość całkowita L [mm]		20000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		45	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN75	
Opis przyłącza		złącze symetryczne STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		guma NBR	
Typ przyłącza 2		Złącze symetryczne STORZ	
Typ materiału przyłącza 2		AL - aluminium	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN75	
Opis przyłącza 2		złącze symetryczne STORZ	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		guma NBR	
Masa [kg]		8.5	
Wąż FIRE UNIVERSAL/PU 110 mm, L=20 m z końc. STORZ A-133, al Indeks: BZ-FIRE-U-PU-110-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 211,04 zł(1 489,58 zł) +5szt 1 019,83 zł(1 254,39 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do ochrony przeciwpożarowej, urządzeń na wyposażeniu służb pożarniczych itp.	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		110	
Typ węża		płaskoskładany	
Długość całkowita L [mm]		20000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	36
Odporność na podciśnienie	nie
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ
Typ materiału	AL - aluminium
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110
Opis przyłącza	złącze symetryczne STORZ
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	guma NBR
Typ przyłącza 2	Złącze symetryczne STORZ
Typ materiału przyłącza 2	AL - aluminium
Rozmiar przyłącza 2 (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110
Opis przyłącza 2	złącze symetryczne STORZ
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	guma NBR
Masa [kg]	16.5