



Wąż pneumatyczny całowy poliamidowy PA11 S40

Lekki, elastyczny wąż o kalibrowanej średnicy zewnętrznej, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, hydraulicznych, olejowych, paliwowych, smarowania i chemikaliów. Dostępny w kolorach: naturalny, czarny, niebieski, czerwony, żółty. Materiał węża: poliamid PA 12 (nylon). Ciśnienie robocze: od 19 bar do 28 bar, w zależności od średnicy i grubości ścianki węża. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C (dla mediów na bazie wody +70°C). Norma: SAE J 844 (średnice od 1/8" do 5/16").

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż nylonowy PA11 S40 5/32" (3,96x2,3 mm), czarny Indeks: ZC-PA11-S40-02,5BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 3,62 zł(4,45 zł) +100m 2,78 zł(3,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3.96		
Grubość ścianki [mm]	0.83		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	84		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA11 S40 1/8" (3,17x2 mm), czarny Indeks: ZC-PA11-S40-02BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,68 zł(3,30 zł) +100m 2,06 zł(2,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3.17		
Grubość ścianki [mm]	0.585		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	23		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	70		

Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		9.4	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.005	
Długość standardowa [m]		100	
Wąż nylonowy PA11 S40 3/16" (4,76x3 mm), czarny Indeks: ZC-PA11-S40-03BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 5,78 zł(7,11 zł) +100m 4,43 zł(5,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Kolor		czarny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		3	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		4.76	
Grubość ścianki [mm]		0.88	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		28	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		84	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		19.1	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.012	
Długość standardowa [m]		100	
Wąż nylonowy PA11 S40 1/4" (6,35x4,3 mm), czarny Indeks: ZC-PA11-S40-04BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,45 zł(7,93 zł) +100m 4,94 zł(6,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Kolor		czarny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4.3	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		6.35	
Grubość ścianki [mm]		1.025	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		28	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		84	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		25.4	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.019	
Długość standardowa [m]		100	
Wąż nylonowy PA11 S40 5/16" (7,93x5,9 mm), czarny Indeks: ZC-PA11-S40-05BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,56 zł(10,53 zł) +100m 6,56 zł(8,07 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7.93		
Grubość ścianki [mm]	1.015		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	23		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	70		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	31.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.026		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA11 S40 3/8" (9,52x6,98 mm), czarny Indeks: ZC-PA11-S40-06BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 14,34 zł (17,64 zł) +100m 10,99 zł (13,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.98		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.52		
Grubość ścianki [mm]	1.27		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	21		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	64		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.036		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA11 S40 1/2" (12,7x9,53 mm), czarny Indeks: ZC-PA11-S40-08BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 20,21 zł (24,86 zł) +100m 15,49 zł (19,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10
Średnica wewnętrzna [mm]	9.53
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7
Grubość ścianki [mm]	1.585
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	19
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	56
Odporność na podciśnienie	nie
Minimalny promień zagięcia [mm]	110
Masa jednostkowa [kg/m]	0.059
Długość standardowa [m]	100