

Wąż pneumatyczny do instalacji samochodowych HRT AB



Lekki, elastyczny wąż o kalibrowanej średnicy zewnętrznej, przeznaczony specjalnie do instalacji pneumatycznych samochodowych systemów hamulcowych. Nie zawiera plastifikatorów, nie sztywnieje i jest odporny na promieniowanie UV. Dostępny tylko w kolorze czarnym. Norma: ISO 7628 : 2010 (kategoria 1). Materiał węża: termoplastyczny elastomer (TPE) na bazie poliestru. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do + 100°C (dla mediów na bazie wody +65°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny TPE 4x2 mm, czarny Indeks: ZC-HTRAB-04X02BK	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 2,49 zł(3,06 zł) +100m 1,99 zł(2,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.012		
Długość standardowa [m]	100		
Norma	ISO 7628 : 2010 (kategoria 1)		
Wąż termoplastyczny TPE 6x4 mm, czarny Indeks: ZC-HTRAB-06X04BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,52 zł(4,33 zł) +100m 2,82 zł(3,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.019	
Długość standardowa [m]		100	
Norma		ISO 7628 : 2010 (kategoria 1)	
Wąż termoplastyczny TPE 8x6 mm, czarny Indeks: ZC-HTRAB-08X06BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,87 zł(5,99 zł) +100m 3,89 zł(4,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		40	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		40	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.027	
Długość standardowa [m]		100	
Norma		ISO 7628 : 2010 (kategoria 1)	
Wąż termoplastyczny TPE 10x8 mm, czarny Indeks: ZC-HTRAB-10X08BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,31 zł(7,76 zł) +50m 5,05 zł(6,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		40	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		50	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.035	
Długość standardowa [m]		50	
Norma		ISO 7628 : 2010 (kategoria 1)	
Wąż termoplastyczny TPE 12x9 mm, czarny Indeks: ZC-HTRAB-12X09BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,66 zł(14,34 zł) +50m 9,32 zł(11,46 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.06		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	ISO 7628 : 2010 (kategoria 1)		
Wąż termoplastyczny TPE 14x10 mm, czarny Indeks: ZC-HTRAB-14X10BK	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 20,76 zł (25,53 zł) +50m 16,61 zł (20,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.092		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	ISO 7628 : 2010 (kategoria 1)		
Wąż termoplastyczny TPE 15x12 mm, czarny Indeks: ZC-HTRAB-15X12BK	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 15,97 zł (19,64 zł) +50m 12,77 zł (15,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grubość ścianki [mm]	1.5		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.078		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	ISO 7628 : 2010 (kategoria 1)		
Wąż termoplastyczny TPE 16x12 mm, czarny Indeks: ZC-HTRAB-16X12BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 26,04 zł (32,03 zł) +50m 20,83 zł (25,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.107		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	ISO 7628 : 2010 (kategoria 1)		