

Wąż pneumatyczny nylonowy DIN73378, PA6



Lekki, elastyczny wąż o kalibrowanej średnicy zewnętrznej, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, hydraulicznych, olejowych, paliwowych, smarowania i chemikaliów. Materiał węża: poliamid PA 6 (nylon). Ciśnienie robocze: od 11 bar do 40 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Norma: DIN 73378.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż nylonowy PA6 4x2 mm Indeks: SH-PA6-04X02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 1,63 zł(2,00 zł) +100m 1,25 zł(1,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	22		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.011		
Długość standardowa [m]	100		
Norma	DIN 73378		
Wąż nylonowy PA6 6x4 mm Indeks: SH-PA6-06X04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,33 zł(2,87 zł) +100m 1,79 zł(2,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	44		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.018		
Długość standardowa [m]	100		
Norma	DIN 73378		

Wąż nylonowy PA6 8x6 mm Indeks: SH-PA6-08X06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,08 zł(5,02 zł) +100m 3,13 zł(3,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	18		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	66		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.027		
Długość standardowa [m]	100		
Norma	DIN 73378		
Wąż nylonowy PA6 10x8 mm Indeks: SH-PA6-10X08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,53 zł(5,57 zł) +100m 3,47 zł(4,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	88		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.034		
Długość standardowa [m]	100		
Norma	DIN 73378		
Wąż nylonowy PA6 12x8 mm Indeks: SH-PA6-12X08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,78 zł(10,80 zł) +100m 6,73 zł(8,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		

Grubość ścianki [mm]		2	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		25	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		88	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.068	
Długość standardowa [m]		100	
Norma		DIN 73378	
Wąż nylonowy PA6 12x10 mm Indeks: SH-PA6-12X10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,33 zł(7,79 zł) +100m 4,85 zł(5,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		11	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		80	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.041	
Długość standardowa [m]		100	
Norma		DIN 73378	