

Wąż pneumatyczny podwójny w osłonie PA12 MULTI



Multiwąż w zewnętrznej osłonie z czarnego poliuretanu, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, hydraulicznych, olejowych, paliwowych, smarowania i chemikaliów. Różne kolory węży umożliwiają łatwą identyfikację poszczególnych obwodów zasilania lub różnych mediów. Ilość węży: 2. Materiał węża: poliamid PA 12 (nylon). Ciśnienie robocze: od 7,5 bar do 33 bar (w zależności od średnicy i grubości ścianki węża). Temperatura pracy: od -20°C do +80°C (dla płynów zawierających wodę do +65°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Multiwąż PA12 2x4/2 mm Indeks: ZC-M422A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 6,83 zł(8,40 zł) +50m 5,98 zł(7,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	33		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	132		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.04		
Multiwąż PA12 2x4/2,5 mm Indeks: ZC-M4252A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 6,27 zł(7,71 zł) +50m 5,49 zł(6,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	22		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	88		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.036		
Multiwąż PA12 2x4/2,7 mm Indeks: ZC-M4272A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 6,27 zł(7,71 zł) +50m 5,49 zł(6,75 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	17		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	68		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.035		
Multiwąż PA12 2x6/4 mm Indeks: ZC-M642A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10,21 zł (12,56 zł) +50m 8,94 zł (11,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.06		
Multiwąż PA12 2x8/6 mm Indeks: ZC-M862A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 14,22 zł (17,49 zł) +50m 12,45 zł (15,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	56		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.078		

Multiwąż PA12 2x10/8 mm Indeks: ZC-M1082A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 18,95 zł (23,31 zł) +50m 16,58 zł (20,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	44		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.128		
Multiwąż PA12 2x12/10 mm Indeks: ZC-M12102A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 23,47 zł (28,87 zł) +50m 20,54 zł (25,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	36		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.187		
Multiwąż PA12 2x14/12 mm Indeks: ZC-M14122A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 27,92 zł (34,34 zł) +50m 24,43 zł (30,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		

Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Masa jednostkowa [kg/m]		0,211	
Multiwąż PA12 2x15/12 mm Indeks: ZC-M15122A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 44,30 zł (54,49 zł) +50m 38,76 zł (47,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Grubość ścianki [mm]		1,5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		11	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		44	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Masa jednostkowa [kg/m]		0,267	
Multiwąż PA12 2x15/12,5 mm Indeks: ZC-M151252A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,92 zł (47,87 zł) +50m 34,05 zł (41,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12,5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Grubość ścianki [mm]		1,25	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		9	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		36	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Masa jednostkowa [kg/m]		0,247	