

Wąż pneumatyczny poliamidowy DIN 73378, PA12 E



Lekki, elastyczny wąż o kalibrowanej średnicy zewnętrznej, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, hydraulicznych, olejowych, paliwowych, smarowania i chemikaliów. Zgodny z normą DIN 73378. Dostępny w kolorach: naturalny, niebieski. Materiał węża: poliamid PA 12 (nylon). Ciśnienie robocze: od 11 bar do 40 bar, w zależności od średnicy i grubości ścianki węża. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż nylonowy PA12 4x2 mm Indeks: SH-PA12-04X02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,51 zł(6,78 zł) +100m 4,23 zł(5,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.01		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 4x3 mm Indeks: SH-PA12-04X03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 3,06 zł(3,76 zł) +100m 2,35 zł(2,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	18		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.008		
Długość standardowa [m]	100		

Wąż nylonowy PA12 5x3 mm Indeks: SH-PA12-05X03	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.013		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 6x4 mm Indeks: SH-PA12-06X04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,99 zł(6,14 zł) +100m 3,83 zł(4,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.016		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 6x4 mm, niebieski Indeks: SH-PA12-06X04BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,72 zł(7,04 zł) +100m 4,38 zł(5,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.016		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 8x5 mm Indeks: SH-PA12-08X05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10,61 zł(13,05 zł) +100m 8,14 zł(10,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	26		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 8x6 mm Indeks: SH-PA12-08X06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,59 zł(9,34 zł) +100m 5,82 zł(7,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	18		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	57		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.023		
Długość standardowa [m]	100		

Wąż nylonowy PA12 8x6 mm, niebieski Indeks: SH-PA12-08X06BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,59 zł(9,34 zł) +100m 5,82 zł(7,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	18		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	57		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.023		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 8x5,5 mm Indeks: SH-PA12-08X5,5	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	48		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 10x6 mm Indeks: SH-PA12-10X06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 10x7 mm Indeks: SH-PA12-10X07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 14,29 zł (17,58 zł) +100m 10,95 zł (13,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 10x8 mm Indeks: SH-PA12-10X08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,88 zł (12,15 zł) +100m 7,57 zł (9,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.029		
Długość standardowa [m]	100		

Wąż nylonowy PA12 10x8 mm, niebieski Indeks: SH-PA12-10X08BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,88 zł(12,15 zł) +100m 7,57 zł(9,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.029		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 10x7,5 mm Indeks: SH-PA12-10X7,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 12,45 zł(15,31 zł) +100m 9,55 zł(11,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7,5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1,25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	18		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	66		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 12x8 mm Indeks: SH-PA12-12X08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	27		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 12x9 mm Indeks: SH-PA12-12X09	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 17,96 zł (22,09 zł) +100m 13,77 zł (16,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	18		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	83		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 12x10 mm Indeks: SH-PA12-12X10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,86 zł (15,82 zł) +100m 9,86 zł (12,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.036		
Długość standardowa [m]	100		

Wąż nylonowy PA12 12x10 mm, niebieski Indeks: SH-PA12-12X10BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,86 zł (15,82 zł) +100m 9,86 zł (12,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.036		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 14x10 mm Indeks: SH-PA12-14X10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 28,78 zł (35,40 zł) +100m 22,07 zł (27,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 14x11 mm Indeks: SH-PA12-14X11	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	11		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	83		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 15x12 mm Indeks: SH-PA12-15X12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 25,31 zł (31,13 zł) +100m 19,41 zł (23,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 16x13 mm Indeks: SH-PA12-16X13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 26,74 zł (32,89 zł) +100m 20,50 zł (25,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	100		

Wąż nylonowy PA12 18x14 mm Indeks: SH-PA12-18X14	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	17		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	190		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 20x16 mm Indeks: SH-PA12-20X16	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż nylonowy PA12 22x18 mm Indeks: SH-PA12-22X18	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	18		
Średnica wewnętrzna [mm]	18		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22
Grubość ścianki [mm]	2
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	13
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	nie
Minimalny promień zagięcia [mm]	200
Masa jednostkowa [kg/m]	0
Długość standardowa [m]	100