

Wąż pneumatyczny polietylenowy PE



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do powietrza, wody i innych mediów. Odporny na chemikalia, bezpieczny fizjologicznie, pozbawiony smaku. Spełnia wymogi BGA i FDA. Dostępny w kolorze naturalnym, czarnym i niebieskim. Materiał węża: polietylen LDPE. Ciśnienie robocze: od 5 bar do 17 bar, w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż polietylenowy 4x2 mm Indeks: NP-PE-04X02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 1,24 zł(1,53 zł) +100m 0,99 zł(1,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	17		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.009		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 4x2 mm, czarny Indeks: NP-PE-04X02BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1,24 zł(1,53 zł) +100m 0,99 zł(1,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	17		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.009		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż polietylenowy 4x2 mm, niebieski Indeks: NP-PE-04X02BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1,24 zł(1,53 zł) +100m 0,99 zł(1,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	17		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.009		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 5x3 mm Indeks: NP-PE-05X03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1,52 zł(1,87 zł) +100m 1,20 zł(1,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.012		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 5x3 mm, czarny Indeks: NP-PE-05X03BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1,52 zł(1,87 zł) +100m 1,20 zł(1,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.012		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 5x3 mm, niebieski Indeks: NP-PE-05X03BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1,52 zł(1,87 zł) +100m 1,20 zł(1,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.012		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 6x4 mm Indeks: NP-PE-06X04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 1,92 zł(2,36 zł) +100m 1,52 zł(1,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.015		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż polietylenowy 6x4 mm, czarny Indeks: NP-PE-06X04BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1,92 zł(2,36 zł) +100m 1,52 zł(1,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.015		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 6x4 mm, niebieski Indeks: NP-PE-06X04BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1,92 zł(2,36 zł) +100m 1,52 zł(1,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.015		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 8x5 mm Indeks: NP-PE-08X05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,91 zł(3,58 zł) +100m 2,31 zł(2,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	13		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.029		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 8x5 mm, czarny Indeks: NP-PE-08X05BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2,91 zł(3,58 zł) +100m 2,31 zł(2,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	13		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.029		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 8x5 mm, niebieski Indeks: NP-PE-08X05BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2,91 zł(3,58 zł) +100m 2,31 zł(2,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	13		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.029		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż polietylenowy 8x6 mm Indeks: NP-PE-08X06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,43 zł(2,99 zł) +100m 1,92 zł(2,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.021		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 8x6 mm, czarny Indeks: NP-PE-08X06BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2,43 zł(2,99 zł) +100m 1,92 zł(2,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.021		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 8x6 mm, niebieski Indeks: NP-PE-08X06BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2,43 zł(2,99 zł) +100m 1,92 zł(2,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.021		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 10x8 mm Indeks: NP-PE-10X08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,18 zł(3,91 zł) +100m 2,51 zł(3,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.028		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 10x8 mm, czarny Indeks: NP-PE-10X08BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 3,18 zł(3,91 zł) +100m 2,51 zł(3,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.028		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż polietylenowy 10x8 mm, niebieski Indeks: NP-PE-10X08BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 3,18 zł(3,91 zł) +100m 2,51 zł(3,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.028		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 12x9 mm Indeks: NP-PE-12X09	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,36 zł(6,59 zł) +100m 4,24 zł(5,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.046		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 12x9 mm, czarny Indeks: NP-PE-12X09BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 5,36 zł(6,59 zł) +100m 4,24 zł(5,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.046		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 12x9 mm, niebieski Indeks: NP-PE-12X09BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 5,36 zł(6,59 zł) +100m 4,24 zł(5,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.046		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 12x10 mm Indeks: NP-PE-12X10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,15 zł(5,10 zł) +100m 3,28 zł(4,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4.5		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.032		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż polietylenowy 12x10 mm, czarny Indeks: NP-PE-12X10BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 4,15 zł(5,10 zł) +100m 3,28 zł(4,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.032		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 12x10 mm, niebieski Indeks: NP-PE-12X10BL	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 4,15 zł(5,10 zł) +100m 3,28 zł(4,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.032		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 14x10 mm Indeks: NP-PE-14X10	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 7,56 zł(9,30 zł) +100m 5,99 zł(7,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.07		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 14x10 mm, czarny Indeks: NP-PE-14X10BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 7,56 zł(9,30 zł) +100m 5,99 zł(7,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.07		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 14x10 mm, niebieski Indeks: NP-PE-14X10BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 7,56 zł(9,30 zł) +100m 5,99 zł(7,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.07		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż polietylenowy 16x12 mm Indeks: NP-PE-16X12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,69 zł(10,69 zł) +100m 6,88 zł(8,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.081		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 16x12 mm, czarny Indeks: NP-PE-16X12BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,69 zł(10,69 zł) +100m 6,88 zł(8,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.081		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 16x12 mm, niebieski Indeks: NP-PE-16X12BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,69 zł(10,69 zł) +100m 6,88 zł(8,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.081		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 18x14 mm Indeks: NP-PE-18X14	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 9,37 zł(11,53 zł) +100m 7,42 zł(9,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.093		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 18x14 mm, czarny Indeks: NP-PE-18X14BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 9,37 zł(11,53 zł) +100m 7,42 zł(9,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.093		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż polietylenowy 18x14 mm, niebieski Indeks: NP-PE-18X14BL	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 9,37 zł(11,53 zł) +100m 7,42 zł(9,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.093		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż polietylenowy 20x16 mm Indeks: NP-PE-20X16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 22,35 zł(27,49 zł) +100m 17,70 zł(21,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.219		
Długość standardowa [m]	50		