


Wąż pneumatyczny poliuretanowy podwójny DUO PU



Lekki, bardzo elastyczny podwójny wąż stosowany w systemach pneumatycznych, hydraulicznych, liniach narzędziowych, robotach przemysłowych, itp. Odporny na ścieranie, rozpuszczalniki, paliwa, węglowodory. Zachowuje elastyczność w niskich temperaturach. Twardość wg Shore (A): 90°. Materiał węża: poliuretan PUR (niebieski + czarny). Ciśnienie robocze: od 12 bar do 23 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -40°C do +85°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż poliuretanowy podwójny 4x2 mm Indeks: NP-DUO-PU-04X02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,32 zł(10,23 zł) +50m 6,66 zł(8,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	23		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy podwójny 6x4 mm Indeks: NP-DUO-PU-06X04	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 13,79 zł(16,96 zł) +50m 11,03 zł(13,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.04		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż poliuretanowy podwójny 8x6 mm Indeks: NP-DUO-PU-08X06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 18,18 zł (22,36 zł) +50m 14,55 zł (17,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.057		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy podwójny 10x7 mm Indeks: NP-DUO-PU-10X07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 28,58 zł (35,15 zł) +50m 22,87 zł (28,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	50		