

Wąż pneumatyczny poliuretanowy PUR E



Lekki, bardzo elastyczny wąż stosowany w systemach pneumatycznych, hydraulicznych, liniach narzędziowych, robotach przemysłowych, itp. Odporny na ścieranie, rozpuszczalniki, paliwa, węglowodory. Zachowuje elastyczność w niskich temperaturach. Twardość wg Shore (A): 95°. Dostępny w kolorze naturalnym i niebieskim. Materiał węża: poliuretan PUR. Ciśnienie robocze: od 8 bar do 12 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -40°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż poliuretanowy 4x2,5 mm Indeks: SH-PURE-04X2,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 1,43 zł(1,76 zł) +50m 1,10 zł(1,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.01		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy 4x2,5 mm, niebieski Indeks: SH-PURE-04X2,5BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 1,43 zł(1,76 zł) +50m 1,10 zł(1,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.01		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż poliuretanowy 6x4 mm Indeks: SH-PURE-06X4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,72 zł(3,35 zł) +50m 2,08 zł(2,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.019		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy 6x4 mm, niebieski Indeks: SH-PURE-06X4BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,72 zł(3,35 zł) +50m 2,08 zł(2,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.019		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy 8x5,7 mm Indeks: SH-PURE-08X5,7	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,96 zł(4,87 zł) +50m 3,04 zł(3,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.7		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.031		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy 8x5,7 mm, niebieski Indeks: SH-PURE-08X5,7BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,96 zł(4,87 zł) +50m 3,04 zł(3,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.031		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy 10x7,5 mm Indeks: SH-PURE-10X7,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,72 zł(7,04 zł) +50m 4,39 zł(5,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.043		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż poliuretanowy 10x7,5 mm, niebieski Indeks: SH-PURE-10X7,5BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,72 zł(7,04 zł) +50m 4,39 zł(5,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.043		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy 12x9 mm Indeks: SH-PURE-12X9	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,31 zł(10,22 zł) +50m 6,37 zł(7,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.061		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy 12x9 mm, niebieski Indeks: SH-PURE-12X9BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,31 zł(10,22 zł) +50m 6,37 zł(7,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12
Grubość ścianki [mm]	1.5
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	nie
Minimalny promień zagięcia [mm]	45
Masa jednostkowa [kg/m]	0.061
Długość standardowa [m]	50