

Wąż pneumatyczny poliuretanowy PUR



Wysoko elastyczny i sprężysty wąż poliuretanowy, posiadający optymalne właściwości mechaniczne i bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie w szerokim zakresie temperatur. Kalibrowana średnica zewnętrzna jak i grubość ścianki, pozwalają na stosowanie łatwych w użyciu złączy wtykowych wiodących producentów. Odporny na ścieranie, rozpuszczalniki, paliwa, węglowodory. Szeroko stosowany w systemach zarówno pneumatycznych jak i hydraulicznych, w robotach przemysłowych czy liniach narzędziowych. Twardość wg Shore (A): 90°. Dostępny w kolorze naturalnym, czarnym, niebieskim, zielonym, czerwonym i żółtym. Materiał węża: poliuretan PUR. Ciśnienie robocze: od 9 bar do 14,3 bar, w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +85°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż poliuretanowy PUR 3x1,8 mm Indeks: PP-PUR-03X1,8	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 1,57 zł(1,93 zł) +50m 1,26 zł(1,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14.3		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	10		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.006		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 3x1,8 mm, niebieski Indeks: PP-PUR-03X1,8BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 1,57 zł(1,93 zł) +50m 1,26 zł(1,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14.3		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		

Minimalny promień zagięcia [mm]	10		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.006		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 3x1,8 mm, żółty Indeks: PP-PUR-03X1,8Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1,57 zł(1,93 zł) +50m 1,26 zł(1,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	10		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.006		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 4x2,3 mm Indeks: PP-PUR-04X2,3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1,90 zł(2,34 zł) +50m 1,52 zł(1,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.85		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.011		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 4x2,3 mm, czarny Indeks: PP-PUR-04X2,3BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1,90 zł(2,34 zł) +50m 1,52 zł(1,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.85		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.011		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 4x2,5 mm Indeks: PP-PUR-04X2,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 1,82 zł(2,24 zł) +50m 1,46 zł(1,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.009		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 4x2,5 mm, czarny Indeks: PP-PUR-04X2,5BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 1,82 zł(2,24 zł) +50m 1,46 zł(1,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.009	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż poliuretanowy PUR 4x2,5 mm, niebieski Indeks: PP-PUR-04X2,5BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 1,82 zł(2,24 zł) +50m 1,46 zł(1,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Kolor		niebieski	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		2.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		4	
Grubość ścianki [mm]		0.75	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12.7	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		12	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.009	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż poliuretanowy PUR 4x2,5 mm, zielony Indeks: PP-PUR-04X2,5G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 1,82 zł(2,24 zł) +50m 1,46 zł(1,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Kolor		zielony	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		2.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		4	
Grubość ścianki [mm]		0.75	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12.7	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		12	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.009	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż poliuretanowy PUR 4x2,5 mm, czerwony Indeks: PP-PUR-04X2,5R	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 1,82 zł(2,24 zł) +50m 1,46 zł(1,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Kolor		czerwony	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.009		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 4x2,5 mm, żółty Indeks: PP-PUR-04X2,5Y	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 1,82 zł(2,24 zł) +50m 1,46 zł(1,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.009		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 5x3,1 mm Indeks: PP-PUR-05X3,1	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,81 zł(3,46 zł) +50m 2,25 zł(2,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5		
Grubość ścianki [mm]	0.95		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	13.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	13		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.015		

Długość standardowa [m]		50	
Wąż poliuretanowy PUR 5x3,1 mm, niebieski Indeks: PP-PUR-05X3,1BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,81 zł(3,46 zł) +50m 2,25 zł(2,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5		
Grubość ścianki [mm]	0.95		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	13.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	13		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.015		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 6x4 mm Indeks: PP-PUR-06X4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,64 zł(4,48 zł) +50m 2,91 zł(3,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.02		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 6x4 mm, czarny Indeks: PP-PUR-06X4BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,64 zł(4,48 zł) +50m 2,91 zł(3,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		

Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.02		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 6x4 mm, niebieski Indeks: PP-PUR-06X4BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,64 zł(4,48 zł) +50m 2,91 zł(3,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.02		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 6x4 mm, zielony Indeks: PP-PUR-06X4G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,64 zł(4,48 zł) +50m 2,91 zł(3,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	zielony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.021		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż poliuretanowy PUR 6x4 mm, czerwony Indeks: PP-PUR-06X4R	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,64 zł(4,48 zł) +50m 2,91 zł(3,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czerwony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.02		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 6x4 mm, żółty Indeks: PP-PUR-06X4Y	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,64 zł(4,48 zł) +50m 2,91 zł(3,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.02		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 8x5,7 mm Indeks: PP-PUR-08X5,7	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,53 zł(6,80 zł) +50m 4,43 zł(5,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.7		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.028		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 8x5,7 mm, czarny Indeks: PP-PUR-08X5,7BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,53 zł(6,80 zł) +50m 4,43 zł(5,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.031		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 8x5,7 mm, niebieski Indeks: PP-PUR-08X5,7BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,53 zł(6,80 zł) +50m 4,43 zł(5,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.031		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż poliuretanowy PUR 8x5,7 mm, zielony Indeks: PP-PUR-08X5,7G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,40 zł(6,64 zł) +50m 4,32 zł(5,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	zielony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.031		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 8x5,7 mm, czerwony Indeks: PP-PUR-08X5,7R	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,53 zł(6,80 zł) +50m 4,43 zł(5,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czerwony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.031		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 8x5,7 mm, żółty Indeks: PP-PUR-08X5,7Y	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,53 zł(6,80 zł) +50m 4,43 zł(5,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.7		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10.7		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.031		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 10x7,5 mm Indeks: PP-PUR-10X7,5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,78 zł(9,57 zł) +50m 6,23 zł(7,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8.7		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.042		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 10x7,5 mm, czarny Indeks: PP-PUR-10X7,5BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,78 zł(9,57 zł) +50m 6,23 zł(7,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8.7		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.042		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż poliuretanowy PUR 10x7,5 mm, niebieski Indeks: PP-PUR-10X7,5BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,78 zł(9,57 zł) +50m 6,23 zł(7,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.042		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 10x7,5 mm, zielony Indeks: PP-PUR-10X7,5G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,73 zł (7,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	zielony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.042		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 10x7,5 mm, czerwony Indeks: PP-PUR-10X7,5R	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 7,78 zł(9,57 zł) +50m 6,23 zł(7,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czerwony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.5		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.042		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 10x7,5 mm, żółty Indeks: PP-PUR-10X7,5Y	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 7,78 zł(9,57 zł) +50m 6,23 zł(7,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.042		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 12x9 mm Indeks: PP-PUR-12X9	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,42 zł(14,05 zł) +50m 9,14 zł(11,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	55		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.061		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż poliuretanowy PUR 12x9 mm, czarny Indeks: PP-PUR-12X9BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,42 zł (14,05 zł) +50m 9,14 zł (11,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czarny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	55		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.061		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 12x9 mm, niebieski Indeks: PP-PUR-12X9BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,42 zł (14,05 zł) +50m 9,14 zł (11,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	55		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.061		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 12x9 mm, zielony Indeks: PP-PUR-12X9G	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,42 zł (14,05 zł) +50m 9,14 zł (11,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	zielony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	9		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	55		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.061		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 12x9 mm, czerwony Indeks: PP-PUR-12X9R	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,42 zł (14,05 zł) +50m 9,14 zł (11,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	czerwony		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	9		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	55		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.061		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 12x9 mm, żółty Indeks: PP-PUR-12X9Y	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,42 zł (14,05 zł) +50m 9,14 zł (11,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	żółty		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	9		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	55		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.061		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż poliuretanowy PUR 14x11 mm Indeks: PP-PUR-14X11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,79 zł (16,96 zł) +50m 11,03 zł (13,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	naturalny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	11		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.095		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż poliuretanowy PUR 14x11 mm, niebieski Indeks: PP-PUR-14X11BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,79 zł (16,96 zł) +50m 11,03 zł (13,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Kolor	niebieski		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	11		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.095		
Długość standardowa [m]	50		