



Wąż pneumatyczny spiralny poliamidowy SCAR

Przewód - wąż spiralny poliamidowy przeznaczony do wszelkiego rodzaju urządzeń pneumatycznych, systemów sterujących, itp. Zakończony obustronnie odcinkiem prostym o długości 100 mm i końcówkami z gwintem zewnętrznym BSPT. Podana długość całkowita to maksymalna długość węża po rozciągnięciu. Materiał węża: niebieski poliamid PA 12 (nylon). Ciśnienie robocze: do 28 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -40°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż spiralny PA12 SCAR 6x4 mm x 2,5 m z GZ 1/4" Indeks: ZC-SCAR-06-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,61 zł (102,84 zł) +5szt 74,32 zł (91,41 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Typ węża	spiralny PA		
Długość całkowita L [mm]	2500		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	28		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.259		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 64 mm, długość bloku zwojów 168 mm		
Wąż spiralny PA12 SCAR 6x4 mm, L=5 m z GZ 1/4" Indeks: ZC-SCAR-06-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 96,90 zł (119,19 zł) +5szt 86,14 zł (105,95 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Typ węża	spiralny PA		

Długość całkowita L [mm]	5000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	28		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.313		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 64 mm, długość bloku zwojów 330 mm		
Wąż spiralny PA12 SCAR 6x4 mm, L=7,5 m z GZ 1/4" Indeks: ZC-SCAR-06-075	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 119,19 zł (146,60 zł) +5szt 105,95 zł (130,32 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Typ węża	spiralny PA		
Długość całkowita L [mm]	7500		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	28		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.378	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 64 mm, długość bloku zwojów 498 mm	
Wąż spiralny PA12 SCAR 6x4 mm, L=10 m z GZ 1/4" Indeks: ZC-SCAR-06-100	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Typ węża		spiralny PA	
Długość całkowita L [mm]		10000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		28	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 64 mm, długość bloku zwojów 660 mm	
Wąż spiralny PA12 SCAR 8x6 mm, L=2,5 m z GZ 1/4" Indeks: ZC-SCAR-08-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 91,17 zł (112,14 zł) +5szt 81,04 zł (99,68 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Typ węża		spiralny PA	
Długość całkowita L [mm]		2500	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	

Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.268	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 86 mm, długość bloku zwojów 168 mm	
Wąż spiralny PA12 SCAR 8x6 mm, L=5 m z GZ 1/4" Indeks: ZC-SCAR-08-050		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 106,53 zł (131,03 zł) +5szt 94,70 zł (116,48 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Typ węża		spiralny PA	
Długość całkowita L [mm]		5000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.377	

Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 86 mm, długość bloku zwojów 328 mm	
Wąż spiralny PA12 SCAR 8x6 mm, L=7,5 m z GZ 1/4" Indeks: ZC-SCAR-08-075	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 138,68 zł(170,58 zł) +5szt 123,27 zł(151,62 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Typ węża		spiralny PA	
Długość całkowita L [mm]		7500	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.48	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 86 mm, długość bloku zwojów 496 mm	
Wąż spiralny PA12 SCAR 8x6 mm, L=10 m z GZ 1/4" Indeks: ZC-SCAR-08-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 170,27 zł(209,43 zł) +5szt 151,35 zł(186,16 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Typ węża		spiralny PA	
Długość całkowita L [mm]		10000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	

Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.64		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 86 mm, długość bloku zwojów 656 mm		
Wąż spiralny PA12 SCAR 10x8 mm, L=2,5 m z GZ 3/8" Indeks: ZC-SCAR-10-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 110,43 zł(135,83 zł) +5szt 98,16 zł(120,74 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Typ węża	spiralny PA		
Długość całkowita L [mm]	2500		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.317		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 102 mm, długość bloku zwojów 180 mm		

Wąż spiralny PA12 SCAR 10x8 mm, L=5 m z GZ 3/8" Indeks: ZC-SCAR-10-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 137,53 zł(169,16 zł) +5szt 122,25 zł(150,37 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Typ węża	spiralny PA		
Długość całkowita L [mm]	5000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.476		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 102 mm, długość bloku zwojów 350 mm		
Wąż spiralny PA12 SCAR 10x8 mm, L=7,5 m z GZ 3/8" Indeks: ZC-SCAR-10-075	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Typ węża	spiralny PA		
Długość całkowita L [mm]	7500		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.625		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 102 mm, długość bloku zwojów 530 mm		
Wąż spiralny PA12 SCAR 10x8 mm, L=10 m z GZ 3/8" Indeks: ZC-SCAR-10-100	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Typ węża	spiralny PA		
Długość całkowita L [mm]	10000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.836		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 102 mm, długość bloku zwojów 700 mm		
Wąż spiralny PA12 SCAR 12x10 mm, L=2,5 m z GZ 3/8" Indeks: ZC-SCAR-12-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 121,90 zł(149,94 zł) +5szt 108,35 zł(133,27 zł)
Dane techniczne			

Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Typ węża	spiralny PA		
Długość całkowita L [mm]	2500		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.415		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 110 mm, długość bloku zwojów 216 mm		
Wąż spiralny PA12 SCAR 12x10 mm, L=5 m z GZ 3/8" Indeks: ZC-SCAR-12-050	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Typ węża	spiralny PA		
Długość całkowita L [mm]	5000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.585	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 110 mm, długość bloku zwojów 420 mm	
Wąż spiralny PA12 SCAR 12x10 mm, L=7,5 m z GZ 3/8" Indeks: ZC-SCAR-12-075	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Typ węża		spiralny PA	
Długość całkowita L [mm]		7500	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.782	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 110 mm, długość bloku zwojów 624 mm	
Wąż spiralny PA12 SCAR 12x10mm, L=10 m z GZ 3/8" Indeks: ZC-SCAR-12-100	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Typ węża		spiralny PA	
Długość całkowita L [mm]		10000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.975	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 110 mm, długość bloku zwojów 828 mm	
Wąż spiralny PA12 SCAR 15x12 mm, L=2,5 m z GZ 1/2" Indeks: ZC-SCAR-15-025		Na zapytanie	Po potwierdzeniu
Cena na zapytanie			
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Typ węża		spiralny PA	
Długość całkowita L [mm]		2500	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	

Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 184 mm, długość bloku zwojów 165 mm	
Wąż spiralny PA12 SCAR 15x12 mm, L=5 m z GZ 1/2" Indeks: ZC-SCAR-15-050		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 427,80 zł(526,19 zł) +5szt 380,27 zł(467,73 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Typ węża		spiralny PA	
Długość całkowita L [mm]		5000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		1.08	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 184 mm, długość bloku zwojów 300 mm	
Wąż spiralny PA12 SCAR 15x12 mm, L=7,5 m z GZ 1/2" Indeks: ZC-SCAR-15-075		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 507,62 zł(624,37 zł) +5szt 451,22 zł(555,00 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Typ węża		spiralny PA	
Długość całkowita L [mm]		7500	

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	1.35		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 184 mm, długość bloku zwojów 450 mm		
Wąż spiralny PA12 SCAR 15x12mm, L=10 m z GZ 1/2" Indeks: ZC-SCAR-15-100	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Typ węża	spiralny PA		
Długość całkowita L [mm]	10000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Masa [kg]	0
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 184 mm, długość bloku zwojów 685 mm