

Wąż pneumatyczny spiralny poliuretanowy SPP E



Bardzo elastyczny, odporny na ścieranie, zerwanie i załamывanie spiralny wąż przeznaczony do pneumatycznych systemów sterujących, narzędzi ręcznych, robotów przemysłowych, itp. Zakończony obustronnie prostymi odcinkami o długości 100 mm i 500 mm oraz końcówkami z gwintem zewnętrznym BSPT. Podana długość całkowita to maksymalna długość węża po rozciągnięciu. Materiał węża: niebieski poliuretan PUR. Ciśnienie robocze: do 14 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -40°C do +75°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż spiralny SPP E 6x4 mm, L = 2 m z GZ 1/4" Indeks: SH-SPPE-06-020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,84 zł (53,92 zł) +20szt 26,84 zł (33,01 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	2000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	75		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.153		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 33 mm, długość bloku zwojów 210 mm		
Wąż spiralny SPP E 6x4 mm, L = 5 m z GZ 1/4" Indeks: SH-SPPE-06-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 56,34 zł (69,30 zł) +20szt 34,50 zł (42,44 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		

Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		5000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		11	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		75	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.219	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 33 mm, długość bloku zwojów 515 mm	
Wąż spiralny SPP E 6x4 mm, L = 7,5 m z GZ 1/4" Indeks: SH-SPPE-06-075		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 61,68 zł (75,87 zł) +20szt 37,76 zł (46,44 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		7500	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		11	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		75	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.288	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 33 mm, długość bloku zwojów 780 mm	
Wąż spiralny SPP E 6x4 mm, L = 10 m z GZ 1/4" Indeks: SH-SPPE-06-100		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 75,01 zł (92,26 zł) +20szt 45,93 zł (56,49 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		10000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		11	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		75	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.35	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 33 mm, długość bloku zwojów 1050 mm	
Wąż spiralny SPP E 8x5 mm, L = 2 m z GZ 1/4" Indeks: SH-SPPE-08-020		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 55,34 zł (68,07 zł) +20szt 33,88 zł (41,67 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		2000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		13	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		75	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.204		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 50 mm, długość bloku zwojów 180 mm		
Wąż spiralny SPP E 8x5 mm, L = 5 m z GZ 1/4" Indeks: SH-SPPE-08-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 72,35 zł (88,99 zł) +20szt 44,29 zł (54,48 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	5000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	13		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	75		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.363		

Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 50 mm, długość bloku zwojów 445 mm	
Wąż spiralny SPP E 8x5 mm, L = 7,5 m z GZ 1/4" Indeks: SH-SPPE-08-075	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 87,85 zł (108,06 zł) +20szt 53,79 zł (66,16 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	7500		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	13		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	75		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.5		
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 50 mm, długość bloku zwojów 680 mm	
Wąż spiralny SPP E 8x5 mm, L = 10 m z GZ 1/4" Indeks: SH-SPPE-08-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 110,35 zł (135,73 zł) +20szt 67,56 zł (83,10 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	10000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	13		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	75		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		

Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.625		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 50 mm, długość bloku zwojów 910 mm		
Wąż spiralny SPP E 8x5 mm, L = 15 m z GZ 1/4" Indeks: SH-SPPE-08-150	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 128,86 zł(158,50 zł) +20szt 78,89 zł(97,03 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	15000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	13		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	75		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	1		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 50 mm		
Wąż spiralny SPP E 10x6,5 mm, L = 2 m z GZ 1/4" Indeks: SH-SPPE-10-020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 73,18 zł(90,01 zł) +20szt 44,80 zł(55,10 zł)
Dane techniczne			

Typ zastosowania	do wody i powietrza
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6
Typ węża	spiralny PU
Długość całkowita L [mm]	2000
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11
Maksymalna temperatura pracy [°C]	75
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	nie
Typ przyłącza 1	GZ BSPT
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Typ przyłącza 2	GZ BSPT
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Masa [kg]	0.281
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 70 mm, długość bloku zwojów 160 mm

Wąż spiralny SPP E 10x6,5 mm, L = 5 m z GZ 1/4"

Indeks: SH-SPPE-10-050

W magazynie

W oddziałach

Wysyłka w 24h

+1szt 98,35 zł (120,97 zł)

+20szt 60,22 zł (74,07 zł)

Dane techniczne

Typ zastosowania	do wody i powietrza
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6
Typ węża	spiralny PU
Długość całkowita L [mm]	5000
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11
Maksymalna temperatura pracy [°C]	75
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	nie
Typ przyłącza 1	GZ BSPT
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak

Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.5		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 70 mm, długość bloku zwojów 400 mm		
Wąż spiralny SPP E 10x6,5 mm, L = 7,5 m z GZ 1/4" Indeks: SH-SPPE-10-075	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 123,52 zł(151,93 zł) +20szt 75,63 zł(93,02 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	7500		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	75		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.68		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 70 mm, długość bloku zwojów 610 mm		
Wąż spiralny SPP E 10x6,5 mm, L = 10 m z GZ 1/4" Indeks: SH-SPPE-10-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 153,36 zł(188,63 zł) +20szt 93,90 zł(115,50 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	10000		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	75		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.88		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 70 mm, długość bloku zwojów 815 mm		
Wąż spiralny SPP E 10x6,5 mm, L = 15 m z GZ 1/4" Indeks: SH-SPPE-10-150	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 187,70 zł(230,87 zł) +20szt 114,92 zł(141,35 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	15000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	11		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	75		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		1.15	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 70 mm	
Wąż spiralny SPP E 12x8 mm, L = 2 m z GZ 3/8" Indeks: SH-SPPE-12-020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 96,02 zł (118,10 zł) +20szt 58,79 zł (72,31 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		2000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		75	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.387	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 82 mm, długość bloku zwojów 160 mm	
Wąż spiralny SPP E 12x8 mm, L = 5 m z GZ 3/8" Indeks: SH-SPPE-12-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 129,69 zł (159,52 zł) +20szt 79,40 zł (97,66 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		5000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		75	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	

Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.68		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 82 mm, długość bloku zwojów 400 mm		
Wąż spiralny SPP E 12x8 mm, L = 7,5 m z GZ 3/8" Indeks: SH-SPPE-12-075	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 161,86 zł(199,09 zł) +20szt 99,10 zł(121,89 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	7500		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	75		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.967		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 82 mm, długość bloku zwojów 610 mm		

Wąż spiralny SPP E 12x8 mm, L = 10 m z GZ 3/8" Indeks: SH-SPPE-12-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 206,21 zł(253,64 zł) +20szt 126,25 zł(155,29 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	10000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	75		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	1.133		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 82 mm, długość bloku zwojów 815 mm		
Wąż spiralny SPP E 12x8 mm, L = 15 m z GZ 3/8" Indeks: SH-SPPE-12-150	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 233,88 zł(287,67 zł) +20szt 143,19 zł(176,12 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	15000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	75		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		

Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	1.649		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 82 mm, długość bloku zwojów 1215 mm		
Wąż spiralny SPP E 15x10 mm, L = 2 m z GZ 3/8" Indeks: SH-SPPE-15-020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 143,36 zł(176,33 zł) +20szt 87,77 zł(107,96 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	2000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	75		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.631		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 103 mm, długość bloku zwojów 160 mm		
Wąż spiralny SPP E 15x10 mm, L = 5 m z GZ 3/8" Indeks: SH-SPPE-15-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 209,21 zł(257,33 zł) +20szt 128,09 zł(157,55 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		5000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		14	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		75	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		1.1	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 103 mm, długość bloku zwojów 390 mm	
Wąż spiralny SPP E 15x10 mm, L = 7,5 m z GZ 3/8" Indeks: SH-SPPE-15-075		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 239,21 zł(294,23 zł) +20szt 146,46 zł(180,15 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		7500	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		14	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		75	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		1.556	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 103 mm, długość bloku zwojów 600 mm	
Wąż spiralny SPP E 15x10 mm, L = 10 m z GZ 3/8" Indeks: SH-SPPE-15-100		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 303,39 zł(373,17 zł) +20szt 185,75 zł(228,47 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		10000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		14	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		75	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		1.944	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 103 mm, długość bloku zwojów 804 mm	
Wąż spiralny SPP E 15x10 mm, L = 15 m z GZ 3/8" Indeks: SH-SPPE-15-150		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 344,23 zł(423,40 zł) +20szt 210,75 zł(259,22 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		15000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		14	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	75		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	2.7		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 103 mm, długość bloku zwojów 1194 mm		
Wąż spiralny SPP E 16x11 mm, L = 2 m z GZ 1/2" Indeks: SH-SPPE-16-020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 166,36 zł(204,62 zł) +20szt 101,86 zł(125,29 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	2000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	75		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		

Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 105 mm, długość bloku zwojów 167 mm	
Wąż spiralny SPP E 16x11 mm, L = 5 m z GZ 1/2" Indeks: SH-SPPE-16-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 228,54 zł(281,10 zł) +20szt 139,92 zł(172,10 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		5000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		75	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		1.04	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 105 mm, długość bloku zwojów 415 mm	
Wąż spiralny SPP E 16x11 mm, L = 7,5 m z GZ 1/2" Indeks: SH-SPPE-16-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 280,39 zł(344,88 zł) +20szt 171,66 zł(211,14 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		7500	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		75	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	

Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 105 mm, długość bloku zwojów 632 mm	
Wąż spiralny SPP E 16x11 mm, L = 10 m z GZ 1/2" Indeks: SH-SPPE-16-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 331,06 zł(407,20 zł) +20szt 202,69 zł(249,31 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		10000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		75	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 105 mm, długość bloku zwojów 850 mm	