

Wąż pneumatyczny spiralny poliuretanowy UBCS



Bardzo elastyczny, odporny na ścieranie, zerwanie i załamywanie spiralny, wzmocniony wąż przeznaczony specjalnie do warsztatów samochodowych, do pneumatycznych systemów sterujących, narzędzi ręcznych, robotów przemysłowych, itp. Zakończony obustronnie prostymi odcinkami o długości 100 mm i 500 mm oraz końcówkami z gwintem zewnętrznym BSPT. Twardość wg Shore (A) 98°. Podana długość całkowita to maksymalna długość węża po rozciągnięciu. Materiał węża: niebieski poliuretan PUR. Ciśnienie robocze: do 15 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż spiralny UBCS 8x5 mm, L = 2 m z GZ 1/4" Indeks: SH-UBCS-08-020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 56,34 zł (69,30 zł) +20szt 34,50 zł (42,44 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	2000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - miedź (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.197		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 42 mm, długość bloku zwojów 187 mm		
Wąż spiralny UBCS 8x5 mm, L = 5 m z GZ 1/4" Indeks: SH-UBCS-08-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 82,68 zł (101,70 zł) +20szt 50,62 zł (62,26 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		5000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.375	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 42 mm, długość bloku zwojów 585 mm	
Wąż spiralny UBCS 8x5 mm, L = 7,5 m z GZ 1/4" Indeks: SH-UBCS-08-075		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 102,85 zł(126,51 zł) +20szt 62,97 zł(77,45 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		7500	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.532	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 42 mm, długość bloku zwojów 904 mm	
Wąż spiralny UBCS 8x5 mm, L = 10 m z GZ 1/4" Indeks: SH-UBCS-08-100		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 131,36 zł(161,57 zł) +20szt 80,42 zł(98,92 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		10000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.68	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 52 mm, długość bloku zwojów 952 mm	
Wąż spiralny UBCS 10x6,5 mm, L = 2 m z GZ 1/4" Indeks: SH-UBCS-10-020		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 76,68 zł(94,32 zł) +20szt 46,95 zł(57,75 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		2000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.271		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 69 mm, długość bloku zwojów 137 mm		
Wąż spiralny UBCS 10x6,5 mm, L = 5 m z GZ 1/4" Indeks: SH-UBCS-10-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 108,35 zł (133,27 zł) +20szt 66,34 zł (81,60 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	5000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		

Masa [kg]		0.52	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 69 mm, długość bloku zwojów 429 mm	
Wąż spiralny UBCS 10x6,5 mm, L = 7,5 m z GZ 1/4" Indeks: SH-UBCS-10-075	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 155,20 zł(190,90 zł) +20szt 95,02 zł(116,87 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		7500	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0.74	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 69 mm, długość bloku zwojów 663 mm	
Wąż spiralny UBCS 10x6,5 mm, L = 10 m z GZ 1/4" Indeks: SH-UBCS-10-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 185,37 zł(228,01 zł) +20szt 113,49 zł(139,59 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		10000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	

Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.96		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 69 mm, długość bloku zwojów 896 mm		
Wąż spiralny UBCS 12x8 mm, L = 2 m z GZ 3/8" Indeks: SH-UBCS-12-020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 89,85 zł (110,52 zł) +20szt 55,01 zł (67,66 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	2000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.378		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 82 mm, długość bloku zwojów 140 mm		
Wąż spiralny UBCS 12x8 mm, L = 5 m z GZ 3/8" Indeks: SH-UBCS-12-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 159,03 zł (195,61 zł) +20szt 97,37 zł (119,77 zł)

Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	5000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.75		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 82 mm, długość bloku zwojów 436 mm		
Wąż spiralny UBCS 12x8 mm, L = 7,5 m z GZ 3/8" Indeks: SH-UBCS-12-075	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 165,86 zł(204,01 zł) +20szt 101,55 zł(124,91 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	7500		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		1	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 82 mm, długość bloku zwojów 674 mm	
Wąż spiralny UBCS 12x8 mm, L = 10 m z GZ 3/8" Indeks: SH-UBCS-12-100		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 196,37 zł(241,54 zł) +20szt 120,23 zł(147,88 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		10000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		1.3	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 97 mm, długość bloku zwojów 752 mm	
Wąż spiralny UBCS 15x10 mm, L = 2 m z GZ 3/8" Indeks: SH-UBCS-15-020		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 164,20 zł(201,97 zł) +20szt 100,53 zł(123,65 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	

Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	2000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 102 mm, długość bloku zwojów 140 mm		
Wąż spiralny UBCS 15x10 mm, L = 5 m z GZ 3/8" Indeks: SH-UBCS-15-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 235,88 zł (290,13 zł)
			+20szt 144,41 zł (177,62 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	5000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 102 mm, długość bloku zwojów 436 mm	
Wąż spiralny UBCS 15x10 mm, L = 7,5 m z GZ 3/8" Indeks: SH-UBCS-15-075		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 290,55 zł(357,38 zł) +20szt 177,89 zł(218,80 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		7500	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		nie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Typ materiału przyłącza 2		B - mosiądz (brąz)	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 102 mm, długość bloku zwojów 674 mm	
Wąż spiralny UBCS 15x10 mm, L = 10 m z GZ 3/8" Indeks: SH-UBCS-15-100		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 342,73 zł(421,56 zł) +20szt 209,84 zł(258,10 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania		do wody i powietrza	
Zastosowanie		do instalacji pneumatycznych	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Typ węża		spiralny PU	
Długość całkowita L [mm]		10000	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0.96		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 102 mm, długość bloku zwojów 911 mm		
Wąż spiralny UBCS 16x11 mm, L = 2 m z GZ 1/2" Indeks: SH-UBCS-16-020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 172,53 zł(212,21 zł) +20szt 105,63 zł(129,92 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	2000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0		

Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 104 mm, długość bloku zwojów 147 mm	
Wąż spiralny UBCS 16x11 mm, L = 5 m z GZ 1/2" Indeks: SH-UBCS-16-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 272,38 zł(335,03 zł) +20szt 166,77 zł(205,13 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	5000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0		
Uwagi		średnica zewnętrzna zwoju 104 mm, długość bloku zwojów 461 mm	
Wąż spiralny UBCS 16x11 mm, L = 7,5 m z GZ 1/2" Indeks: SH-UBCS-16-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 334,40 zł(411,31 zł) +20szt 204,73 zł(251,82 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	7500		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		

Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 104 mm, długość bloku zwojów 712 mm		
Wąż spiralny UBCS 16x11 mm, L = 10 m z GZ 1/2" Indeks: SH-UBCS-16-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 392,74 zł(483,07 zł) +20szt 240,45 zł(295,75 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Typ węża	spiralny PU		
Długość całkowita L [mm]	10000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica zewnętrzna zwoju 104 mm, długość bloku zwojów 962 mm		