



## Wąż poliuretanowy do zmiatarek drogowych P7 M STREET

Mocny, gruby, elastyczny wąż przeznaczony do odciągu i przesyłu materiałów ściągających: piasku, żwiru, śmieci, liści i innych zanieczyszczeń. Przeznaczony do zastosowania w oczyszczaniu ulic, placów i dróg. Używany w zmiatarkach i innych urządzeniach służb komunalnych i drogowych. Specjalna konstrukcja węża P7 M STREET sprawia, że mimo dużej grubości ścianki (1,4 mm) wąż posiada mniejszy promień zagięcia ( $1,2 \times D$ ) niż standardowe węże o tej grubości. Fałdy węża pomiędzy spiralą przy zagięciu wywijają się na zewnątrz, co zmniejsza opory przepływu i zużycie. Giętki, mało ściśliwy, gładki wewnątrz, elastyczny również w niskich temperaturach. O dobrej odporności na ścieranie, odporny na mikroby i hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastifikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Grubość ścianki mierzona jest między spiralą. Montaż na króćcach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Materiał węża: przezroczysty i czarny polieter – poliuretan. Grubość ścianki: 1,4 mm. Wzmocnienie: spiralą z drutu stalowego. Temperatura pracy: od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$  (chwilowo do  $+125^{\circ}\text{C}$ ).

| Produkt                                                      | Dostępność      | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż P7 M STREET 181,5 mm</b><br>Indeks: SC-P7M-STREET-181 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 364,42 zł (448,24 zł)<br>+10m 301,04 zł (370,28 zł) |
| Dane techniczne                                              |                 |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                 | PU - poliuretan |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                  | spiralą stalową |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [ $^{\circ}\text{C}$ ]          | 100             |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [ $^{\circ}\text{C}$ ]           | -40             |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                        | 180             |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                     | 181.5           |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                         | 1.4             |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy $23^{\circ}\text{C}$ [bar]      | 0.3             |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                   | tak             |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                    | tak             |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy $20^{\circ}\text{C}$ [bar]                 | 0.2             |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                              | 220             |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                      | 2.3             |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                      | 10              |                  |                                                         |
| <b>Wąż P7 M STREET 190 mm</b><br>Indeks: SC-P7M-STREET-190   | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 373,06 zł (458,86 zł)<br>+10m 308,18 zł (379,06 zł) |
| Dane techniczne                                              |                 |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                 | PU - poliuretan |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                  | spiralą stalową |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [ $^{\circ}\text{C}$ ]          | 100             |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [ $^{\circ}\text{C}$ ]           | -40             |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                        | 180             |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                     | 190             |                  |                                                         |

|                                                            |                 |                  |                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Grubość ścianki [mm]                                       | 1.4             |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                    | 0.3             |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak             |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                  | tak             |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                               | 0.2             |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 230             |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 2.45            |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                    | 10              |                  |                                                       |
| <b>Wąż P7 M STREET 200 mm</b><br>Indeks: SC-P7M-STREET-200 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 399,11 zł(490,91 zł)<br>+10m 329,70 zł(405,53 zł) |
| Dane techniczne                                            |                 |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               | PU - poliuretan |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                | spirala stalowa |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 100             |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -40             |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      | 200             |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   | 200             |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                       | 1.4             |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                    | 0.3             |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak             |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                  | tak             |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                               | 0.2             |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 240             |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 2.6             |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                    | 10              |                  |                                                       |
| <b>Wąż P7 M STREET 205 mm</b><br>Indeks: SC-P7M-STREET-205 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 408,72 zł(502,73 zł)<br>+10m 337,64 zł(415,30 zł) |
| Dane techniczne                                            |                 |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               | PU - poliuretan |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                | spirala stalowa |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 100             |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -40             |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      | 200             |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   | 205             |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                       | 1.4             |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                    | 0.3             |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak             |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                  | tak             |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                               | 0.2             |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 246             |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 2.67            |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                    | 10              |                  |                                                       |

|                                                            |                 |                  |                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż P7 M STREET 250 mm</b><br>Indeks: SC-P7M-STREET-250 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 486,50 zł (598,40 zł)<br>+10m 401,89 zł (494,32 zł) |
| Dane techniczne                                            |                 |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               | PU - poliuretan |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                | spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 100             |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -40             |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      | 250             |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   | 250             |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                       | 1.4             |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                    | 0.25            |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak             |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                  | tak             |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                               | 0.2             |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 300             |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 3.17            |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                    | 10              |                  |                                                         |
| <b>Wąż P7 M STREET 257 mm</b><br>Indeks: SC-P7M-STREET-257 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 500,01 zł (615,01 zł)<br>+10m 413,05 zł (508,05 zł) |
| Dane techniczne                                            |                 |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               | PU - poliuretan |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                | spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 100             |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -40             |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      | 250             |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   | 257             |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                       | 1.4             |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                    | 0.25            |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak             |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                  | tak             |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                               | 0.2             |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 308             |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 3.26            |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                    | 10              |                  |                                                         |
| <b>Wąż P7 M STREET 300 mm</b><br>Indeks: SC-P7M-STREET-300 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 581,44 zł (715,17 zł)<br>+10m 480,32 zł (590,79 zł) |
| Dane techniczne                                            |                 |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               | PU - poliuretan |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                | spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 100             |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -40             |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      | 300             |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   | 300             |                  |                                                         |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Grubość ścianki [mm]                       | 1.4 |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]    | 0.2 |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura) | tak |
| Odporność na podciśnienie                  | tak |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]               | 0.2 |
| Minimalny promień zagięcia [mm]            | 360 |
| Masa jednostkowa [kg/m]                    | 3.8 |
| Długość standardowa [m]                    | 10  |