



Wąż przeładunkowy do LPG i gazu ziemnego GPL CORD EN 1762

Elastyczny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu LPG (ciekłego i gazowego) oraz gazu ziemnego. Warstwa zewnętrzna odporna na działanie ozonu i warunki atmosferyczne. Antystatyczny ($R < 106 \Omega/m$). Posiada miedzianą linkę zapewniającą ciągłość elektryczną między końcówkami węża. Wykonany zgodnie z normą EN 1762:2018, typ D. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: oplot syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna mikroperforowana guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -30°C do $+70^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż GPL CORD EN 1762 13x24 mm Indeks: IV-GPL-CORD-M-013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 117,32 zł(144,30 zł) +40m 105,59 zł(129,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	70		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	100		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.39		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż GPL CORD EN 1762 16x29 mm Indeks: IV-GPL-CORD-M-016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 122,23 zł(150,34 zł) +40m 110,01 zł(135,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	70		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	100		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.48		
Długość standardowa [m]	60		

Wąż GPL CORD EN 1762 19x32 mm Indeks: IV-GPL-CORD-M-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 136,12 zł (167,43 zł) +40m 122,51 zł (150,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	100		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.55		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż GPL CORD EN 1762 25x38 mm Indeks: IV-GPL-CORD-M-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 151,83 zł (186,75 zł) +40m 136,65 zł (168,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	100		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.77		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż GPL CORD EN 1762 32x46 mm Indeks: IV-GPL-CORD-M-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 187,30 zł (230,38 zł) +40m 168,57 zł (207,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		100	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		250	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.04	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż GPL CORD EN 1762 38x54 mm Indeks: IV-GPL-CORD-M-038		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 218,29 zł (268,50 zł) +40m 196,46 zł (241,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		54	
Grubość ścianki [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		25	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		100	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		320	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.32	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż GPL CORD EN 1762 45x62 mm Indeks: IV-GPL-CORD-M-045		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 287,31 zł (353,39 zł) +40m 258,58 zł (318,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		45	
Średnica wewnętrzna [mm]		45	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		62	
Grubość ścianki [mm]		8.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		25	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		100	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		400	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.61	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż GPL CORD EN 1762 50x67 mm Indeks: IV-GPL-CORD-M-050		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 303,56 zł (373,38 zł) +40m 273,20 zł (336,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	67		
Grubość ścianki [mm]	8,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	100		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.76		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż GPL CORD EN 1762 65x83 mm Indeks: IV-GPL-CORD-M-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 655,41 zł (806,15 zł) +40m 589,87 zł (725,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	83		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	100		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	550		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.44		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż GPL CORD EN 1762 75x93 mm Indeks: IV-GPL-CORD-M-075	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 730,31 zł (898,28 zł) +40m 657,28 zł (808,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	93		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	100		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	650		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.76		
Długość standardowa [m]	60		

Wąż GPL CORD EN 1762 102x124 mm Indeks: IV-GPL-CORD-M-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 808,31 zł (994,22 zł) +40m 727,47 zł (894,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	124		
Grubość ścianki [mm]	11		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	100		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	800		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	60		