

Wąż przezroczysty CPU



Uniwersalny elastyczny wysokiej jakości wąż poliuretanowy produkowany w Wielkiej Brytanii. Przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów, granulatów. Jako wąż bez wzmocnienia nadaje się do bardzo niskiego ciśnienia do kilku bar oraz jako wąż osłonowy. Krystalicznie przezroczysta ścianka umożliwia doskonałą obserwację medium. Gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwia przepływ i oczyszczenie. Wąż mocniejszy od podobnych węży PVC, bardziej utrzymujący swój kształt, dobrze odporny na załamania, elastyczny w niskich temperaturach. Wykonany z poliuretanu – polieteru, odporny na hydrolizę i ścieranie. Nie zawiera kadmu, silikonu, plastifikatorów i związków halogenowych. Zgodnie z regulacjami UE zastosowanie do produktów spożywczych jest możliwe po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych testów migracji przy użyciu odpowiednich płynów modelowych symulujących dany rodzaj żywności (materiał użyty do produkcji węża jest zgodny z wymaganiami FDA 21 CFR 175.105, 177.1680, 177.2600 oraz WRAS dla wody 23°C). Materiał węża: miękki, przezroczysty poliuretan (polieter) niezawierający ftalanów. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C (chwilowo do +100°C). Temperatura kruchości: -70°C. Orientacyjna wartość zalecanego ciśnienia roboczego: od 2,5 bar do 4,8 bar - w zależności od średnicy węża. Wraz ze wzrostem temperatury pracy, obniża się wartość ciśnienia roboczego węża.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż poliuretanowy typ CPU 5x8 mm Indeks: CX-CPU-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,27 zł(12,63 zł) +30m 8,13 zł(10,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	17		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.034		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż poliuretanowy typ CPU 6x9 mm Indeks: CX-CPU-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,71 zł(15,63 zł) +30m 10,07 zł(12,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	22		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.04		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż poliuretanowy typ CPU 6x12 mm Indeks: CX-CPU-06X12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 23,33 zł (28,70 zł) +30m 18,47 zł (22,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.096		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż poliuretanowy typ CPU 8x11 mm Indeks: CX-CPU-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,24 zł (17,52 zł) +30m 11,27 zł (13,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	32		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.05		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż poliuretanowy typ CPU 8x14 mm Indeks: CX-CPU-08X14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 33,02 zł (40,61 zł) +30m 24,13 zł (29,68 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	26		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.117		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż poliuretanowy typ CPU 10x16 mm Indeks: CX-CPU-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 30,85 zł (37,95 zł) +30m 24,42 zł (30,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	34		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.138		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż poliuretanowy typ CPU 13x19 mm Indeks: CX-CPU-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 38,10 zł (46,86 zł) +30m 30,16 zł (37,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	48		

Masa jednostkowa [kg/m]	0.17
Długość standardowa [m]	30